

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԻԿՕ-ՏԵԿ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը        | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 21                 | Holmatro PCT14        | Holmatro PCT14      | Holmatro PCT14 | Holmatro               | <p>Комбинированный инструмент (резка, прессование, вдавливание и растяжение в одном инструменте) "GCT 4120 EVO 3" аналог PCT14 (питание от аккумулятора, входящего в комплект).</p> <p>Максимальное рабочее давление: 720/72 (бар/МПа), Максимальное усилие раскрытия: 1350/137,7 (кН/т), Минимальное усилие раскрытия (EN 13204): 33/3,4 (кН/т), Расстояние раскрытия: 268 мм, Макс. , сила резания (C0): 268 / 27,3 (кН/т), Максимальное отверстие для резки: 277 мм, Максимальное</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>усилие зажима: 34 / 3,5 Степень защиты: IP54, Масса (включая батарею): 14,2 кг. Упаковка с заводской маркировкой. На момент поставки предоставляется гарантийный талон сроком не менее 6 месяцев, а также EN 13204 ВК26/268-Е-14.9, EN 13204, режущая способность: 1F 2F 3E 4E 5G, сертификат соответствия стандартам, выданный производителем.</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НИКО-ТЕК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                |                |                            |   |
|------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак  | марка          | наименование производителя | технические характеристики  |
| 21         | Holmatro PCT14         | Holmatro PCT14 | Holmatro PCT14 | Holmatro                   | Համակցված գործիք (կտրում, ճնշում, ապասեղմում և ձգում՝ մեկ գործիքում) «GCT 4120 EVO 3» համարժեքը PCT14 (սնուցվում է մարտկոցով, որը ներառված է լրակազմում): Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը՝ 720/72 (բար/ՄՊա), Առավելագույն տարածման ուժը՝ 1350 / 137.7 (կՆ/տ), Նվազագույն տարածման ուժը (EN 13204)՝ 33 / 3.4 (կՆ/տ), Տարածման հեռավորությունը՝ 268 մմ, Առավելագույն կտրող ուժ (CO)՝ 268 / 27.3 (կՆ/տ), Առավելագույն կտրող բացվածք՝ 277 մմ, |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Առավելագույն սեղմման ուժը՝ 34 / 3.5 Պաշտպանության մակարդակ՝ IP54, Չանգվածը (մարտկոցը ներառյալ)՝ 14,2 կգ: Գործարանային պիտակավորված փաթեթավորմամբ:</p> <p>Մատակարարման ժամանակ տրվում է երաշխիքային կտրոն առնվազն՝ 6 ամիս, ինչպես նաև EN 13204 BK26/268-E-14.9, EN 13204, կտրող ունակությունը՝ 1F 2F 3E 4E 5G, ստանդարտներին համապատասխանության սերտեֆիկատ՝ տրված արտադրողի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|---|