

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՒՐԱԶ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի            |                               |                               |                        |  |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը         | ապրանքային<br>նշանը           | մակնիշը                       | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 2                  | Հորիզոնական<br>շերտավարագույր | Հորիզոնական<br>շերտավարագույր | Հորիզոնական<br>շերտավարագույր | Սուրաչ ՍՊԸ             | Հորիզոնական<br>շերտավարագույրները բաղկացած<br>են քիվերից (վերին և ստորին),<br>լամելաներից (այլումինե ժապավենի<br>հորիզոնական տեղակայված<br>շերտեր, առնվազն 0,18 մմ<br>հաստությամբ, լայնությունը 25 մմ:<br>Քիվերը պատրաստված են բարձր<br>ամրության այլումինից: Քիվերն ու<br>ժապավենները ծածկված են Էմալի<br>փոշով: Լուսային և ջերմային հոսքեր<br>կարգավորվում են պտտվող<br>թափանցիկ ձողով և պարանով, որն<br>օգտագործվում է վարագույրները<br>բարձրացնելու համար: |

Հորիզոնական  
շերտավարագույրները  
կոմպլեկտավորված են պտտվող  
մեխանիզմով և պարանի ֆիկսման  
ունիվերսալ սեղմակով, որը թույլ է  
տալիս շերտերը բարձրացնել  
ցանկացած բարձրության վրա:  
Հորիզոնական  
շերտավարագույրները տեղադրելու  
համար օգտագործվում են  
ունիվերսալ ամրակներ:  
Շերտավարագույրները բացվող  
փեղկի վրա տեղադրելու համար  
օգտագործվում է մալուխային  
կառուցվածք: Մատակարարը պետք  
է կատարի նաև չափագրման ու  
տեղադրման աշխատանքներ,  
գույները, շերտերի լայնությունը և  
դրանց տեղաշարժի ուղղությունները  
պետք է համաձայնեցվեն  
պատվիրատուի հետ: Տեղադրումն  
իրականացվում է պատվիրատուի  
կողմից սահմանված և  
համաձայնեցված ժամկետներում:  
Մատակարարվող ապրանքները  
պետք է լինեն նոր, չօգտագործված,  
չնորոգված, չվերականգնված):  
Մատակարարը պետք է ապահովի  
Ապրանքի փոխադրումն առանց դրա

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>վնասման և կորստի, միաժամանակ պահպանելով նրա լավ և աշխատանքային վիճակը, տեղափոխման ընթացքում և դրանից հետո: Նյութը, որից պատրաստվում են վարագույրները, չպետք է արտանետի քիմիապես ակտիվ, վնասակար նյութեր, տիպի հոտեր և համապատասխան սանիտարական կանոնների, նորմերին և պահանջներին: Կամ համարժեք: Գույնը և ֆակտուրան համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО СУРАЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |                            |                            |                            |  |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование     | товарный знак              | марка                      | наименование производителя | технические характеристики   |
| 2          | Հորիզոնական շերտավարագույր | Հորիզոնական շերտավարագույր | Հորիզոնական շերտավարագույր | Սուրաչ ՍՊԸ                 | Հորիզոնական շերտավարագույրները բաղկացած են քիվերից (վերին և ստորին), լամելաներից (այլումինե ժապավենի հորիզոնական տեղակայված շերտեր, առնվազն 0,18 մմ հաստությամբ, լայնությունը 25 մմ: Քիվերը պատրաստված են բարձր ամրության այլումինից: Քիվերն ու ժապավենները ծածկված են էմալի փոշով: Լուսային և ջերմային հոսքեր կարգավորվում են պտտվող թափանցիկ ձողով և պարանով, որն օգտագործվում է վարագույրները բարձրացնելու համար: |

Հորիզոնական  
շերտավարագույրները  
կոմպլեկտավորված են պտտվող  
մեխանիզմով և պարանի ֆիկսման  
ունիվերսալ սեղմակով, որը թույլ է  
տալիս շերտերը բարձրացնել  
ցանկացած բարձրության վրա:  
Հորիզոնական  
շերտավարագույրները տեղադրելու  
համար օգտագործվում են  
ունիվերսալ ամրակներ:  
Շերտավարագույրները բացվող  
փեղկի վրա տեղադրելու համար  
օգտագործվում է մալուխային  
կառուցվածք: Մատակարարը պետք  
է կատարի նաև չափագրման ու  
տեղադրման աշխատանքներ,  
գույները, շերտերի լայնությունը և  
դրանց տեղաշարժի ուղղությունները  
պետք է համաձայնեցվեն  
պատվիրատուի հետ: Տեղադրումն  
իրականացվում է պատվիրատուի  
կողմից սահմանված և  
համաձայնեցված ժամկետներում:  
Մատակարարվող ապրանքները  
պետք է լինեն նոր, չօգտագործված,  
չնորոգված, չվերականգնված):  
Մատակարարը պետք է ապահովի  
Ապրանքի փոխադրումն առանց դրա

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>վնասման և կորստի, միաժամանակ պահպանելով նրա լավ և աշխատանքային վիճակը, տեղափոխման ընթացքում և դրանից հետո: Նյութը, որից պատրաստվում են վարագույրները, չպետք է արտանետի քիմիապես ակտիվ, վնասակար նյութեր, տհաճ հոտեր և համապատասխանի սանիտարական կանոնների, նորմերին և պահանջներին: Կամ համարժեք: Գույնը և ֆակտուրան համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|--|---|