ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ-ԿՏՏՎ/2023-L-27 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1. Live 2. LD-Systems 3. LD-Systems 4. AMC	1. Live 2. LD-Systems 3. LD-Systems 4. AMC	1.1604 2. D1015 3. XS 200 4. VIVA 3-302T	1. Live 2. LD-Systems 3. LD-Systems 4. AMC	16 ալիքային վահանակ՝ 1 հատ – 10 XLR մուտքեր՝ DNA(TM միկրոֆոնային նախադրյալներով), դինամիկ սեղմում՝ (1-6 ալիքներ), 3-գծային հավասարիչ ՝ փոփոխական միջին հաճախականություններով, 4 aux հաղորդիչով, միացնելուց առաջ / հետո 1+2 60 մմ ֆեյդերներ խլացման և PFL/AFL սոլո գործառույթներով, հագեցված 100 Alesis DSP էֆեկտներով, USB աուդիո միացում՝ մակարդակների կարգավորմամբ, հավասարակշռված XLR,

					հավասարակշռված / անհավասարակշիռ 1/4 ելքերով: Ականջակալների ելքով ՝ անկախ մակարդակի կարգավորմամբ, փոխարկվող ֆանտոմային հզորությամբ: Կոնֆերանս խոսափող իր տակդիրով՝ 14 հատ – Խոսափողի մետաղական տակդիրը՝ ապահովում է խոսափողի հուսալի և ճկուն դիրքավորում, 3-բևեռ ունեցող XLR միակցիչ վերին կողմում և 3-բևեռ ունեցող XLR միակցիչ ետնամասում: Խոսափողը ապահովված է բարակ և ճկուն դիզայնով, պրոֆեսիոնալ, բարձր զգայուն և միակողմանի կոնդենսատորի տարրով: Հաճախականությունը՝50Հg- 20000 Հg, կարդիոիդ ուղղվածությամբ, 250 Օմ դիմադրությամբ: Ֆանտոմային սնուցումը՝ 9 - 52v, հագեցված՝ 3 բևեռ XLR խոսափողի մուտքով: Հոսանքի ուժեղացուցիչ՝ 1 հատ – Հոսանքի ուժեղացուցիչը կապահովի 100 Վտ հզորություն, պաշտպանված է կարճ միացումից, մշտական հոսանքից, գերտաքացումից և ծանրաբեռնվածությունից: Հագեցած

					XLR, RCA և jack մուտքի միակցիչներով՝ Speakon համատեղելի վարդակներով և պտուտակային տերմինալներով որպես ելքեր: Գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 4 օմ-ով) 2 x 100 Վտ, գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 8 Օմ) 2 x 50 Վտ, գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 8 Օմ, կամուրջ) 200 Վտ, հագեցած ՝ D դասի ելքային սխեմայով, հաճախականությունը՝ 20-20000 Հց, ընդհանուր ներդաշնակ աղավաղումը՝ THD) < 0.1 %, մուտքային զգայունությունը ՝ 0.77 V / 1.1 v / 1.4 V (անցած) v, հագեցված՝ 2 գծային մուտքերով, գծային մուտքային միակցիչներով՝ 6.3 մմ , RCA 2 բարձրախոսի ելքերով, որոնք համատեղելի են Speakon-ի հետ, տերմինալային բլոկներով: Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 240Վտ ±5%, աշխատանքային լարման՝ 115V AC / 230V AC (անջատիչ): Պատին ամրացվող բարձրախոս՝ 1 հատ – Բարձրախոսի հզորությունը՝ առնվազն 25 Վտ (8 Օմ), տրանսֆորմատորային հոսանքի

					ելքեր՝ 15 Վտ - 7,5 Վտ - 3 Վտ - (8 Օմ), զգայունություն՝ 87 դբ (1 Վտ/ 1 մ), հաճախականություն՝ 150 Հg – 20 կՀg-ից, չափսերը՝ 200 մմ x 113 մմ x 133 մմ ±10%։ Համապատասխան անհրաժեշտ միացման մալուխներ, դետալներ և աշխատանք՝ 1 հատ։ Պահանջվող սարքավորումները նոր և չօգտագործված, համապատասխանեն կամ համարժեք լինեն նշված տեխնիկական բնութագրերին։ 1/մեկ/ տարի երաշխիքային սպասարկում։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ-ԿՏՏԿ/2023-L-27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	1. Live 2. LD-Systems 3. LD-Systems 4. AMC	1. Live 2. LD-Systems 3. LD-Systems 4. AMC	1.1604 2. D1015 3. XS 200 4. VIVA 3-302T	1. Live 2. LD-Systems 3. LD-Systems 4. AMC	16-канальная панель: 1–10 входов XLR: DNA (TM с микрофонными предустановками), динамическая компрессия: (1–6 каналов), 3-строчный эквалайзер с регулируемыми средними частотами, 4 дополнительных передатчика, пре/пост 1+2 60-мм фейдера с функции отключения звука и соло PFL/AFL, 100 эффектов Alesis DSP, аудиоразъем USB с регулировкой уровня, балансный XLR, балансные/небалансные выходы 1/4. С выходом на наушники, независимой

					регулировкой уровня, отключаемым фантомным питанием. Конференц-микрофон со стойкой - 14 шт. - Металлическая микрофонная стойка обеспечивает надежное и гибкое позиционирование микрофона, 3-контактный разъем XLR сверху и 3-контактный разъем XLR сзади. Микрофон отличается тонкой и гибкой конструкцией, профессиональным, высокочувствительным и односторонним конденсаторным элементом. Частота: 50 Гц - 20000 Гц, кардиоидная ориентация, сопротивление 250 Ом. Фантомное питание: 9–52 В, оснащен 3-контактным микрофонным входом XLR. Усилитель мощности: 1 шт. - Усилитель мощности обеспечивает мощность 100 Вт, защищен от короткого замыкания, постоянного тока, перегрева и перегрузки. Оснащен входными разъемами XLR, RCA и jack с разъемами, совместимыми со Speakon, и винтовыми клеммами в качестве выходов. Номинальная выходная мощность: (1 кГц на 4 Ом) 2 x 100

					Вт, Номинальная выходная мощность: (1 кГц на 8 Ом) 2 x 50 Вт, Номинальная выходная мощность: (1 кГц на 8 Ом, мостовая схема) 200 Вт, с : D с выходной схемой класса, частота: 20-20000 Гц, общее гармоническое искажение (THD) < 0,1 %, входная чувствительность: 0,77 В / 1,1 В / 1,4 В (пропускаемый) v, оснащен 2 линейными входами, разъемы линейных входов: 6,3 мм, с 2 выходами на динамики RCA, совместимыми со Speakon, клеммными колодками. Потребляемая мощность: 240 Вт ± 5%, рабочее напряжение: 115 В переменного тока / 230 В переменного тока (переключатель). Настенный громкоговоритель: 1 шт. - Мощность громкоговорителя: не менее 25 Вт (8 Ом), токовые выходы трансформатора: 15 Вт - 7,5 Вт - 3 Вт - (8 Ом), чувствительность: 87 дБ (1 Вт/1 м), частота: 150 Гц - 20 кГц, размеры: 200 мм x 113 мм x 133 мм ±10%. Соответствие необходимых соединительных кабелей, деталей

					и работы: 1 шт. Требуемое оборудование должно быть новым и неиспользованным, соответствовать или эквивалентно указанным спецификациям. 1/год/год гарантийного обслуживания.