

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ-ԿՏՏՎ/2023-Լ-27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1. Live 2. LD-Systems 3. LD-Systems 4. AMC	1. Live 2. LD-Systems 3. LD-Systems 4. AMC	1.1604 2. D1015 3. XS 200 4. VIVA 3-302T	1. Live 2. LD-Systems 3. LD-Systems 4. AMC	16 ալիքային վահանակ՝ 1 հատ - 10 XLR մուտքեր՝ DNA(TM միկրոֆոնային նախադրյալներով), դինամիկ սեղմում՝ (1-6 ալիքներ), 3-գծային հավասարիչ ՝ փոփոխական միջին հաճախականություններով, 4 aux հաղորդիչով, միացնելուց առաջ / հետո 1+2 60 մմ ֆեյդերներ խլացման և PFL/AFL սուր գործառույթներով, հագեցված 100 Alesis DSP էֆեկտներով, USB աուդիո միացում՝ մակարդակների կարգավորմամբ, հավասարակշռված XLR,

հավասարակշռված /  
անհավասարակշիռ 1/4 ելքերով:  
Ականջակալների ելքով` անկախ  
մակարդակի կարգավորմամբ,  
փոխարկվող ֆանտոմային  
հզորությամբ: Կոնֆերանս  
խոսափող իր տակդիրով` 14 հատ -  
խոսափողի մետաղական տակդիրը`  
ապահովում է խոսափողի հուսալի և  
ճկուն դիրքավորում, 3-բևեռ ունեցող  
XLR միակցիչ վերին կողմում և  
3-բևեռ ունեցող XLR միակցիչ  
ետնամասում: Խոսափողը  
ապահովված է բարակ և ճկուն  
դիզայնով, պրոֆեսիոնալ, բարձր  
զգայուն և միակողմանի  
կոնդենսատորի տարրով:  
Հաճախականությունը`50Հց- 20000  
Հց, կարդիոիդ ուղղվածությամբ, 250  
Օմ դիմադրությամբ: Ֆանտոմային  
սնուցումը` 9 - 52v, հագեցված` 3  
բևեռ XLR խոսափողի մուտքով:  
Հոսանքի ուժեղացուցիչ` 1 հատ -  
Հոսանքի ուժեղացուցիչը  
կապահովի 100 Վտ հզորություն,  
պաշտպանված է կարճ միացումից,  
մշտական հոսանքից,  
գերտաքացումից և  
ծանրաբեռնվածությունից: Հագեցած

XLR, RCA և jack մուտքի միակցիչներով՝ Speakon համատեղելի վարդակներով և պտուտակային տերմինալներով որպես ելքեր: Գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 4 օմ-ով) 2 x 100 Վտ, գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 8 Օմ) 2 x 50 Վտ, գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 8 Օմ, կամուրջ) 200 Վտ, հազեցած՝ D դասի ելքային սխեմայով, հաճախականությունը՝ 20-20000 Հց, ընդհանուր ներդաշնակ աղավաղումը՝ THD) < 0.1 %, մուտքային զգայունությունը՝ 0.77 V / 1.1 v / 1.4 V (անցած) v, հազեցված՝ 2 գծային մուտքերով, գծային մուտքային միակցիչներով՝ 6.3 մմ , RCA 2 բարձրախոսի ելքերով, որոնք համատեղելի են Speakon-ի հետ, տերմինալային բլոկներով: Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 240Վտ ±5%, աշխատանքային լարման՝ 115V AC / 230V AC (անջատիչ): Պատին ամրացվող բարձրախոս՝ 1 հատ - Բարձրախոսի հզորությունը՝ առնվազն 25 Վտ (8 Օմ), տրանսֆորմատորային հոսանքի

					<p>Ելքեր՝ 15 վտ - 7,5 վտ - 3 վտ - (8 Օմ), զգայունություն՝ 87 դբ (1 վտ/ 1 մ), հաճախականություն՝ 150 Հց - 20 կՀց-ից, չափսերը՝ 200 մմ x 113 մմ x 133 մմ ±10%: Համապատասխան անհրաժեշտ միացման մալուխներ, դետալներ և աշխատանք՝ 1 հատ: Պահանջվող սարքավորումները նոր և չօգտագործված, համապատասխան են կամ համարժեք լինեն նշված տեխնիկական բնութագրերին: 1/մեկ/ տարի երաշխիքային սպասարկում:</p>
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԸՃՈՊՁԲ-ՍՈՐԲ-ՇՏՏԿ/2023-L-27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	1. Live 2. LD-Systems 3. LD-Systems 4. AMC	1. Live 2. LD-Systems 3. LD-Systems 4. AMC	1.1604 2. D1015 3. XS 200 4. VIVA 3-302T	1. Live 2. LD-Systems 3. LD-Systems 4. AMC	16-канальная панель: 1-10 входов XLR: DNA (ТМ с микрофонными предустановками), динамическая компрессия: (1-6 каналов), 3-строчный эквалайзер с регулируемыми средними частотами, 4 дополнительных передатчика, пре/пост 1+2 60-мм фейдера с функции отключения звука и соло PFL/AFL, 100 эффектов Alesis DSP, аудиоразъем USB с регулировкой уровня, балансный XLR, балансные/небалансные выходы 1/4. С выходом на наушники, независимой

регулировкой уровня, отключаемым  
фантомным питанием. Конференц-  
микрофон со стойкой - 14 шт. -  
Металлическая микрофонная  
стойка обеспечивает надежное и  
гибкое позиционирование  
микрофона, 3-контактный разъем  
XLR сверху и 3-контактный разъем  
XLR сзади. Микрофон отличается  
тонкой и гибкой конструкцией,  
профессиональным,  
высокочувствительным и  
односторонним конденсаторным  
элементом. Частота: 50 Гц - 20000  
Гц, кардиоидная ориентация,  
сопротивление 250 Ом. Фантомное  
питание: 9-52 В, оснащен  
3-контактным микрофонным входом  
XLR. Усилитель мощности: 1 шт. -  
Усилитель мощности обеспечивает  
мощность 100 Вт, защищен от  
короткого замыкания, постоянного  
тока, перегрева и перегрузки.  
Оснащен входными разъемами XLR,  
RCA и jack с разъемами,  
совместимыми со Speakon, и  
винтовыми клеммами в качестве  
выходов. Номинальная выходная  
мощность: (1 кГц на 4 Ом) 2 x 100

Вт, Номинальная выходная мощность: (1 кГц на 8 Ом) 2 x 50

Вт, Номинальная выходная мощность: (1 кГц на 8 Ом, мостовая схема) 200 Вт, с : D с выходной схемой класса, частота: 20-20000 Гц, общее гармоническое искажение (THD) < 0,1 %, входная чувствительность: 0,77 В / 1,1 В / 1,4 В (пропускаемый) v, оснащен 2 линейными входами, разъемы линейных входов: 6,3 мм, с 2 выходами на динамики RCA, совместимыми со Speakon, клеммными колодками.

Потребляемая мощность: 240 Вт ± 5%, рабочее напряжение: 115 В переменного тока / 230 В переменного тока (переключатель).

Настенный громкоговоритель: 1 шт.

- Мощность громкоговорителя: не менее 25 Вт (8 Ом), токовые выходы трансформатора: 15 Вт - 7,5 Вт - 3 Вт - (8 Ом),

чувствительность: 87 дБ (1 Вт/1 м), частота: 150 Гц - 20 кГц, размеры: 200 мм x 113 мм x 133 мм ±10%.

Соответствие необходимых соединительных кабелей, деталей

					<p>и работы: 1 шт. Требуемое оборудование должно быть новым и неиспользованным, соответствовать или эквивалентно указанным спецификациям. 1/год/год гарантийного обслуживания.</p>
--	--	--	--	--	--