ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Նարեկ Պողոսյան-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
20	QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5: Եռաֆազ, առաջնային շղթայում կարգավորմամբ: Մուտքային անվանական լարման միջակայքը՝ 3x 400Վ AC – 500Վ AC: Մուտքային լարման միջակայքը՝ 3x 320Վ AC – 575Վ AC (բոլոր 3 ֆազերի համար) /450Վ DC - 800Վ DC: Մուտքային լարման միջակայքը AC՝ 3x 320Վ AC – 575Վ AC (բոլոր 3 ֆազերի համար): Հաստատուն հոսանքի մուտքային լարման միջակայքը՝ 450Վ DC – 800Վ DC: Հաճախականության միջակայքը AC՝ 45Հg – 65Հg: Օգտագործվող հոսանքը՝ 3x 0,36Ա (400Վ AC)/ 3x 0,34Ա (480Վ AC): Անվանական օգտագործվող հզորությունը՝ 147Վտ: Ելքին անվանական լարումը՝ 24Վ DC ±1%: Ելքին անվանական հոսանքը (IN): 5Ա (մինչև 60°C), POWER BOOST (IBoost) 7,5Ա: Ելքային հզորությունը՝ 120Վտ: Անվտանգության աստիճանը՝ IP20: Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը (շահագործման ժամանակ)՝ -25°C - 70°C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K): Տեղակայումը՝ միացումային: Հորիզոնական 0մմ, ուղղահայաց 50մմ/ հորիզոնական DIN-ձող NS 35: Պատյանի նյութը՝ մետաղ: Պատյանի կատարումը՝ AluNox (AlMg1): Չափսերը՝ 70մմ x 130մմ x 125մմ (LxԲxԽ):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՁ Նարեկ Պողոսյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
20	QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5. С регулированием в первичной цепи. Диапазон номинальных напряжений на входе: 3x 400В AC – 500В AC, диапазон входных напряжений: 3x 320В AC - 575В AC (для всех трех фаз) / 450В DC - 800В DC. Диапазон входных напряжений AC: 3x 320В AC - 575В AC (для всех трех фаз). Диапазон входных напряжений постоянного тока: 450В DC -800В DC. Диапазон частот AC: 45Гц - 65Гц. Потребляемый ток: 3x 0,36 A (400 В AC)/ 3x 0,34 A (480 В AC). Номинальная потребляемая мощность: 147Вт. Номинальное напряжение на выходе: 24 В DC ±1%. Номинальный ток на выходе (IN): 5A (до 60 °C), POWER BOOST (IBoost): 7,5A Выходная мощность: 120 Вт. Степень защиты: IP20. Температура окружающей среды (при эксплуатации): -25°C - 70°C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K). Монтаж: присоединяемый: горизонтально 0мм, вертикально 50мм/горизонтальная DIN-рейка NS 35. Материал корпуса: металл. Исполнение корпуса: AluNox (AlMg1). Размеры: 70мм x 130мм x 125мм (ШxВxГ).