

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Սեյրան Բալասյան Արթուրի» ԱԶ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	<p>Սոսինձ Y-425-3, սոսինձը իրենից ներկայացնում է ռետինե խարնուրդ կաուչուկի հիմքով՝ Էթիլացետատի (TY20.52.10-017-00149245-2020) և նեֆրասի (C2-8/120) պարունակությամբ: Նախատեսված է ռետինա տեխնիկական իրերի սոսնձման համար, 0-ից + 25 0C ջերմաստիճանում պահպանելու համար: Մածուցիկությունը 5-10: Արտաքին տեսքով և ֆիզիկա-մեխանիկական տվյալներով սոսինձը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին.1. դեղինից մինչև</p>

				<p>շագանակագույն գույնի, 2. համասեր զանգված առանց ռետինե խառնուրդի կոշտությունների և այլ միացությունների, 3. գործվածքի երկու ոչ վուլկանացված շերտերի կապի ամրությունը շերտատման ժամանակ 0,98 կՆ/մ (6,0 կգս/սմ²),</p> <p>4. սոսինձը պետք է համապատասխանի TY 20.52.10-017-00149245-2020 և լինի պիտանելիության ժամկետի մեջ:</p> <p>5. Մատակարարումը պետք է լինի 5 կգ հերմետիկ փակված մետաղական կամ պլաստմասե տարաներով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորման: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը/վաճառողը:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Сейран Баласян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	Սոսինձ Y-425-3, սոսինձը իրենից ներկայացնում է ռետինե խարնուրդ կառուցովի հիմքով՝ Էթիլացետատի (ТУ20.52.10-017-00149245-2020) և նեֆրասի (C2-8/120) պարունակությամբ: Նախատեսված է ռետինա տեխնիկական իրերի սոսնձման համար, 0-ից + 25 0C ջերմաստիճանում պահպանելու համար: Մածուցիկությունը 5-10: Արտաքին տեսքով և ֆիզիկամեխանիկական տվյալներով սոսինձը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին.1. դեղինից մինչև

				<p>շագանակագույն գույնի, 2. համասեռ զանգված առանց ռետինե խառնուրդի կոշտությունների և այլ միացությունների, 3. գործվածքի երկու ոչ վուլկանացված շերտերի կապի ամրությունը շերտատման ժամանակ 0,98 կՆ/մ (6,0 կգս/սմ²),</p> <p>4. սոսինձը պետք է համապատասխանի TY 20.52.10-017-00149245-2020 և լինի պիտանելիության ժամկետի մեջ:</p> <p>5. Մատակարարումը պետք է լինի 5 կգ հերմետիկ փակված մետաղական կամ պլաստմասե տարաներով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորման: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը/վաճառողը:</p>
--	--	--	--	---