

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Hikvision	Hikvision	Hikvision DS-2DF5225X-AE3 (T3)	Hikvision	Ցանցային տեսախցիկ արտաքին պտտվող 360° տեխնիկական բնութագիր Պատկերը՝ առնվազն 1/2.8" առաջադեմ սկան CMOS, նվազագույնը 2 ՄՊ, 25x օպտիկական խոշորացման և 16x թվային խոշորացման հնարավորությամբ նվազագույն լուսավորությունը՝ առավելագույնը 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON) Պատկերի որսման արագությունը՝ առնվազն 1/վրկ.-ից - 1/30,000 վ Դինամիկ տիրույթը՝ նվազագույնը 120դԲ WDR Ոսպնյակը՝ առնվազն

4.8մմ-ից 120 մմ , 25x օպտիկական (zoom) խոշորացման հնարավորությամբ, շարժման միջակայք 360° Տեսադաշտ՝ առնվազն հորիզոնական՝ 58,4°-ից 2,7° (լայն հեռարձակում), Ուղղահայաց՝ 33,8°-ից 1,5° (լայն հեռարձակում) անկյունագիծը՝ 65,6°-ից 3,1° (լայն հեռարձակում) Օպտիկական խոշորացման արագությունը՝ առավելագույնը 4.8 վրկ. Ապերտուրան՝ առավելագույնը F1.2 Կետայնությունը՝ նվազագույնը 1920 × 1080 Հիմնական հոսքը՝ նվազագույնը 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Երկրորդային հոսք՝ նվազագույնը 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) Բնիկ microSD/SDHC/SDXC մինչև 256 ԳԲ - ի տեղադրման հնարավորություն Վիդեո սեխմուկը՝ նվազագույնը /H.265/H.264/MJPEG Խելացի (smart)հնարավորությունները՝ Դեմքի հայտնաբերում՝ առնվազն 30 դեմքի հայտնաբերման հնարավորությամբ:

Տրանսպորտային միջոցի պետհամարանիշի, մոդելի և գույնի ճանաչման հմարավորությամբ:

Պրոտոկոլներ՝ առնվազն IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour

համաժամակայա նվազագույնը 20 ալիքների հեռարձակում WDR, BLC, 3D DNR, Defog, EIS աջակցություն

Նվազագույնը 1 RJ45 10 M/100 M ինտերֆեյս Սնուցումը՝ 24 V, 2.5 A, 50/60Hz, AC (max. 25 W), Hi-PoE, 42.5 to 57 V, 1.41 A (max. 25 W)

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -10°C to 50°C (14°F to 122°F) Պաշտպանվածության մակարդակ՝ առնվազն IK10 Մոդել տեխնիկական

հնարավորություններով համարժեք Hikvision DS-2DF5225X-AE3 (T3) մոդելին Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը Сетевая, наружная, поворотная на 360° камера технические характеристики Матрица: минимум

1/2.8" ProgressiveScanCMOS 25x
оптический зум, 16x цифровой зум.
Чувствительность: минимум - цвет:
0.002 лк @ (F1.2 AGСвкл); ч/б:
0.0002 лк @ (F1.2, AGСвкл)
Скорость электронного затвора
минимумот 1 до 1/30,000 с Баланс
белого Автоматич./Ручн./ATW/В
помещении/На улице/Лампа
дневного света/Лампа накаливания
Режим «День/ночь» ИК-фильтр
Маскирование области минимум 24
масок области, настраиваемые
многоугольные области, цвета и
расположение масок области
Фокусировка
Автоматич./Полуавтоматич./Ручн.
3DDNR Есть ВLC Есть НLC Есть WDR
минимум120 дБ WDR Антитуман -
Есть EIS Есть Экспозиция области
Есть Фокус на области Есть
Объектив Фокусное расстояние
минимум от 4.8 до 120 мм, 25 x
оптич. зум Скорость увеличения
минимум 4 с (оптич.) Угол обзора
по о горизонтали: минимум от 58.4
до 2.7° По вертикали: минимум от
33.8 до 1.5° По диагонали: минимум
от 65.6 до 3.1° Расстояние до

лиц Поддержка детекции минимум до 30 лиц одновременно.

Поддержка детекции, отслеживания, захвата, оценки, отбора лиц в движении и вывода наиболее качественного изображения лица Распознавание номерных знаков поддержка распознавания номерных знаков, модели и цвета ТС Основные события детекция звуковых событий, обнаружение движения, тревожный вход и выход

Интеллектуальные события обнаружение пересечения линии, вторжения, входа/выхода из области, обнаружение оставленного багажа, обнаружение перемещения объекта

Интеллектуальное слежение слежение вручную, автоматическое слежение (слежение по конкретной цели: человек или ТС), слежение по событию Интеллектуальная запись ANR, Dual-VC ROI динамическое слежение по лицам, динамическое слежение по номерным знакам, динамическое слежение за целями

Изображение Максимальное

разрешение 1920×1080 Основной
поток 50 Гц: 50 к/с (1920 × 1080,
1280 × 960, 1280 × 720)60 Гц: 60
к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280
× 720) Дополнительный поток 50
Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480,
352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480,
640 × 480, 352 × 240) Третий поток
50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 ×
960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 ×
480, 352 × 288)60 Гц: 30 к/с (1920 ×
1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704
× 480, 640 × 480, 352 × 240) SVC
Есть Сжатие Видеосжатие минимум
H.265/H.264/MJPEG Битрейт видео
минимум 32 Кбит/с - 16384 Кбит/с
Аудиосжатие минимум G.711alaw/G.
711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Сеть Протоколы минимум IPv4/IPv6,
HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP,
UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,
RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP,
IGMP, ICMP, Bonjour Одновременный
просмотр в режиме реального
времени минимум до 20 каналов
Пользователь/хост минимум до 32
пользователей. 3 уровня
пользователей: администратор,
оператор и пользователь

Безопасность аутентификация
пользователя (ID и PW),
аутентификация хоста (MAC-адрес),
шифрование HTTPS, контроль
доступа по стандарту IEEE 802.1x,
фильтрация IP-адресов Интерфейсы
Тревожный интерфейс минимум 7
входов/2 выхода Аудиоинтерфейс 1
канал, аудиовход, от 2.0 до 2.4 В [p-
p], 1 кОм ± 10% 1 канал,
аудиовыход, линейный,
сопротивление: 600 Ом Привязка
тревог действия по тревоге:
предустановка, патрулирование,
шаблон, запись видео на карту
памяти, запись по тревоге,
уведомление центра мониторинга,
загрузка на FTP/NAS Сетевой
интерфейс RJ45 10M/100MEthernet
BNC 1.0 В [p-p]/75 Ом, композитный
NTSC (или PAL) RS-485 полудуплекс,
HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D,
адаптивный Хранение Встроенный
слот для карты памяти, поддержка
MicroSD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ; NAS
(NFS, SMB/ CIFS), ANR API ONVIF
(Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI,
SDK Клиент iVMS-4200, iVMS-4500,
iVMS-5200, Hik-Connect Веб-

				<p>интерфейс IE от 8 до 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Safari 11+</p> <p>Основное Язык: минимум английский, русский Питание AC 24 В, 2.5 А, 50/60 Гц (макс. 25 Вт), Hi-PoE, от 42.5 до 57 В, 1.41 А (макс. 25 Вт) Рабочая температура минимум от -10 до +50 °С Рабочая влажность минимум ≤95% Уровень защиты минимум IK10 Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Hikvision DS-2DF5225X-AE3 (T3) Гарантийный срок - минимум 1год Преимущество отдается армянскому толкованию текста</p>
--	--	--	--	---