

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Hikvision	Hikvision	Hikvision DS-2CD2665G0-IZS 2.8-12mm	Hikvision	Ցանցային տեսախցիկ արտաքին տեխնիկական բնութագիր Պատկերը՝ 1/2.4"առաջադեմ սկան CMOS, նվազագույնը 6 ՄՊ Նվազագույն լուսավորությունը՝ Color: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.011 Lux @ (F1.4, AGC ON) Պատկերի որսման արագությունը՝ նվազագույնը 1/3վ-ից 1/100000վ Դինամիկ տիրույթը՝ նվազագույնը 120դԲ, գիշեր ցերեկ ռեժիմի աջակցությամբ Ոսպնյակը՝ նվազագույնը 2.8 ից 12 մմ օպտիկական խոշորացման հնարավորությամբ (Motorized)

Ապերտուրան՝ Առավելագույնը F1.4
Ինֆրակարմիր հեռավորությունը՝
Նվազագույնը 50մ Կետայնությունը՝
Նվազագույնը 3072 × 2048
Հիմնական հոսքը՝ նվազագույնը 50
Հգ: 20 կ/վ (3072*2048, 3072 × 1728,
2944 × 1656) 25 կ/վ (2560 × 1440,
1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Հգ:
20կ/վ (3072 × 2048, 3072 × 1728,
2944 × 1656), 30կ/վ (2560 × 1440,
1920 × 1080, 1280 × 720)
Երկրորդային հոսք՝ նվազագույնը 50
Հգ: 25 կ/վ (640 × 480, 640 × 360,
320 × 240), 60 Հգ: 30 կ/վ (640 ×
480, 640 × 360, 320 × 240) Վիդեո
սեխմումը՝ նվազագույնը
H.265/H.264 Վիդեո բ/ո՝
Նվազագույնը 32կբ/վ-ից 16Մբ/վ
Պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, UDP, ICMP,
HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,
SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS,
IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS,
WebSocket, WebSockets BLC/3D
DNR/HLC աջակցություն
Նվազագույնը 1 RJ45 10M/100M
իներֆեյս Սնուցումը՝ 12 VDC,
առավելագույնը 1.2 A,
առավելագույնը 14.5W PoE: (802.3at,

42.5 V-ից 57 V), 0.5 A-ից 0.03 A,
առավելագույնը 18 W(802.3at, 42.5V
to 57V), 0.5A to 0.3A, max. 18W
Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝
նվազագույնը -30 °C-ից +60 °C
Պաշտպանվածությունը՝
նվազագույնը IK10 IP66 Սողել
տեխնիկական
հնարավորություններով համարժեք
Hikvision DS-2CD2665G0-IZS
2.8-12mm մոդելին Առնվազն՝ 1
տարվա երաշխիք
Նախապատվությունը տրվում է
տեքստի հայերեն
մեկնաբանությանը Сетевая
наружная камера техническая
характеристика Датчик
изображений 1/2,4-дюймовая CMOS-
матрица с прогрессивной
разверткой, минимум 6 МП Мин.
Освещение цвет: 0,008 лк @ (F1.2,
AGC вкл.), 0,011 лк @ (F1.4, AGC
вкл.) Скорость Затвора минимум от
1/3 с до 1/100 000 с Динамический
диапазон минимум 120 дБ
Объектива минимум от 2,8 до 12
мм, моторизованный Апертура
максимум F 1.4 ИК-Диапазон
минимум до 50 м Разрешение

минимум 3070 x 2048 Основное
поток минимум 50 Гц: 20 кадров в
секунду (3072 x 2048, 3072 x 1728,
2944 x 1656), 25 кадров в секунду
(2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x
720), 60 Гц: 20 кадров в секунду
(3072 x 2048, 3072 x 1728, 1 29544
) , 30 кадров в секунду (2560 x
1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Дополнительный поток минимум 50
Гц: 25 кадров в секунду (640 x 480,
640 x 360, 320 x 240), 60 Гц: 30
кадров в секунду (640 x 480, 640 x
360, 320 x 240) Сжатие видео
H.265/H.264 Битрейт видео
минимум от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Протоколы TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP,
HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,
SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP,
Bonjour, SSL /TLS, веб-сокеты, веб-
сокеты Интерфейс минимум 1 порт
Ethernet RJ45 10M/100M Питание 12
В постоянного тока, максимум 1,2
А, максимум 14,5 Вт, PoE: (802.3at,
от 42,5 до 57 В), от 0,5 до 0,3 А,
максимум 18 Вт Рабочая
температура минимум от -30 °С до
+60 °С Защита минимум ИК10,

					<p>ИП66 Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Hikvision DS-2CD2665G0-IZS 2.8-12mm Гарантийный срок - минимум 1год Преимущество отдается армянскому толкованию текста</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԸՃՍՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ նիже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					