ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Hikvision	Hikvision	DS-2CD2443G0-I(W)	Hikvision	Ցանցային տեսախցիկ ներքին տեխնիկական բնութագիր Պատկերը՝ առնվազն 1/3"առաջադեմ սկան CMOS, նվազագույնը 4 ՄՊ Նվազագույն լուսավորությունը՝ առավելագույնը Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux IR-ի հետ Պատկերի որսման արագությունը՝ նվազագույնը 1/3վ-ից 1/100000 վ Դինամիկ տիրույթը՝ նվազագույնը 120դԲ, գիշերցերեկռեժիմիաջակցությամբ Ոսպնյակը՝ 2,8 մմ, դիտմանանկյունը՝ նվազագույնը 98.0° (Հ), 55° (Վ),

						114.4° (S) Ապերտուրան՝ Առավելագույնը F1.6 Ինֆրակարմիր հեռավորությունը՝ նվազագույնը 10մ Կետայնությունը՝ նվազագույնը 2688 × 1520 Հիմնական հոսքը՝ նվազագույնը 50 Հց: 25 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Հց: 30 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) Երկրորդային հոսք՝ նվազագույնը 50 Հց: 25 կ/վ (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240),60Հց: 30 կ/վ 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) WiFi -ի հնարավորությամբ Վիդեո սեխմումը՝ նվազագույնը H.265/H.264, MJPEG Վիդեո բ/ռ՝ նվազագույնը 32կբ/վ-ից 16Մբ/վ Պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSocketsh ամաժամակայա նվազագույնը 6 ալիքների հեռարձակում BLC/3D DNR/HLC աջակցություն Սնուցւոմը՝ 12 VDC, առավելագույնը 0.7 A, առավելագույնը 8.5WPoE: (802.3af, 36 V-ից 57 V), 0.30A-ից 0.18 A,

						առավելագույնը 10.5 W Աուդիո - 1 հատներկառուցվածխոսափող, 1 հատներկառուցվածբարձրախոս, (mono sound) ԲնիկմicroSD/SDHC/SDXC մինչև 128 ԳԲ – ի տեղադրմանհնարավորություն Նվազագույնը 1 RJ45 10 M/100 M ինտերֆեյս Տեսախցիկըպետք է ունենաշարժիհայտնաբերում, վիդեոկեղծիք Սնուցումը՝ 12 DC, Առավելագույնը 0.5 A, առավելագույնը 6 W PoE: (802.3af, 36 V-ից 57 V), 0.2 A-ից 0.1 A, առավելագույնը 7 W Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -10 °C-ից+40 °C Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք DS-2CD2443G0-I(W) մոդելին Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը Внутренняя сетевая камера техническая характеристика Камера Матрица: минимум 1/3’’ Progressive Scan CMOS Чувствительность Цвет: минимум 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.),

						0.018 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой Скорость электронного затвора: минимум 1/3с ~ 1/100,000 с Поддержка медленного затвора: Есть Режим «день/ночь»: ИК-фильтр WDR: Как минимум 120 дБ DNR: 3DDNR Объектив Объектив: 2.8/4мм Апертура: максимум F1.6 Угол обзора: минимум 2.8 мм, по горизонтали: 98°, по вертикали: 55°, по диагонали: 114° Подсветка Дальность ИК-подсветки: минимум 10 м Длина волны: минимум 850 нм PIR Угол PIR-датчика: минимум по горизонтали: 90°, по вертикали: 80° Дальность PIR-датчика: минимум 10 м Видео Максимальное разрешение: минимум 2688 × 1520 Основной поток: 50 Гц: минимум 25 к/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) Дополнительный поток: 50 Гц: Как минимум 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) Видеосжатие: Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Битрейт видео: минимум 32 кб/с– 16 Мб/с SVC:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊԱՐ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14					поддержка кодирования H.264 и H.265 Аудио Аудиосжатие: минимум G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM Битрейт аудио: минимум 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 160 Кбит/с (MP2L2) Изображение Улучшение изображения: BLC/3DDNR/HLC Настройки изображения: Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс Переключение «день/ночь»: День/Ночь/Автоматич./По расписанию Wi-Fi Ширина канала: 20/40 МГц Безопасность: минимум WPA, WPA2 Скорость передачи данных: минимум 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: до 150 Мбит/с Дальность передачи: минимум 50 м Стандарт Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n Диапазон частот: минимум от 2.412 до 2.4835 ГГц Сеть Сетевоехранение: поддержкаmicro SD/SDHC/SDXC-карты (128 ГБ), локальногохранения, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Протоколы: 802.11b:

						DQPSK, DBPSK, CCK802.11g/n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAP Одновременный просмотр в режиме реального времени: минимум до 6 каналов Пользователь/хост: минимум до 32 пользователей. 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь Срабатывание тревоги: обнаружение движения, детектор саботажа, разрыв сети, конфликт IP-адресов, переполнение накопителя, ошибка накопителя, PIR, несанкционированный вход Интерфейсы Сетевые интерфейсы: 1 RJ45 10M/100M порт Ethernet Аудио: 1 встроенный микрофон, 1 встроенный динамик, моно Локальное хранение: встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты, минимум до 128 ГБ Основные функции: Перезагрузка одной кнопкой, Anti-Flicker, три потока, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маскирование области, водяные знаки, фильтрацияIP-a Перезагрузка: Есть Рабочие

					условия: минимум от -10 до +40 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) Питание: DC 12 В ± 25 %, PoE (802.3af, класс 3) Потребляемая мощность: DC 12 В, 0.5 А, макс. 6 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм, PoE (802.3af, от 36 до 57 В), от 0.2 до 0.1 А, макс. 7 Вт Модель по техническим характеристикам равнозначный модели DS-2CD2443G0-I(W) Гарантийный срок – минимум 1год Преимущество отдается армянскому толкованию текста