

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Անի Բանդուրյան-ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Արտաքին չափերը ստատիկ դիրքում Երկարություն, մմ (±20 մմ) 973 Լայնություն, մմ (±20 մմ) 710 Բարձրություն, մմ (±20 մմ) 871 Կառուցվածքը՝ Անկերային բուլտեր, 4 հատ Մարզիչ, 1 հատ Բակային մարգասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարգասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան կամ համարժեք: Մարգասարքը անկերային բուլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բուլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարգասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու Էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բուլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Մարգասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարգասարքը մետաղական կառուցվածք է, որը բաղկացած է հարթակից, թիթեղային մարմնից, ծնկների և ոտքերի ամրակներից: Ամբողջ կառուցվածքը փոխկապակցված է իրար պողպատե 6x12 գամերով: Բաղկացած է հարթակից, առջևի, հետևի, 2 կողերի մետաղյա թիթեղներից, վերին դարակից, երկու</p>

ամրակներից: Հիմքը պատրաստված է 2- 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափերը ծովելուց հետո 681x260 ( $\pm 20$  մմ) -ից ոչ պակաս են: Պլատֆորմի վրա կան անցքեր 617x200 ( $\pm 20$  մմ) հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 ( $\pm 2$  մմ) տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17( $\pm 7$  մմ) տրամագծով: Ծնկների համար նախատեսված ամրակը պատրաստված է երկու խողովակից՝ 76 ( $\pm 10$  մմ) տրամագծով և 2 մմ պատի հաստությամբ, 420( $\pm 20$  մմ) երկարությամբ և 38-42 մմ տրամագծով և 2-2,8 մմ պատի հաստությամբ, 310( $\pm 20$  մմ) երկարությամբ, որոնք եռակցված են երկու կողմից թեքված ներդիրի վրա: Առնվազն 2-2,5 մմ թիթեղից պատրաստված ներդիրը պատրաստված է Ու-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ կռումից հետո 95x37 ( $\pm 15$  մմ) չափերով և 392( $\pm 20$  մմ) երկարությամբ: Ներդիրի կողքի թեքված կողերի վրա 6 հատ անցք կա, յուրաքանչյուր կողի վրա երեք անցք՝ 6,3 ( $\pm 1,5$  մմ) տրամագծով մարգասարքի պատերին ամրացնելու համար: Առջևի հատվածը, որը պատրաստված է առնվազն 2,5 մմ թիթեղից, Ու-աձև պրոֆիլ է, որի չափերը կռելուց հետո պետք է առնվազն 707x95x76,5 մմ ( $\pm 20$  մմ) լինեն: Պրոֆիլը երկու եզրից թեքված է երկու տեղում՝ 158 ( $\pm 2$ ) աստիճան եզրից 87( $\pm 10$  մմ) հեռավորության վրա և 120 ( $\pm 2$ ) աստիճան դեպի ներս՝ մյուս եզրից առնվազն 46( $\pm 4$  մմ) հեռավորության վրա: Միացման մասն ունի 6,3( $\pm 1,5$  մմ) տրամագծով անցքեր 19 հատ: Կողքի պատը պատրաստված է 2-2,5 մմ պողպատե թիթեղից: Չափերը 626x687 մմ ( $\pm 20$  մմ) -ից ոչ պակաս: Կողային պատին 6,3 ( $\pm 1,5$  մմ) տրամագծով 21 անցք կա: Ներքևի կողային պատն ունի հարթակին կցելու համար ուղղանկյուն կոնֆիգուրացիա, այն ընդլայնվում է վերևից, կողմերից մեկը երկարաձգված է: Բռնակը պատրաստված է 26( $\pm 2$  մմ) տրամագծով և 2- 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, որը կռելուց հետո ունի 412x134 ( $\pm 20$  մմ) չափեր: Խողովակը թեքված է 50( $\pm 10$  մմ) ճկման շառավղով 150( $\pm 2$ ) աստիճանի անկյան տակ, ուղիղ հատվածները 200 ( $\pm 20$  մմ) են: Այն կողմում, որը եռակցված է կողոսկրին, խողովակը սեղմվում է 25( $\pm 5$  մմ) տրամագծով 55 և 20 մմ հատվածներով: Վերին դարակը պատրաստված է Ու-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ 591x95x167 ( $\pm 20$  մմ) չափերով 2- 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղից: Պրոֆիլը թեքված է 134( $\pm 2$ ) աստիճանով՝ եզրից՝ 439( $\pm 20$  մմ) հեռավորության վրա: Վերևի հատվածը, որը պատրաստված է 2-2,5 մմ թիթեղից, բաց Ու-աձև պրոֆիլ է՝ թեքվելուց հետո 492x209x38 ( $\pm 20$  մմ) չափերով: Մարգասարքի նստատեղը պետք է լինի պլաստմասե, կլորացված անկյուններով: Նստատեղերի չափերը պետք է լինեն 269x330 ( $\pm 20$  մմ)-ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին եզրի մակերեսի կլորացման շառավիղը 20 ( $\pm 5$  մմ) է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ 3( $\pm 1$  մմ) : Անկերային հեղուսը առնվազն 12 ( $\pm 2$  մմ) տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 ( $\pm 10$  մմ) երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակը ծոված վիճակում՝ 300( $\pm 20$  մմ) չափերով և 50 ( $\pm 5$  մմ) թեքված մասով: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է կազմակերպության կողմից: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Ани Бандурян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦХЦПQP-23/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	-