

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմոնր Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՅՏ N ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | Milltronics Multiranger 100 | Milltronics | Multiranger 100 | Milltronics USA, Inc. | Մակարդակաչափերի կառավարման սարք Milltronics multiranger 100 Ելքային ազդա -նշան 4-20mA և 0-20mA: Չափման տիրույթ՝0.3-15m , աշխ ջերմ՝ -50 ... +150 °C: Չափսեր՝ 240x97x198mm, Մուտքային լարում՝ 100 ... 230 V AC ± 15 %, 50-60 Hz, 36 VA (17 W) կոնտակտների քանակ՝36, կոնտակտների նոմինալ պարամետրները՝ 5A, 250V AC, 12-30 V DC (20 W): ՊաշտպանությունIP65: Կոմունիկացիա՝ RS 232 with Modbus RTU or ASCII via RJ-11 connector RS 485 with Modbus RTU or ASCII via |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | terminal strips Optional: SmartLinx cards for PROFIBUS DP DeviceNet |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2035 N 5244-ЕДЦЦ72Р-23/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5 | Milltronics Multiranger 100 | Milltronics | Multiranger 100 | Milltronics USA, Inc. | Устройство управления измерителем уровня Milltronics multiranger 100 Выходной сигнал 4-20мА и 0-20мА. Диапазон измерения: 0,3-15м, рабочая температура: -50...+150°С. Габаритные размеры: 240x97x198 мм, Входное напряжение: 100...230 В переменного тока ± 15 %, 50-60 Гц, 36 ВА (17 Вт) количество контактов: 36, номинальные параметры контактов: 5А, 250 В переменного тока, 12-30 В постоянного тока (20 Вт). Защита IP65. Связь: RS 232 с Modbus RTU |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | или ASCII через разъем RJ-11 RS 485 с Modbus RTU или ASCII через клеммные колодки Дополнительно. Карты SmartLinx для PROFIBUS DP DeviceNet |
|--|--|--|--|--|