ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սապսան ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/12-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
16	Դեմք ճանաչող և իդենտիֆիկացնող սարք – 24 հատ Տեսախցիկը՝ նվազագույնը 2 ՄՊ 2MP Binocular Camera և WDR-ով Դեմքերի գրանցման պահոց՝-1 000 դեմք Գորցողությունների պահոց-150 000 իրադարձություն Դեմքի ճանաչման արագությունը ≤1վ , դեմքի ճանաչման հեռավորությունը ՝ մինչև 2մ Դիսպլեյը 4՛՛ Touch-Screen համակարգով Ցանցը՝ 10 M/100 M/1000 M self-adaptive Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°-45 °C Դեմքի ճանաչման և ջերմաչափման սարք– 2 հատ -դիմակով g - ջերմության միջակայքը՝ 20 °C-ից 50 °C - սենսորային - ջերմաչափման ճշգրտությունը՝ ±0.3°C - 0.5°C - ջերմաչափման հեռավորությունը՝ 0.3-ից 2մ - էկրանի չափը ՝ նվազագույն 8՛՛, Touch screen - տեսախցիկ՝ նվազագույնը 2 ՄՊ, երկակի ոսպնյակով - անլար ցանցը՝ 10/100/1000 ՄԲ/վ, self-adaptive - ցնացային ինտերֆեյսը՝ նվազագույնը 1 - կողպեքի ելքը՝ 1 - ելքի կոճակը ՝ 1 - դռան կոնտակտային մուտքը՝ 1 - նվազագույնը 30000 քարտ կարդալու հնարավորություն - նվազագույնը 30000 դեմք ճանաչելու հնարավարություն - 1 000 000 իրադարձության հնարավորություն - նվազագույնը 5000 ձեռքի ափի ճանաչելու հնարավարություն - քարդի կարդալու հեռավորությունը՝ 0-ից 5 սմ, կարդալու ժամանակը՝ մինչև 1վ - դեմքի ճանաչման հեռավորությունը՝ 0.3-ից 2 մ Ծրագրային ապահովում– 1 հատ, որը իր մեջ պետք է պարունակի լիցենզիա նվազագույնը 26 դռան կառավարման համար: Ծրագիրը աջակցում է անձանց/անձանց խմբերի կառավարում, Մուտքի թույլտվությունների իրադարձությունների մոնիտորինգ / առբերում, մուտքի թույլտվությունների մակարդակի կառավարում: Ժամանակի և հաճախումների մոդուլի ընդլայնման փաթեթ՝ ներառյալ ժամանակի և հաճախումների մոդուլի բոլոր գործառույթները: Աջակցվում է՝ հերթափոխի կառավարում, հաճախումների

	հաշվետվություն, հաճախումների գրանցումներ և փոխանցում, տվյալների համաժամացում երրորդ կողմի տվյալների բազայի հետ և այլն: Աշխատանքային կայան– 1 հատ - պրոցեսորը՝ Intel® Xeon® Processor E3-1225 v5, 3.30 GHz - հիշողությունը՝ 2 հիշողության Slots, 2 x 4 ԳԲ - գրաֆիկական քարտը՝ նվազագույնը Intel® HD Graphics, - 8 SATA ինտերֆեյսի հնարավորություն՝ յուրաքանչյուրի տարողունակությունը 10ՏԲ - 2 x HDMI ինտերֆեյս, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 ×, 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz - 1 x VGA ինտերֆեյս, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz - 1-ական աուդիո մուտքի/ելքի հնարավորություն - LAN-ը՝ 2 × RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface - USB ինտերֆեյսը՝ 2 × USB 2.0; կողային պանելից: 4 × USB 3.0 - RS-232; RS-485 - ահազանգի I/O՝ նվազագույնը 16/4 - սպառումը՝ մինչև 30W, սնուցումը 100-ից 240 VAC, 50-ից 60 Հg - Աշխատանքյաին ջերմաստիճանը՝ 0 –ից +45° C Էլեկտրամեխանիկական սողնակ eff-eff E7AE մուտքի կառավարման համակարգերի համար– 25 հատ • Էլեկտրական կառավարում. NC - նորմալ փակ (փակվում է առանց հոսանքի, ապակողպվում է լարման միջոցով) • Մեխանիկական արձակման լծակ (առանց լարման դռները ազատ անցման ռեժիմի տեղափոխելու հնարավորություն) • AE - մեխանիկական հիշողություն (սեղմում) - երբ ներկայացվում է կարճ էլեկտրական իմպուլս, սողնակը մնում է բացված, մինչև դուռը բացվի • Լեզվի կարգավորում՝ FaFix (ճշգրտման միջակայքը 5 մմ) • Լարման 12V DC 100% ED (մշտական էլեկտրական ապակողպման հնարավորություն) • Ունիվերսալ (ձախ և աջ դռների համար) Սեխմակ՝ մուտքի հսկման համակարգերի համար – 4 հատ կոնտակտը՝ նորմալ փակ, չափերը ոչ ավել քան (91*28)մմ Սնուցումը՝ 24VDC 300mA Մետաղական Էլեկտրոմագնիսական դռան փական – 1 հատ Սնուցումը՝ DC 12V Աշխատանքային հոսանքը՝ 340mA x2 Աշխատանքային պայմանները՝ -10ից +55 °C մինչև 280կգ ծանրաբեռնվածության համար Մետաղական Էլեկտրոմագնիսական դռան փականի մաս 1 – 1 հատ քաշը՝ 0.7 կգ ±10% Օգտագործվում է փայտյա և մետաղական դռների հետ Մետաղական Էլեկտրոմագնիսական դռան փականի մաս 1 – 1 հատ 0.7 կգ ±10% Անխափան սնուցման աղբյուր– 17 հատ - մուտքային լարումը 110-ից 250 Վ - ելքային լարումը՝ 12,6-ից 13.6 Վ, մարտկոցից ՝ մինչև 13.7 Վ - ելքային հոսանքը, նոմինալ՝ հաստատուն սնուցման դեպքում՝ նվազագույնը 6Ա, մաքսիմալ՝ 6,5 Ա - ունի լուսային ինդիկատորով աշխատանքային ռեժիմում - ունի մարտկոցի պաշտպանություն՝ մարտկոցի գերլիցքավորումից և պաշտպանություն հոսանքի կարճ միացումից -աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը -15C-ից +50C Կապարաթթու մարտկոց ցածր հոսանքի համակարգերի համար– 17 հատ • Լարումը 12 վոլտ • Կյանքի ժամանակը 3-5 տարի • Գնահատված հզորություն (25 ° C) 20 ժամ լիցքաթափում 7 Ա/Ժ • Ներքին դիմադրություն լրիվ լիցքավորված մարտկոց (25 ° C) 30 мОм • Ինքնալուծում Ամսական 3% հզորություն 25 ° C ջերմաստիճանում Ցանցային մալուխ– 915 մ Մալուխ U/UTP ՝ CAT5E-4P-PVC կատեգորիայի, Արտադրման նյութը՝ մաքուր ամուր պղինձ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -20-ից

	+70 ℃ Ներքին աշխատանաքների համար մալուխ (КСПВ տեսակի)– 400 մ Հոսանքի ջիղը՝ պղնձե մեկ մետաղալար Մեկուսիչը՝ Պոլիէթիլեն Խեցին՝ ПВХ պլաստիկատ Լարումը՝ մինչև 140 Վ փոփոխական հոսանքի դեպքում 10ԿՀզ Ջիղերի քանակ՝ 6 Ջիղի տրամագիծը՝ 0.4 մմ Լարերի քանակը և տրամագիծը՝1x0,40 Ջիղերի հատումը նվազագույնը՝ 0.12 մմ/ք Մեկուսիչի տրամագիծը՝ 0.85 մմ Մալուխի տրամագիծը՝ 3,8 մմ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50-ից 70 °C Դիմացկուն են մինչև 98% օդի խոնավության և 35°C ջերմաստիճանի պայմաններում Գործունեության ժամկետը՝ 30 տարի Փաթեթավորումը՝ 200մ անընդհատ մալուխ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սպանյան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/12-2-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
16	Кабель для внутренних работ (типа КСПВ) – 400 м Текущее ядро: одиночный медный провод Изолятор: полиэтилен Корпус: ПВХ-пластик Напряжение: до 140 В переменного тока на частоте 10 кГц Количество струн: минимум 6 Диаметр резинки: минимум 0,4 мм Количество проводов и диаметр: минимум 1x0,40 Минимальное пересечение сухожилий: 0,12 мм/кв. Диаметр изолятора: 0,85 мм Диаметр кабеля: 3,8 мм Рабочая температура: от -50 до 70 °C Они устойчивы к 98% влажности воздуха и температуре 35°C. Период деятельности: 30 лет Упаковка: минимум 200 м непрерывного кабеля