

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼՍԻՍԹԵՍՍՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐԶ/2023-Լ-43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Alto,LD Systems LD Systems ,AMC	Live 1604,D 1015 CMB + CM,XS 200,Viva 3 502 White	Live 1604,D 1015 CMB + CM,XS 200,Viva 3 502 White	ԱՄՆ,Գերմանիա,Լի տվա	16 ալիքային վահանակ` 1 հատ / Live 1604, Alto,ԱՄՆ/- Վահանակը ունի 10 XLR մուտքեր` DNA(TM միկրոֆոնային սախադրյալներ), դինամիկ սեղմում` (1-6 ալիքներ), 3-գծային հավասարիչ ` փոփոխական միջին հաճախականություն, 4 aux հաղորդիչ, միացնելուց առաջ / հետո 1+2 60 մմ ֆեյդերներ խլացման և PFL/AFL սղո գործառույթներ, հագեցված է 100 Alesis DSP էֆեկտներով, USB աուդիո միացում` մակարդակների կարգավորմամբ, հավասարակշռված XLR,

հավասարակշռված /  
անհավասարակշիռ 1/4 ելքեր:  
Ականջակալների ելք ` անկախ  
մակարդակի կարգավորմամբ,  
փոխարկվող ֆանտոմային  
հզորություն: Կոնֆերանս խոսափող  
իր տակդիրով` 14 հատ/ D 1015 CMB  
+ CM, LD Systems ,Գերմանիա/ -  
խոսափողի մետաղական տակդիրը`  
ապահովում է խոսափողի հուսալի և  
ճկուն դիրքավորում, 3-բևեռ ունեցող  
XLR միակցիչ վերին կողմում և  
3-բևեռ ունեցող XLR միակցիչ  
ետնամասում: Խոսափողը  
ապահովված է` բարակ և ճկուն  
դիզայնով, պրոֆեսիոնալ, բարձր  
զգայուն և միակողմանի  
կոնդենսատորի տարրով:  
Հաճախականությունը`50Հց- 20000  
Հց, կարդիոիդ ուղղվածությամբ, 250  
Օմ դիմադրությամբ: Ֆանտոմային  
սնուցումը` 9 - 52v, հագեցված` 3  
բևեռ XLR խոսափողի մուտքով:  
Հոսանքի ուժեղացուցիչ` 1 հատ/ XS  
200, LD Systems ,Գերմանիա-  
Հոսանքի ուժեղացուցիչը  
ապահովում է` 100 Վտ հզորություն,  
պաշտպանված է ` կարճ միացումից,  
մշտական հոսանքից,

գերտաքացումից և ծանրաբեռնվածությունից:  
Հագեցված է՝ XLR, RCA և jack մուտքի միակցիչներով՝ Speakon համատեղելի վարդակներով և պտուտակային տերմինալներով որպես ելքեր: Գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 4 օմ-ով) 2 x 100 Վտ, գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 8 Օմ) 2 x 50 Վտ, գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 8 Օմ, կամուրջ) 200 Վտ, հագեցած՝ D դասի ելքային սխեմայով, հաճախականությունը՝ 20-20000 Հց, ընդհանուր ներդաշնակ աղավաղումը՝ (THD) « 0.1 %, մուտքային զգայունությունը՝ 0.77 V / 1.1 v / 1.4 V (անցած) v, հագեցված՝ 2 գծային մուտքերով, գծային մուտքային միակցիչներով՝ 6.3 մմ , RCA 2 բարձրախոսի ելքերով, որոնք համատեղելի են Speakon-ի հետ, տերմինալային բլոկներով: Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 240Վտ ±5%, աշխատանքային լարման՝ 115V AC / 230V AC (անջատիչ): Պատին ամրացվող բարձրախոս՝ 1 հատ / Viva 3 502 White , AMC ,Լիտվա/-

				<p>Բարձրախոսի հզորությունը՝ 25 Վտ (8 Օմ), տրանսֆորմատորային հոսանքի ելքեր՝ 15 Վտ - 7,5 Վտ - 3 Վտ - (8 Օմ), զգայունություն՝ 87 դբ (1 Վտ/ 1 մ), հաճախականություն՝ 150 Հց - 20 կՀց-ից, չափսերը՝ 200 մմ x 113 մմ x 133 մմ ±10%:</p> <p>Համապատասխան անհրաժեշտ միացման մալուխներ, դետալներ և աշխատանք՝ 1 հատ: Պահանջվող սարքավորումները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, համապատասխան են նշված տեխնիկական բնութագրերին:</p> <p>Առնվազն 1/մեկ/ տարի երաշխիքային սպասարկում:</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЛСИСТЕМСПРО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐԶ/2023-L-43  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Alto,LD Systems LD Systems ,AMC	Live 1604,D 1015 CMB + CM,XS 200,Viva 3 502 White	Live 1604,D 1015 CMB + CM,XS 200,Viva 3 502 White	ԱՄՆ,Գերմանիա,Լի տվա	16 ալիքային վահանակ՝ 1 հատ / Live 1604, Alto,ԱՄՆ/- Վահանակը ունի 10 XLR մուտքեր՝ DNA(TM միկրոֆոնային սախադրյալներ), դինամիկ սեղմում՝ (1-6 ալիքներ), 3-գծային հավասարիչ ՝ փոփոխական միջին հաճախականություն, 4 aux հաղորդիչ, միացնելուց առաջ / հետո 1+2 60 մմ ֆեյդերներ խլացման և PFL/AFL սուր գործառույթներ, հազեցված Է 100 Alesis DSP Էֆեկտներով, USB աուդիո միացում՝ մակարդակների կարգավորմամբ, հավասարակշռված XLR,

հավասարակշռված /  
անհավասարակշիռ 1/4 ելքեր:  
Ականջակալների ելք ` անկախ  
մակարդակի կարգավորմամբ,  
փոխարկվող ֆանտոմային  
հզորություն: Կոնֆերանս խոսափող  
իր տակդիրով` 14 հատ/ D 1015 CMB  
+ CM, LD Systems ,Գերմանիա/ -  
խոսափողի մետաղական տակդիրը`  
ապահովում է խոսափողի հուսալի և  
ճկուն դիրքավորում, 3-բևեռ ունեցող  
XLR միակցիչ վերին կողմում և  
3-բևեռ ունեցող XLR միակցիչ  
ետնամասում: Խոսափողը  
ապահովված է` բարակ և ճկուն  
դիզայնով, պրոֆեսիոնալ, բարձր  
զգայուն և միակողմանի  
կոնդենսատորի տարրով:  
Հաճախականությունը`50Հց- 20000  
Հց, կարդիոիդ ուղղվածությամբ, 250  
Օմ դիմադրությամբ: Ֆանտոմային  
սնուցումը` 9 - 52v, հագեցված` 3  
բևեռ XLR խոսափողի մուտքով:  
Հոսանքի ուժեղացուցիչ` 1 հատ/ XS  
200, LD Systems ,Գերմանիա-  
Հոսանքի ուժեղացուցիչը  
ապահովում է` 100 Վտ հզորություն,  
պաշտպանված է ` կարճ միացումից,  
մշտական հոսանքից,

գերտաքացումից և ծանրաբեռնվածությունից:  
Հագեցված է՝ XLR, RCA և jack մուտքի միակցիչներով՝ Speakon համատեղելի վարդակներով և պտուտակային տերմինալներով որպես ելքեր: Չնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 4 օմ-ով) 2 x 100 Վտ, գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 8 Օմ) 2 x 50 Վտ, գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 8 Օմ, կամուրջ) 200 Վտ, հագեցած՝ D դասի ելքային սխեմայով, հաճախականությունը՝ 20-20000 Հց, ընդհանուր ներդաշնակ աղավաղումը՝ (THD) « 0.1 %, մուտքային զգայունությունը՝ 0.77 V / 1.1 v / 1.4 V (անցած) v, հագեցված՝ 2 գծային մուտքերով, գծային մուտքային միակցիչներով՝ 6.3 մմ , RCA 2 բարձրախոսի ելքերով, որոնք համատեղելի են Speakon-ի հետ, տերմինալային բլոկներով: Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 240Վտ ±5%, աշխատանքային լարման՝ 115V AC / 230V AC (անջատիչ): Պատին ամրացվող բարձրախոս՝ 1 հատ / Viva 3 502 White , AMC ,Լիտվա/-

				<p>Բարձրախոսի հզորությունը՝ 25 Վտ (8 Օմ), տրանսֆորմատորային հոսանքի ելքեր՝ 15 Վտ - 7,5 Վտ - 3 Վտ - (8 Օմ), զգայունություն՝ 87 դբ (1 Վտ/ 1 մ), հաճախականություն՝ 150 Հց - 20 կՀց-ից, չափսերը՝ 200 մմ x 113 մմ x 133 մմ ±10%:</p> <p>Համապատասխան անհրաժեշտ միացման մալուխներ, դետալներ և աշխատանք՝ 1 հատ: Պահանջվող սարքավորումները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, համապատասխան են նշված տեխնիկական բնութագրերին:</p> <p>Առնվազն 1/մեկ/ տարի երաշխիքային սպասարկում:</p>
--	--	--	--	---