ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/15-7-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	Պացիենտի մոնիտոր SUN-603S	SUN-603S	SUN-603S	XUZHOU SUNBRIGHT ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD, China	Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR): Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ՝ օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվում է էկրանին ալիքի

					ձևերով և թվային արժեքներով: Գունավոր հպումային էկրան, որի անկյունագիծը՝ 12 դույմ է: Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են՝ ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն: Սրտի բաբախ՝ 15-300բ/ր, SYS: 4.0□36.0 kPa/(0 ~ 270) mmHg, DIA: (1.3 ~ 26.7) kPa/(10~200)mmHg, MAP: (2.7 ~29.3) kPa/(20 ~ 220) mmHg: NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում 360 ժամ: Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն: Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/15-7-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
35	Պացիենտի մոնիտոր SUN-603S	SUN-603S	SUN-603S	XUZHOU SUNBRIGHT ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD, China	Монитор пациента фиксирует сердечный ритм, измеряет артериальное давление (неинвазивно), частоту дыхания, температуру, насыщение кислородом артериальной крови (SpO2) и частоту пульса (ЧСС)/ Он используется для наблюдения за пациентами во время транспортировки с использованием батарей, а измеренная информация о состоянии пациента отображается на экране в виде кривых и числовых значений. Цветной сенсорный экран с

					диагональю 12 дюймов. Параметры мониторинга включают: ЭКГ, ДЫХАНИЕ, НИАД, SPO2, ЧАСТОТУ ПУЛЬСА, синхронное обнаружение и анализ сегмента DUAL-TEMP S-T. ЧСС: 15-300 уд/мин, СИС.4.0□36.0 kPa/(0 ~ 270) mmHg, DIA: (1.3 ~ 26.7) kPa/(10~200)mmHg, MAP: (2.7 ~29.3) kPa/(20 ~ 220) mmHg: NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, хранение данных 360 часов. Возможность подключения к центральной станции мониторинга. В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы.Гарантийный срок 1 год