

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՒՑԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	GS/Eldi/falfexs	GS/Eldi/falfexs	GS/Eldi/falfexs	GS/Eldi/falfexs	Մետաղական սեպավոր սողնակ տրամագիծը DУ80, իրանի նյութը թուջ GGG-50, ղեկավարումը ղեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպավոր, միացման ձևը կցաշուրթի միջոցով (фланцевый), անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 1200 С, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը -15-ից մինչև +400С, հերմետիկության դասը А (ԳՈՍՏ 9544-2015), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած,

				<p>բացառությամբ դեկանիվով դեպի ներքև, միջին աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 4500 ցիկլ, հիմնական չափերը $L=180$մմ, $D=200$մմ, $b=17$մմ, $H=245$մմ. Քաշը առնվազն 14,6կգ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/14
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	GS/Eldi/falfexs	GS/Eldi/falfexs	GS/Eldi/falfexs	GS/Eldi/falfexs	Մետաղական սեպավոր սողնակ տրամագիծը ԴՄ80, իրանի նյութը թուջ GGG-50, դեկավարումը դեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպավոր, միացման ձևը կցաշուրթի միջոցով (фланцевый), անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 1200 С, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը -15-ից մինչև +400С, հերմետիկության դասը А (ԳՈՍՏ 9544-2015), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած,

				<p>բացառությամբ դեկանիվով դեպի ներքև, միջին աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 4500 ցիկլ, հիմնական չափերը $L=180$մմ, $D=200$մմ, $b=17$մմ, $H=245$մմ. Քաշը առնվազն 14,6կգ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------