

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |                 |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը         | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 71              | GS/Eldi/falfexs    | GS/Eldi/falfexs  | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs     | <p>Անձրևացնող հարմարանքը կազմված է հիմնական մասից ջրի ճնշման ազդեցության տակ վեր բարձրացող ձողից, ամբողջովին կլոր և երկար: Աշխատանքային ճնշումը 1-3.0(բար), բարձրությունը առնվազն 19սմ, շարժվող ձողի բարձրությունը առնվազն 10սմ, անձրևացման մակերեսը 3.7մետր (2.1 բար ճնշման դեպքում), 0-ից-360° անձրևացման հնարավորությամբ, պետք է դիմակայի մինչև 6 (բար) ճնշման, միացման մասի տրամագիծը 1/2 դյույմ, ջրի ծախսը 0.59 մ3/ժ (360°</p> |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>բացվածքի և 2.1 բար ճնշման<br/>դեպքում) Ապրանքը պետք է լինի<br/>սոր, չօգտագործված և առանց<br/>խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը<br/>և բեռնաթափումը իրականացնում է<br/>Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/>հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/14  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                 |                 |                            |  |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак   | марка           | наименование производителя | технические характеристики   |
| 71         | GS/Eldi/falfexs        | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs            | Անձրևացնող հարմարանքը կազմված է հիմնական մասից ջրի ճնշման ազդեցության տակ վեր բարձրացող ձողից, ամբողջովին կլոր և երկար: Աշխատանքային ճնշումը 1-3.0(բար), բարձրությունը առնվազն 19սմ, շարժվող ձողի բարձրությունը առնվազն 10սմ, անձրևացման մակերեսը 3.7մետր (2.1 բար ճնշման դեպքում), 0-ից-360° անձրևացման հնարավորությամբ, պետք է դիմակայի մինչև 6 (բար) ճնշման, միացման մասի տրամագիծը 1/2 դյույմ, ջրի ծախսը 0.59 մ3/ժ (360° |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>բացվածքի և 2.1 բար ճնշման դեպքում) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|---|