

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Sysmex	XP-300	XP-300	Sysmex	<p>"Դիագնոստիկ պարամետրերը՝ WBC, RBC, HGB, HCT , MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%,MXD%, NEUT%, LYM#, MXD# ,NEUT#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT. Դիագրամմա՝ WBC,RBC,PLT. Նմուշի ծավալը՝ Երակային 50 մկլ, մազանոթային արյուն 20 մկլ Նմուշի տեսակը՝ ամբողջական կամ նոսրացված արյուն Չափման արագությունը՝60 նմուշ/ժամ Բեազենտների քանակի ՝ 2 րեազենտ Կարգաբերումը՝ մեխանիկական և ավտոմատ Չափման եղանակը (լեյկոցիտ, էրիտրոցիտ, թրոմբոցիտ) -</p>

ծավալային իմպեդանսի փոփոխում:
Հեմոգլոբինը սպեկրոտոֆոտոմետրիկ
ոչ ցիանիդաին ճրագրային լեզուն՝
ռուսերեն և անգլերեն Որակի
վերահսկումը՝ Լեվեյ-Ջեննինգսի
գրաֆիկներ Որակի հսկաման
սյուլթեր 3 մակարդակի՝ ցածր,
միջին, բարձր Օսլայն որակի հսկման
առցանց ճրագրի միանալու
հնարավորություն Ազդանշանի
տեսակներ՝ պաթոլոգիական,
սահմանային միջակայքերի,
րեագենտների, սարքի
տեխնիկական խափանման
հցանման կանխումը՝ չափման
յուրաքանչյուր ցիկլում բարձր
լարումով ազդակ ապերտուրային,
քիմ. մաքրում և բարձր ճնշում
մաքրող ռեագենտի օգտագործման
ժամանակ. LIS համակարգին
միանալու հնարավորություն:
ճրագրային թարմեցումը
հնարավորություն Հիշողությունը՝
40.000 թեստի արդյունք
հիստոգրամներով և QC-ով:
Ինֆորմացիայի մուտքագրումը
զգայուն հպումային Էկրանի
օգնությամբ Ներքին տպիչը՝
ամբողջական արդյունքների տպում

				հիստոգրամաններով Շորիխ կոդ կարդալու սարք Ինտերֆեյսը` RS-232C, LAN, Ethernet, memory card Հավաստագրերը` CE , IVD հավաստագրերի առկայություն:"
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					