ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/83 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	աթոռ փայտյա	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	այտե /բնական/ աթոռ, գույնը՝ բնական, եռաշերտ լաքապատ, հղկեցրած փայտի հաստությունը՝ 3.5սմ*2.5սմ, նստատեղի չափսերը 25սմ*21սմ, նստատեղի բարձրությունը 24 սմ, հենակը երեք զուգահեռ հորիզոնական փայտերով /իրարից հեռավորությունը՝ 5-ական սմ/, չափերը՝ 3սմ*2սմ, հենակի բարձրությունը հատակից՝ 48 սմ, աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և էմուլսիայով, նստատեղն ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված։

					Նստատեղը և հենակը 0.6սմ հաստությամբ՝ հղկեցված նրբատախտակից։ Հետևի ոտքը՝ 46/4/2սմ, ոտք՝ 23.4/3.5/2.5 սմ, ցայկա՝ 18/3/2 սմ, մատ՝ 18/3/2 սմ։ Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։ Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/83 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	КАРШИН, ООО	КАРШИН, ООО	деревянный стул	КАРШИН, ООО	деревянный /натуральный/ стул, цвет: натуральный, трехслойный лак, полированная толщина дерева: 3,5см*2,5см, размеры сиденья: 25см*21см, высота сиденья: 24см, опора с тремя параллельными горизонтальными палками (расстояние друг от друга: 5см каждый) : 3см*2см, высота костыля от пола 48см, конструкция стула собрана из стружки и эмульсии, сиденье закреплено саморезами, края обработаны, углы закруглены. Сиденье и опора изготовлены из шлифованной

					фанеры толщиной 0,6 см. Задняя часть штанины: 46/4/2 см, штанина: 23,4/3,5/2,5 см, пятка: 18/3/2 см, носок: 18/3/2 см. Доставка и установка в указанное заказчиком место осуществляется за счет поставщика. Гарантийное обслуживание: 2 года.