

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	STIHL	STIHL	STIHL MS462	STIHL	<p>Բենզատոց 63սմ STIHL MS462 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 72,2սմ<sup>3</sup> Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 720սմ<sup>3</sup> Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 340 սմ<sup>3</sup> Կտրող քանոնի երկարություն՝ 63սմ Շղթա 1,6 3/8 - 42 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 52մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ 4,4 Կվտ/6,0 ՁՈԼ 10000 Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 13000 Թափանիվի օդային բացը /ազօր/- 0,3 Այրման մոմիկի թույլատրելի օդային բացը(ազօր) 0.5 Պարապ</p>

				<p>ընթացքի ժամանակ պտույտները 3000պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 13500պտ/ր: Յուղի պոմպի առավելագույն թողունակությունը յուղի կարգավորման սահմանափակիչով - 12,0 +/-3,5 Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 22867- 3,6-4,8 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw 119 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը Lpeq` 108 Քաշը 6,0կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/18  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	STIHL	STIHL	STIHL MS462	STIHL	Բենզատոնց 63սմ STIHL MS462 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 72,2սմ <sup>3</sup> Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 720սմ <sup>3</sup> Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 340 սմ <sup>3</sup> Կտրող քանոնի երկարություն՝ 63սմ Շղթա 1,6 3/8 - 42 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 52մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ 4,4 Կվտ/6,0 ՁՈԼ 10000 Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 13000 Թափանիվի օդային բացը /ազօր/- 0,3 Այրման մոմիկի թույլատրելի օդային բացը(ազօր) 0.5 Պարապ

				<p>ընթացքի ժամանակ պտույտները 3000պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 13500պտ/ր: Յուղի պոմպի առավելագույն թողունակությունը յուղի կարգավորման սահմանափակիչով - 12,0 +/-3,5 Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 22867- 3,6-4,8 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw 119 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը Lpeq` 108 Քաշը 6,0կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--