ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ/2023/Հ-47 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	Անխափան սնուցման սարքի (UPS) Փոխակերպման տեսակը՝ • Պահուստային UPS (Պահուստային UPS) Հզորությունը. • 750 VA-ից ոչ պակաս Հզորության գործակից (Pf): • Pf ≥ 0.55 Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ինքնավարություն UPS-ի ներքին մարտկոցներից.• Առնվազն 3 րոպե 22 վայրկյան 70% բեռի համար Կատարում. Ազատ տեղաբաշխման համար UPS-ի մուտքային պարամետրեր. Նոմինալ մուտքային լարումը: • 220/ 230/ 240 Վ Թույլատրելի մուտքային լարման միջակայք: • Լայնությունը ոչ

					պակաս, քան 160 ~ 278 Վ (կարգավորելի) Նոմինալ ցանցի հաճախականությունը: • 50/60 Հց Առավելագույն մուտքային հոսանք: • 7Ա Մուտքային միացման տեսակը: • Կոշտ մալուխային միացում CEE-7 Schuko վարդակից (մալուխի երկարությունը նվազագույն. 460 մմ) UPS-ի ելքային պարամետրեր. Առավելագույն կոնֆիգուրացված հզորություն. • Առնվազն 415 Վտ: Ելքային հաճախականություն: • 50/60 Հց ∓ 1 Հց (համաժամեցված ցանցին) • 50/60 Հց ∓ 1 Հց (ցանցին համաժամեցված չէ) Լարման ալիքի տեսակը. • Մոտավոր սինուսոիդ Արդյունավետություն: • Ոչ պակաս, քան 96,2% (100% բեռնվածության դեպքում) Մարտկոցներին անցնելու տիպիկ ժամանակը: • Ոչ ավել 8 մվ Ելքային միացման տեսակները. • • Առնվազն 3 մարտկոցով աշխատող CEE-7 Schuko վարդակներ՝ ելքից պաշտպանությամբ • • Առնվազն 1 լրացուցիչ CEE-7 Schuko ցանցից սնուցվող վարդակից՝ ելքից պաշտպանությամբ (ցանկալի պաշտպանություն): Մարտկոցի պարամետրերը: Ներկառուցված

					մարտկոցի տեսակը՝ : • կապարաթթվային մարտկոց Ներկառուցված մարտկոցի լարումը: • 12 Վ Ներկառուցված մարտկոցի հզորություն: • 79 Վ Ա/Ժ-ից ոչ պակաս Ներկառուցված լիցքավորիչի հզորություն: • 10 Վտ-ից ոչ պակաս Ներկառուցված մարտկոցի ժամկետը. • Ոչ պակաս 4 տարի Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցի ինքնուրույն փոխարինման հնարավորություն: • Այո (պարտադիր) Պաշտպանության պարամետրեր. Էներգիայի կլանման վարկանիշը՝: 273 Ջ-ից ոչ պակաս Ներկառուցված լրացուցիչ պաշտպանիչ սարքեր: Ինտեգրված անվտանգության անջատիչ Ինտեգրված մարտկոցի անջատիչ Շրջակա միջավայրի պարամետրեր. Գործող ջերմաստիճանի միջակայք.: ոչ պակաս, քան 0 ~ +40℃ Գործող հարաբերական խոնավության միջակայք: ոչ պակաս 0 ~ 95 % Գործող բարձրության միջակայքը ծովի մակարդակում: ոչ պակաս 0 ~ 3 048 մ Գեներացվող աղմուկի բեռ: Ոչ բարձր 45 ԴԲ Հաղորդակցման և

					կառավարման գործիքներ: Կառավարման վահանակ.: • Գործողության ցուցիչներ՝ ցանցից; մարտկոցից; մարտկոցը փոխարինելու անհրաժեշտությունը Ձայնային ահազանգ.: • կարգավիճակի ձայնային ծանուցում. մարտկոցի լիցքաթափում; գերբեռնվածություն Հաղորդակցման միջերեսներ. : • USB-B Ֆիզիկական պարամետրեր. Բարձրությունը՝: • 200 մմ-ից ոչ ավելի Լայնությունը՝: • 120 մմ-ից ոչ ավելի Խորությունը՝: • 260 մմ-ից ոչ ավելի Քաշը՝: • 6.0 կգ-ից ոչ ավելի Համապատասխանություն Հավաստագրում: • EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 • EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 • EN/IEC 62040-2:2018 Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 365 օրացուցային օր: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի MAF կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF հավաստագիր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ/2023/Հ-47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					