

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	MikroTik	MikroTik	RBcAPGi-5acD2nD-XL	MikroTik	Երթուղիչ-համացանցի հասանելիության կետ RBcAPGi-5acD2nD-XL, Ճարտարապետություն ARM 32bit, CPU IPQ-4018, Պրոցեսորի միջուկների քանակը 4, CPU անվանական հաճախականությունը 716 ՄՀց, Անջատիչ չիպի մոդել IPQ-4018, Չափերը 191 x 42 մմ, RouterOS լիցենզիա 4, Օպերացիոն համակարգ RouterOS, RAM-ի չափը` 128 ՄԲ, Պահպանման չափը 16 ՄԲ, Պահպանման տեսակը FLASH, MTBF Մոտ 100,000 ժամ 25C ջերմաստիճանում, Թույլատրելի

փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը  $-40^{\circ}\text{C}$ -ից  $70^{\circ}\text{C}$ , IPsec ապարատային արագացում- Այո, Անլար 2,4 ԳՀց տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն 300 Մբիթ/վրկ, Անլար 2,4 ԳՀց շղթաների քանակը - 2, Անլար 2.4 ԳՀց ստանդարտներ 802.11b/g/n, Անտենայի ավելացում dBi 2,4 ԳՀց հաճախականությամբ - 6, Անլար 2.4 ԳՀց չիպի մոդել IPQ-4018, Անլար 2,4 ԳՀց սերնդի Wi-Fi - 4, Անլար 5 ԳՀց տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն 867 Մբիթ/վ, Անլար 5 ԳՀց շղթաների քանակը - 2, Անլար 5 ԳՀց ստանդարտներ 802.11a/n/ac, Անտենայի ավելացում dBi 5 ԳՀց 5.5 հաճախականությամբ, Անլար 5 ԳՀց չիպի մոդել IPQ-4018, Անլար 5 ԳՀց սերնդի Wi-Fi 5, WiFi արագություն AC1200, 10/100/1000 Ethernet պորտեր - 2, 1G Ethernet պորտերի քանակը PoE-out 1-ով, DC մուտքերի քանակը 1 (PoE-IN), Առավելագույն էներգիայի սպառումը 24 Վտ, Առավելագույն էներգիայի սպառումը առանց կցորդների 11 Վտ, Սառեցման տեսակը - պասիվ, PoE

				<p>802.3af/at, PoE մուտքային լարման 18-57 Վ, PoE-ելք, PoE-ելք Ether2 պորտեր, PoE դուրս Պասիվ PoE մինչև 57V, Առավելագույն ելքը մեկ պորտի ելքի համար (մուտք 18-30 Վ) 500 մԱ, Առավելագույն ելքը մեկ պորտի ելքի համար (մուտք 30-57 Վ) 330 մԱ, Առավելագույն ընդհանուր դուրս (A) 500 մԱ, Հավաստագրում CE, FCC, IC, EAC, ROHS, Ռեժիմի կոճակ - այո, 4 ԳՀց փոխանցման (dBm) ընդունման զգայունություն, 1 Մբիտ/վ 26 -100, 11 Մբիտ/վ 26 -94, 6 Մբիտ/վրկ 26 -96, 54 Մբիտ/վ 23 -78, MCS0 26 -96, MCS7 22 -73, 5 ԳՀց փոխանցման (dBm) ընդունման զգայունություն, 6 Մբիտ/վրկ 26 -96, 54 Մբիտ/վ 21 -80, MCS0 26 -96, MCS7 20 -75, MCS9 18 -70 մեկ տարի երաշխիք: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦФУ-ЕЦХЦПФ-23/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					