

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ/2023/Հ-47 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	APC, Maxma, FSP, Legrand 750VA	APC, Maxma, FSP, Legrand 750VA	APC, Maxma, FSP, Legrand 750VA	APC, Maxma, FSP, Legrand 750VA	Անխափան սնուցման սարքի (UPS) Փոխակերպման տեսակը` <ul style="list-style-type: none"> • Պահուստային UPS (Պահուստային UPS) Հզորությունը. • 750 VA-ից ոչ պակաս Հզորության գործակից (Pf): • $Pf \geq 0.55$ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ինքնավարություն • UPS-ի ներքին մարտկոցներից. • Առնվազն 3 րոպե 22 վայրկյան 70% բեռի համար Կատարում. Ազատ տեղաբաշխման համար UPS-ի մուտքային պարամետրեր. Նոմինալ մուտքային լարումը: • 220/ 230/ 240 Վ Թույլատրելի մուտքային լարման միջակայք: • Լայնությունը ոչ

պակաս, քան 160 ~ 278 Վ
(կարգավորելի) Նոմինալ ցանցի
հաճախականությունը: • 50/60 Հց
Առավելագույն մուտքային հոսանք: •
7Ա Մուտքային միացման տեսակը: •
Կոշտ մալուխային միացում CEE-7
Schuko վարդակից (մալուխի
երկարությունը նվազագույն. 460 մմ)
UPS-ի ելքային պարամետրեր.
Առավելագույն կոնֆիգուրացված
հզորություն. • Առնվազն 415 Վտ:
Ելքային հաճախականություն: •
50/60 Հց \mp 1 Հց (համաժամեցված
ցանցին) • 50/60 Հց \mp 1 Հց (ցանցին
համաժամեցված չէ) Լարման ալիքի
տեսակը. • Մոտավոր սինուսիդ.
Արդյունավետություն: • Ոչ պակաս,
քան 96,2% (100% բեռնվածության
դեպքում) Մարտկոցներին անցնելու
տիպիկ ժամանակը: • Ոչ ավել 8 մվ
Ելքային միացման տեսակները. • •
Առնվազն 3 մարտկոցով աշխատող
CEE-7 Schuko վարդակներ՝ ելքից
պաշտպանությամբ • • Առնվազն 1
լրացուցիչ CEE-7 Schuko ցանցից
սնուցվող վարդակից՝ ելքից
պաշտպանությամբ (ցանկալի
պաշտպանություն): Մարտկոցի
պարամետրերը: Ներկառուցված

մարտկոցի տեսակը` : •
կապարաթթվային մարտկոց
Ներկառուցված մարտկոցի լարումը:
• 12 Վ Ներկառուցված մարտկոցի
հզորություն: • 79 Վ Ա/Ժ-ից ոչ
պակաս Ներկառուցված
լիցքավորիչի հզորություն: • 10 Վտ-
ից ոչ պակաս Ներկառուցված
մարտկոցի ժամկետը. • Ոչ պակաս 4
տարի Ներկառուցված
վերալիցքավորվող մարտկոցի
ինքնուրույն փոխարինման
հնարավորություն: • Այո
(պարտադիր) Պաշտպանության
պարամետրեր. Էներգիայի կլանման
վարկանիշը: 273 Ջ-ից ոչ պակաս
Ներկառուցված լրացուցիչ
պաշտպանիչ սարքեր: Ինտեգրված
անվտանգության անջատիչ
Ինտեգրված մարտկոցի անջատիչ
Շրջակա միջավայրի պարամետրեր.
Գործող ջերմաստիճանի միջակայք.:
ոչ պակաս, քան 0 ~ +40°C Գործող
հարաբերական խոնավության
միջակայք: ոչ պակաս 0 ~ 95 %
Գործող բարձրության միջակայքը
ծովի մակարդակում: ոչ պակաս 0 ~
3 048 մ Գեներացվող աղմուկի բեռ:
Ոչ բարձր 45 ԴԲ Հաղորդակցման և

կառավարման գործիքներ:
Կառավարման վահանակ.: •
Գործողության ցուցիչներ՝ ցանցից;
մարտկոցից; մարտկոցը
փոխարինելու անհրաժեշտությունը
Ձայնային ահագանգ.: •
կարգավիճակի ձայնային
ծանուցում. մարտկոցի
լիցքաթափում; գերբեռնվածություն
Հաղորդակցման միջերեսներ. : •
USB-B Ֆիզիկական պարամետրեր.
Բարձրությունը՝: • 200 մմ-ից ոչ
ավելի Լայնությունը՝: • 120 մմ-ից ոչ
ավելի Խորությունը՝: • 260 մմ-ից ոչ
ավելի Քաշը՝: • 6.0 կգ-ից ոչ ավելի
Համապատասխանություն
Հավաստագրում: • EN/IEC
62040-1:2019/A11:2021 • EN/IEC
62040-2:2006/AC:2006 • EN/IEC
62040-2:2018 Երաշխիքային
ժամկետն 365 օրացուցային օր:
Բոլոր ապրանքները նոր են և
չօգտագործված: Մատակարարման
փուլում պետք է տրամադրվի MAF
կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF
հավաստագիր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ռ ԲԱՃԱՊՁԲ-ՍԱԴԹ/2023/Հ-47
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					