ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/48 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Մոբիակ Ս.Ա.	Ռետինեփողրակներ/ Հրշեջ փողրակ-51	Մոբիակ Ս.Ա.	Փողրակ 51մմ ներքին տրամագծով նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ, արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM) առնվազն՝ 0.3մմ հաստությամբ: Գլխիկները՝ ալյումինե, ռուսական ГР-50 տեսակի: Նախատեսված է առնվազն՝ -60oC +100 oC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1,7 Bar). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4.8 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300oC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.48+/-0.05 կգ.: Փողրակի վրա՝ երկարությամբ, պետք է դաճված լինի <<MES OF

				ARMENIA 911>> գրառումը, յուրաքանչյուր 20 մետրանոց փողրակի վրա առնվազն՝ 3 գրառում: Թողարկման տարեթիվը՝ 2022թ. գործարանային արտադրության: Շահագործման ժամկետն առնվազն՝ 10 տարի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014, ISO9001:2008, ISO14001:2015 և IQNet OHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնունում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս: Շահագործման ընթացքում ի հայտ եկած գործարանային թերությունները վերացվում են մատակարարի կողմից՝ հնարավոր սեղմ ժամկետում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
7	Мобиак С.А.	Рукав пожарный-51	Мобиак С.А.	Рукав пожарный с внутренним диаметром 51 мм, материал и конструкция в соответствии со стандартом EN 14540:2014: трехслойная, внешняя резина, средняя синтетическая ткань, внутренняя резина (EPDM) толщиной не менее 0,3 мм. Головки: алюминий, российский тип ГР-50. Предназначен для тушения пожаров в условиях не ниже -60°C +100°C. Рабочее давление: не менее 17 Мт/ч (1,7 Бар). Давление разрыва: не менее 48 Мт/ч (4,8 Бар). Стойкость при контакте с огнем при 300°C - не менее 30 секунд. Стойкость при контакте с абразивной поверхностью: не менее 200 циклов. Длина: 20+/-1 метр. Вес одного метра: 0,48+/-0,05 кг. Надпись «МЧС АРМЕНИИ 911» должна быть выгравирована по всей длине веревки, не менее 3-х надписей на каждой 20-метровой

				веревке. Дата выпуска: 2022 год. заводское производство. Срок эксплуатации не менее 10 лет. Упаковка: заводская, маркированная. Информация на этикетке: наименование товара, размер (диаметр), техническое состояние, производитель, дата выпуска. При поставке предоставляются сертификаты соответствия EN 14540:2014, ISO9001:2008, ISO14001:2015 и IQNet OHSAS18001:2007. Часть поставляемой партии лопаток проходит испытания на прочность, в ходе которых проверяются рабочее давление, стойкость в контакте с пламенем и царапающимы поверхностями. Заводские дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, устраняются поставщиком в кратчайшие сроки.