ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լանիգերա ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-60/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
26	РОС-501-А-УХЛ-4Н, առաջանային կերպափոխիչ՝ շրջակա միջավայրի ջերամստիճանը -50 մինչև +70С°, հարաբերական խոնավությունը 100% 35С° դեպքում, մթնոլորտային ճնշումը՝ 84÷106,7 կՊա։ Երկրորդային կերպափոխիչ՝ շրջակա միջավայրի ջերամստիճանը +1 մինչև +40С°, հարաբերական խոնավությունը 80% 35С° դեպքում, մթնոլորտային ճնշումը՝ 84÷106,7 կՊա։ Ըստ մեխանիկական ազդեցություններից պաշտպանության աստիճանի՝ մակարդակի տվիչը համապատասխանում է №3 կատարմանը ըստ ГОСТ Р 52931-2008։ Սնուցման պարամետրերը՝ 220(+22:-33)։ Փոփոխական հոսանքի հաճախականությունը՝ 50(±1) Հց։ Օգտագործվող հզորությունը ոչ ավել քան 8ՎԱ։ Լարումը կայծակաանվտանգ շղթայում՝ ոչ ավել քան 10Վ։ Կարճ միացման հոսանքը կայծակաանվտանգ շղթայում՝ ոչ ավել քան 40մԱ։ Կապի գծի պարամետրերը ՊՊ և ՊՊՐ միջև՝ դիմադրությունը ոչ ավել քան 20 Օհմ, ինդուկտիվություն ոչ ավել քան 1մՀն, հզորությունը ոչ ավել քան 0,3մկՖ։ Մակարդակի տվիչը ապահովում է «ուղղակի» կամ «ինվերսային» ռելեի ելքի կարգավորումը։ Առաջնային կերպափոխիչը պետք է ունենա միացման եռալար սխեմա։ Մակարդակի տվիչի արձագանքման դիֆերենցիալը պետք է լինի 10÷60 մմ միջակայքում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛАНИГЕРА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-60/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
26	РОС-501-А-УХЛ-4Н, առաջանային կերպափոխիչ՝ շրջակա միջավայրի ջերամստիճանը -50 մինչև +70С°, հարաբերական խոնավությունը 100% 35С° դեպքում, մթնոլորտային ճնշումը՝ 84÷106,7 կՊա։ Երկրորդային կերպափոխիչ՝ շրջակա միջավայրի ջերամստիճանը +1 մինչև +40С°, հարաբերական խոնավությունը 80% 35С° դեպքում, մթնոլորտային ճնշումը՝ 84÷106,7 կՊա։ Ըստ մեխանիկական ազդեցություններից պաշտպանության աստիճանի՝ մակարդակի տվիչը համապատասխանում է №3 կատարմանը ըստ ГОСТ Р 52931-2008։ Սնուցման պարամետրերը՝ 220(+22:-33)։ Փոփոխական հոսանքի հաճախականությունը՝ 50(±1) Հց։ Օգտագործվող հզորությունը ոչ ավել քան 8ՎԱ։ Լարումը կայծակաանվտանգ շղթայում՝ ոչ ավել քան 10Վ։ Կարճ միացման հոսանքը կայծակաանվտանգ շղթայում՝ ոչ ավել քան 40մԱ։ Կապի գծի պարամետրերը ՊՊ և ՊՊՐ միջև՝ դիմադրությունը ոչ ավել քան 20 Օհմ, ինդուկտիվություն ոչ ավել քան 1մՀն, հզորությունը ոչ ավել քան 0,3մկՖ։ Մակարդակի տվիչը ապահովում է «ուղղակի» կամ «ինվերսային» ռելեի ելքի կարգավորումը։ Առաջնային կերպափոխիչը պետք է ունենա միացման եռալար սխեմա։ Մակարդակի տվիչի արձագանքման դիֆերենցիալը պետք է լինի 10÷60 մմ միջակայքում РОС-501-А-УХЛ-4Н, Первичный преобразователь температура окружающего воздуха -50 до +70С°, относительная влажность 100% при 35С°, атмосферное давление 84÷106,7 кПа. Вторичный преобразователь: температура окружающего воздуха +1 до +40С°, относительная влажность 80% при 35 С°, атмосферное давление 84÷106,7 кПа. По степени защиты от механических воздействий датчик уровня соответствует исполнению №3 по ГОСТ Р 52931-2008. Параметры питания: 220(+22:-33).Частота переменного тока: 50(±1)Гц.

	Потребляемая мощность: не более 8ВА. Напряжение в искробезопасной цепи: не более 10 В. Ток короткого замыкания в искробезопасной цепи: не более 40 мА. Параметры линии связи между ПП и ППР: сопротивление: не более 20 ОМ, индуктивность: не более 1 мГн, емкость: не более 0,3 мкФ.Датчик уровня обеспечивает установку «прямого» или «инверсного» релейного выхода. Первичный преобразователь должен иметь трехпроводную схему подключения. Дифференциал срабатывания датчика уровня должен быть в пределах 10÷60 мм