ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐԱԳՅՈՂՅԱՆՆԵՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՊԻՉ/2023/Հ-48 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ջերմային տպիչներ	ջերմային տպիչներ	ջերմային տպիչներ	ջերմային տպիչներ	Ջերմային տպիչ Տպիչի տեսակը՝ շարժական մոնոխրոմ (սև/սպիտակ, b/w) Տպագրման եղանակը՝ ուղղակի ջերմային Տպման արագությունը՝ ոչ պակաս 100մմ/վ Միացման ինտերֆեյս՝ USB, Bluetooth Օպերատիվ հիշողություն (RAM) առնվազն 128 Mb Flash հիշողություն՝ առնվազն 256 ՄԲ. Սարքի՝ Քաշը մարտկոցով՝ ոչ ավել 430 գր Լայնություն x Բաձրություն x Խորություն՝ ոչ ավել 130մմ X 93.5մմ X 49.5մմ Լուծաչափ՝ 203 dpi / 8 կետաչափ/մմ Սնուցման աղբյուր՝ վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային

					մարտկոց առնվազն 2000 ՄԱ Պաշտպանվածությունը փոշուց և խոնավության թափանցումից առնվազն IP54 ստանդարտով Հարվածադիմացկուն՝ մինչև 1,5մ-ից ընկնելուց աշխատանքային բոլոր ջերմաստիճանների միջակայքում, 500 անգամ 1մ-ից ընկնելու դեպքում Աշխատանքային ջերմաստիճանը առնվազն -15°-ից +50°C սահմանում Պահպանման ջերմաստիճանը առնավազն -20°-ից +60°C սահմանում Թույլատրելի խոնավության աստիճանը աշխատանքային ռեժիմում՝ 10% - 90% առանց կոնդենսացիայի Դիմացկունությունը տատանումներին առնվազն՝ MIL STD 810 Համապատասխանություն անվտանգության ստանդարտներին և ճառագայթման մակարդակներին՝ FCC մաս 15 и EN 55022 Class B limits; FCC, IC, Եվրոպական ստանդարտներ Bluetooth և 802.11a/b/g/n համար; TÜV и IEC 60950 անվտանգության ստանդարտներ ; NOM, C-Tick, VCCI, S-Mark, PSE, CCC, MII Bluetooth SIG-registeredand Wi-Ficertified

					Միացման ինտերֆեյս՝ Լարով՝ USB 2.0 Type-C; Անլար՝ BR/EDR, LE 4.2; Պասիվ NFC սարքերի միացման համար: Մարտկոցը՝ Li-On առնվազն 2280 մԱ/ժ, 7.2Վ. Սնուցման/լիցքի խնայողություն Հանգստի ռեժիմից միանգամից աշխատանքային ռեժիմի անցման հնարավորություն Տպիչ գլխիկի տաքացման աստիճանի ավտոմատ կարգավորման հնարավորություն Մարտկոցի լարման և կարգավիճակի ստուգման/դիտման հնարավորություն USB Type-C լիցքավորման հնարավորություն Նյութի (թղթի) լայնությունը՝ 80 մմ Տպման առավելագույն լայնությունը 72 մմ Տպման երկարությունը՝ շարունակական Նյութի (թղթի) գլանափաթեթի տրամագիծը առավելագույնը 40 մմ Նյութի (թղթի) հաստությունը՝ 0.05մմ - 0.16 մմ Նումների լեզուն՝ CPCL, ZPL Սենսորների առակայություն՝ թուղթը վերջացել է, թղթի խցիկի փականը բաց է Շտրիխ կոդի տեսակներ 1D: առնվազն Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digitadd-on, Interleaved 2-of-5,

					UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-E,2 and 5 digit add-on Շտրիխ կոդի տեսակներ 2D: առնվազն 2D Barcodes: AztecCode, DataMatrix, GS1/DataBar™ (RSS)family, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC 39 Տպման պարամետրերի լրացուցիչ պահանջներ Մասշտաբային տառատեսակների և նախնական մասշտաբացվող տառատեսակների աջակցում Տեքստի խոշորացման/մասշտաբացման հնարավորություն Տեքստի տպման 90° տեքման հնարավորություն Օգտագործողի կողմից սահմանված տառատեսակների, գրաֆիկայի և լոգոների տպման հնարավորություն Տպագրության ձևանմուշների աջակցություն; Ֆիքսված լայնության տառատեսակների և համաչափ լայնության տառատեսակների տպման հնարավորություն Cloud Print-ի հնարավորություն Savanna Data services (Send file to print) ի հնարավորություն PDF ֆայլերի տպում (առանց լրացուցիչ լիցենզիայի վճարի) Data Matrix Նիշերի (տառատեսակներ)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԿԱՐԱԳՅՈՂՅԱՆՆԵՐ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << Ի ԷԼԱՆ ԳՀԲ-ՏՊԻՉ/2023/Հ-48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Կառավարման հնարավորություններ՝ Printer Setup Utilities ոչ պակաս 2 ռեժիմներում Անլար միացում և կառավարում Type-C լարով միացում և կառավարում Հեռակառավարման հնարավորություն՝ SOTI Printer Profile Manager Enterprise (PPME) Airwatch SureMDM (by 42Gears) VisibilityIQ Foresight (VIQF) BlueTooth Կառավարման հրամանների աջակցություն ZBI (առանց լրացուցիչ վճարի) SGD WML Mirror Լրակազմը՝ • գոտուն ամրացնելու ամրակ • USB Type-C լար ոչ պակաս 1,5մ երկարությամբ • Поддержка многослотовых зарядок для принтеров (опционально); • տեսակների/չափերի առկայություն Latin, Arabic, Hebrew, SourceCodePro, simplified/traditional Chinese Օպերացիոն համակարգը՝ Link-OS Օպերացիոն համակարգի աջակցություն՝ առնվազն Windows CE .NET, Pocket PC, Windows Mobile 2002, Windows Mobile 2003 SE, Windows XP, 2000, NT ոչ պակաս Android 2.3, 4.0, 4.1, և ավելի նոր; ոչ պակաս iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 10. Կառավարման

					многослотовых зарядок отдельно для батарей (опционально); • Поддержка слотовой зарядки для запасной батареи (опционально); • Поддержка специального крепления в автомобиль на лобовое стекло (опционально); • Поддержка специального крепления в автомобиль на приборную панель (опционально). Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի MAF կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF հավաստագիր: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: