

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Bioevopeak	Bioevopeak	SE-2P	Bioevopeak	Soxtec 2045 համակարգեր Համակարգը բաղկացած է ջեռուցման միավորից և արդյունահանման միավորից; հեռավոր ջեռուցման աղբյուրը և հատուկ արտոնագրված Soxhlet արդյունահանման մեթոդը թույլ է տալիս արագ և արդյունավետ կերպով արդյունահանել ճարպը նմուշներից; արդյունքների վերարտադրելիություն, % — ± 1 ; տարբեր լուծիչներ (եթերներ, սպիրտներ, խառնուրդներ և այլն) օգտագործելու հնարավորությունը, խորհուրդ չի տրվում օգտագործել

դիէթիլ եթերի հետ. լրացուցիչ մոդուլներ միացնելու ունակություն (մինչև 3 արդյունահանման միավոր մեկ սպասարկման միավորի համար); խնայող լուծիչ՝ դրա վերականգնման փուլի առկայության պատճառով (լուծիչի վերականգնում մինչև 80%). ջերմաստիճանի միջակայք, °C — 0-285; Ճարպի արդյունահանման 4 փուլ. - եռում; - լվացում; - լուծիչների վերականգնում (գոլորշիների հավաքում); - նախնական չորացում (բարձրացնող ամաններ): Ճարպի ավելի ամբողջական արդյունահանման համար ընտրովի SoxCap 2047-ը խորհուրդ է տրվում նախնական հիդրոլիզի, գտման և լվացման համար՝ առանց նմուշի կորստի: Soxtec 2045: կիսաավտոմատ; բաղկացած է արդյունահանման, հսկողության բլոկներից; արդյունահանման միավորը կարող է միաժամանակ աշխատել երկու նմուշի հետ. ժմջի կառավարման միավորի վրա առանձին արդյունահանման յուրաքանչյուր փուլի համար. Ֆիլտրի տրամագիծը, մմ - 26, 33;

Ֆիլտրերի ծավալը (կախված տրամագծից), մլ - մինչև 65; մեկ նմուշի համար պահանջվող լուծիչի ծավալը, մլ - 50-70; արդյունահանման ժամանակը, min — 40-60; ջեռուցման ժամանակը 20-ից մինչև 285 °C, min — 10; ջրի սպառումը, լ / րոպե - մինչև 2; էներգիայի սպառում, W - 1500; արդյունահանման միավորի ընդհանուր չափերը, WxDxH, մմ - 340x270x580; կառավարման միավորի ընդհանուր չափերը, WxDxH, մմ - 280x230x190; արդյունահանման բլոկի քաշը, կգ - 18; կառավարման միավորի քաշը, կգ - 3: Soxtec 2045 մատակարարման շրջանակը. արդյունահանման միավոր, կառավարման միավոր, արդյունահանման գավաթներ (2/րկ), գավաթների պահարան, ֆիլտրեր (25/րկ), ֆիլտրի ադապտերներ (6/րկ), ֆիլտրի հենարան, Viton և butyl միջադիրներ (այլ նյութեր, որոնք առկա են կայքում իսնդրանք), մեթոդ 301: Soxtec 2045 արքեսուարներ՝ ցեյուլոզային գտիչներ, միջակայքեր,

				<p>արդյունահանող բաժակներ (ապակյա կամ ալյումինե): Գործիքները օգտագործվում են սննդամթերքից, կերերից, սավթաքիմիական և դեղագործական արտադրանքներից, պոլիմերներից, մանրաթելերից և այլն լուծվող ճարպի արագ, ինսայոլ և անվտանգ արդյունահանման համար: Համակարգերը կարող են արդյունահանել ճարպեր, ճարպային լուծվող վիտամիններ (A, D, E), բուրմուկներ և բույրեր, պոլիքլորոբիֆենոլներ; թույլ է տալիս որոշել ճարպի պարունակությունը 0,1-ից մինչև 100%: Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦПЗР-23/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
23					