

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/06 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Eltek	Eltek	INV222	Eltek	Աշխատանք (կանաչ), նորմալ ռեժիմ (կանաչ), վթարային ազդանշան (կարմիր) Պաշտպանություն լարման անկումից և բարձրացումից, տաքացումից, հովացում ներսարված օդափոխիչով, գերբեռնումից և ցանցում կարճ միակցումներից: Արտաքին սինքրոնացում զուգահեռ աշխատանքի ժամանակ: Ռելեի կոնտակտ NO; 60 V/0.1 A Կապի ինտերֆեյս CAN-Bus Մուտքային անվանական լարում 216 VDC Մուտքային անվանական հոսանք 9.2 ADC Ելքային անվանական

				<p>լարում 230 VAC -5 %, Կարգաբերման տիրույթ 200 մինչև 242 VAC Ելքային անվանական հոսանք 9.8 AAC @ cos phi=0.8; 7.8 AAC @ cos phi=1 (resistive power) Ելքային անվանական հզորություն 1.8 kW/2.25 kVA @ cos phi=0.8 Չափսեր (L,F,Խ) 106,4/88,4/335 մմ Աշխատանքային պայմաններ: Արտաքին ջերմաստիճան -20 / +55 °C, ծովի մակարդակից բարձրություն 1500մ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճարողը. Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, նոր և որակյալ:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЭС-ЕЦХЦПЗР-23/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Eltek	Eltek	INV222	Eltek	Работа (зеленый), нормальный режим (зеленый), аварийный сигнал (красный) Защита от падения и повышения напряжения, нагрева, охлаждения встроенным вентилятором, перегрузки и короткого замыкания в сети. Внешняя синхронизация при параллельной работе. Контакт реле NO; 60 В/0,1 А Интерфейс связи CAN-Bus Номинальное входное напряжение 216 В постоянного тока Номинальный входной ток 9,2 А постоянного тока Номинальное выходное напряжение 230 В

				<p>переменного тока -5 %, диапазон настройки от 200 до 242 В переменного тока Номинальный выходной ток 9,8 А переменного тока при <math>\cos \phi=0,8</math>; 7,8 ААС при <math>\cos \phi=1</math> (резистивная мощность) Номинальная выходная мощность 1,8 кВт/2,25 кВА при <math>\cos \phi=0,8</math> Размеры (Д, Ш, В) 106,4/88,4/335 мм Условия эксплуатации. Температура наружного воздуха -20 / +55 °С, высота над уровнем моря 1500 м. Продавец осуществляет транспортировку и обработку Товара. Товары должны быть неиспользованными, новыми и хорошего качества.</p>
--	--	--	--	---