ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջեներալ Մորիս-ն ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/06 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ЮРТЭКС	ЮРТЭКС	набора релейщика	ЮРТЭКС	Պտուտակահանները պետք է պատրաստված լինեն քրոմ-վանադիում-մոլիբդենային պողպատներից, իսկ բռնակները պետք է պատրաստված լինեն երկբաղադրիչ դիէլեկտրիկ նյութից: Հարթաշուրթերը, տափակաբերանները, կողային կտրիչները պետք է զինված լինեն հարմար էրգոնոմիական բռնակներով, պատրաստված երկու նյութից: Բռնակների ձևը ամուր նստած գործիքի բռնակներին ապահովում է մաքսիմալ հարմար և լրիվ ընդգրկումը գործիքի հետ

						աշխատանքի ժամանակ: Հարթաշուրթների աքցանները զինված են փոքր ատամիկներով գործիքի հարմար ընդգրկման համար: Գործիքը պատրաստված է կռած պողպատից: Շուրթերը՝ քրոմավանադիումային պողպատից Cr-V: Պայուսակը պետք է լինի պինդ և չթրջվող նյութից: Պայուսակն պետք է ունենա բոլոր գործիքների կապվելու հնարովորություն և ունենա հատուկ գրպաններ սարքերին արագ մուտք գործելու հնարավորություն: Չափերը նվազագույնը 400*300*90 մմ Զուլակահանիչը թույլատրում է արանձնացնել արդյունաբերական մեկուսացումը THHN, THHW այդ թվում պոլիվինիլքլորիդից, սիլիկոնից և կաուչուկից, գործիքը կանխում է հաղորդիչի վնասումը մաքրման և կտրման ժամանակ: Պետք է պատրաստված լինի բարձր ամրության ձուլված պողպատից: Թեստեր • Ցուցասարք առնվազն 2000 հաշվարկ • Տրանզիստորների ուժեղացման գործակցի չափում • Հոսանքի չափում «AC/DC» մինչև 20Ա • Մարտկոցների կարգի

					ցուցանշում, ավտոմատ անջատման հնարավորությամբ • Մեծ պայծառ ցուցասարք պայծառ լուսավորումով նվազագույնը 60x54 մմ • Հաստատուն լարում, «DC». 200մՎ/2Վ/20Վ/200Վ/1000Վ, սխալանք՝ ± 0,5% + 1 ցածր կարգի միավոր (ՑԿՄ) •Փոփոխական լարում, «AC». 2Վ/20Վ/200Վ/750Վ, սխալանք՝ ± 0,8% + 3 ցածր կարգի միավոր (ՑԿՄ) • Հաստատուն հոսանք, «DC». 20մԿԱ/2մԱ/20մԱ/200մԱ/20Ա, սխալանք՝ ± 0,8% + 1 ցածր կարգի միավոր (ՑԿՄ) •Փոփոխական հոսանք, «AC». 2մԱ/20մԱ/200մԱ/20Ա, սխալանք՝ ± 1,0% + 3 ցածր կարգի միավոր (ՑԿՄ) •Դիմադրություն. 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 2MΩ / 20MΩ / 200MΩ, սխալանք՝ ± 0,8% + 1 ցածր կարգի միավոր (ՑԿՄ) • Ունակություն. 2նՖ/200նՖ/1000մկՖ, սխալանք՝ ±4% + 3 ցածր կարգի միավոր (ՑԿՄ) • Մուլտիմետրի ավտոմատ անջատում (15 րոպե անգործություն) և լուսավորման (30վրկ) 5 կարգանի ցուցասարք • Հաղորդականության ստուգում ձայնային ազդանշանով • Դիոդների

						թեստավորում (p-n անցումներ) • Ցուցասարք լուսավորումով. 60 x 54մմ, 2000 հաշվարկ Սիլիկոնային թեստային լարեր, երկարությունը 100սմ-ից ոչ պակաս Պարունակող գործիքների անվանումը և քանակը. 1. Ձուլակահանիչ՝ լարերի մեկուսացումն հանելու և կտրման համար 0,75-6մմ 1 հատ, 2. Դիէլեկտրիկ բռնակով հարթաշուրթ 160մմ մինչև 1000Վ 2 հատ, 3. Դիէլեկտրիկ բռնակով կողային կտրիչ 160մմ մինչև 1000Վ 2 հատ, 4. Դիէլեկտրիկ տափակաբերան աքցան 160մմ մինչև 1000Վ 2 հատ 5. Մոնտաժողի ուղիղ դանակ մինչև 1000 Վ 1 հատ, 6. Թվային ջերմաչափով զոդիչ 40Վտ 1 հատ և 120 Վտ 1 հատ 7. Անագ+զոդամածուկ ոչ հոսանքահաղորդիչ 1 հատ 8. Հատուկ կողային բանալի S 7 մմ մինչև 1000Վ 2 հատ, 9. Հատուկ կողային բանալի S 9 մմ մինչև 1000Վ 2 հատ, 10. Մանեկի հարթ համակցված բանալի 7մմ 2 հատ, 11. Մանեկի հարթ համակցված բանալի 8մմ 2 հատ, 12. Դիէլեկտրիկ պտուտակահան ճյուղավոր մինչև

Дженерал Морис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԵՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.			**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ** **предлагаемого товара**		1000Վ 3 հատ, 13. Դիէլեկտրիկ պտուտակահան փոսորակավոր SL 5.5x125մմ մինչև 1000Վ 3 հատ, 14. Դիէլեկտրիկ պտուտակահան փոսորակավոր SL 6.5x150մմ մինչև 1000Վ 3 հատ, 15. Դիէլեկտրիկ պտուտակահան փոսորակավոր SL 8,0x175մմ մինչև 1000Վ 3 հատ, 16. Խաչաձև պտուտակահան PH 1*80 մինչև 1000Վ 3 հատ, 17. Խաչաձև պտուտակահան PH 2*100 մինչև 1000Վ 3 հատ, 18. Դիէլեկտրիկ փոքր պտուտակահան «տակառ» SL 4.7x38մմ մինչև 1000Վ 3 հատ, 19. Դիէլեկտրիկ փոքր պտուտակահան «տակառ» SL 6.0x38մմ մինչև 1000Վ 3 հատ, 20. Դիէլեկտրիկ պտուտակահան անկյունային 6մմ-ի համար երկայնական աշխատանքային ծայրով մինչև 1000Վ 3հատ: Վարանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը. Վարանքները պետք է լինեն չօգտագործված, նոր և որակյալ:
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	ЮРТЭКС	ЮРТЭКС	набора релейщика	ЮРТЭКС	Отвертки должны быть изготовлены из хромованадиевомолибденовых сталей, а рукоятки - из двухкомпонентного диэлектрического материала. Плоские губки, мундштуки, бокорезы должны быть оснащены удобными эргономичными ручками, выполненными из двух материалов. Форма ручек, плотно сидящих на рукоятках инструмента, обеспечивает максимальный комфорт и полный охват при работе с инструментом.

					Плоскогубцы оснащены мелкими зубьями для удобного включения инструмента. Инструмент изготовлен из кованой стали. Кромки: Хромованадиевая сталь Cr-V. Мешок должен быть изготовлен из прочного и не промокающего материала. Сумка должна иметь возможность подключения всех инструментов и иметь специальные карманы для быстрого доступа к устройствам. Габаритные размеры не менее 400*300*90 мм. Инструмент для снятия изоляции позволяет отделять промышленную изоляцию от ТГН, ТГВ, в том числе из поливинилхлорида, силикона и резины, предотвращает повреждение проводников при очистке и резке. Должен быть изготовлен из литой стали повышенной прочности. Тесты • Отображение не менее 2000 отсчетов • Измерение коэффициента усиления транзистора • Измерение тока «AC/DC» до 20А • Индикация уровня заряда батареи, с автоматическим отключением • Большой яркий

					дисплей с яркой подсветкой не менее 60x54 мм • Постоянное напряжение «DC». 200мВ/2В/20В/200В/1000В, погрешность: ± 0,5% + 1 младшая единица (LDU) • Переменное напряжение, «AC». 2В/20В/200В/750В, погрешность: ± 0,8% + 3 младшие единицы (LDU) • Постоянный ток, «DC». 20 мА/2 мА/20 мА/200 мА/20 А, погрешность: ± 0,8% + 1 младшая единица (LCM) • Переменный ток, «AC». 2 мА/20 мА/200 мА/20 А, погрешность: ± 1,0% + 3 младшие единицы (LOC) • Сопротивление: 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм, погрешность: ± 0,8% + 1 младшая единица (LOC) • Возможности: 2 нФ/200 нФ/1000 мкФ, погрешность: ±4% + 3 младшие единицы (LCM) • Автоматическое отключение мультиметра (15 мин бездействия) и подсветка (30 с) 5-позиционный дисплей • Проверка проводимости со звуковым сигналом • Проверка диодов (p-n соединения) • Дисплей с подсветкой. 60 x 54 мм, 2000 щупов Силиконовые измерительные

						провода, длина не менее 100 см Наименование и количество входящих в комплект инструментов: 1. Инструмент для снятия и обрезания изоляции проводов 0,75-6мм 1 шт., 2. Ручка диэлектрическая плоская губка 160мм до 1000В 2 шт., 3. Ручка диэлектрическая бокорез 160мм до 1000В 2 шт., 4. Клещи диэлектрические 160мм вверх до 1000 В 2: шт 5. Нож монтажный прямой до 1000В 1шт, 6. Паяльник с цифровым термометром 40Вт 1шт и 120Вт 1шт 7. Олово+паяльная паста токопроводящая 1шт 8. Специальный боковой ключ S 7мм до 1000В 2шт, 9. Ключ боковой специальный S 9 мм до 1000В 2 шт., 10. Ключ комбинированный с плоской рукояткой 7мм 2 шт., 11. Ключ комбинированный с плоской рукояткой 8мм 2 шт., 12. Отвертка диэлектрическая разветвленная до 1000В 3 шт., 13 Отвертка диэлектрическая шлицевая SL 5,5х125мм до 1000В 3 шт, 14. Отвертка диэлектрическая шлицевая SL 6,5х150мм до 1000В 3

					шт, 15. Отвертка диэлектрическая шлицевая SL 8,0х175мм до 1000В 3 шт, 16. Отвертка крестовая PH 1 *80 до 1000В 3 шт., 17. Крестовая отвертка PH 2* от 100 до 1000В 3 шт., 18. Диэлектрическая малая отвертка "бочонок" SL 4,7х38мм до 1000В 3 шт., 19. Диэлектрическая малая отвертка "бочонок" SL 6,0х38мм до 1000В 3 шт., 20. Отвертка диэлектрическая угловая 6мм с продольным рабочим концом до 1000В 3 шт. Продавец осуществляет транспортировку и обработку Товара. Товары должны быть неиспользованными, новыми и хорошего качества.