

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գ.Գ.Է. հողի նկատմամբ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Լաբորատոր աշխատանքային կղզի, լրակազմ	Մարկո Գրուպ	Լաբորատոր աշխատանքային կղզիի լրակազմը իր մեջ պետք է պարունակի Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1, Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 և Սեղան-վացարան պահարանով 1. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1 (1.500x1.500x0.900) - 1 հատ՝ Լաբորատոր սեղան-1՝ երկկողմանի՝ Երկարություն՝ 1.5մ Խորություն՝ 1.5մ, Բարձրություն՝ 0.9մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկունություն՝ 500կգ*վ/մ2, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար +-5սմ, Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոզրանիտ սալիկ, Լաբորատոր սեղանին յուրաքանչյուր կողմից ներկառուցվող պահարան (2 հատ)՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 52+-2 սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան, փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 2 դուռ + դարակ, 4 գգրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր սեղանին վերկառուցվող դարակաշար՝ երկհարկանի, երկկողմանի՝ 1 հատ՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 30սմ,

Բարձրություն՝ 85սմ փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, Դարակաշարի ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ, Յուրաքանչյուր կողմում LED լուսաորման համակարգի առկայությամբ, 4 հատ 220V եվրո-վարդկների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 63A դիֆերենցիալ ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուկերով բարձր երկու ծորակի առկայություն, Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն: 2. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 (1.500x1.500x0.900) - 1 հատ՝ Լաբորատոր սեղան-2՝ երկկողմանի՝ Երկարություն՝ 1.5մ Խորություն՝ 1.5մ, Բարձրություն՝ 0.9մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկունություն՝ 500կգ\*վ/մ<sup>2</sup>, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար +-5սմ, Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկ, Լաբորատոր սեղանին մեկ կողմից ներկառուցվող պահարան՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 52+-2սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան, փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 2 դուռ + դարակ, 4 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր սեղանին մյուս կողմից ներկառուցվող պահարան Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 52±2սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան, փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 4 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր սեղանին վերկառուցվող դարակաշար՝ երկհարկանի, երկկողմանի՝ 1 հատ՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 30սմ, Բարձրություն՝ 85սմ փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, Դարակաշարի ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ, Յուրաքանչյուր կողմում LED լուսաորման համակարգի առկայությամբ, 4 հատ 220V եվրո-վարդկների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 1 հատ եռաֆազ վարդակի

			<p>առկայությունն առանձին 32A դիֆերենցիալ ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուկերով բարձր երկու ծորակի առկայություն, Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն: 3. Սեղան-լվացարան պահարանով (1.500x0.600x0.900) - 1 հատ՝ երկարություն՝ 1.5մ, խորություն՝ 60սմ, Բարձրություն՝ 90սմ, Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոզրանիտե սալիկներ, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող ջրի 360 աստիճան դարձով բարձր ծորակի առկայություն, Լվացարան՝ Չափսեր՝ 60սմx40սմ խորություն՝ 30սմ Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն, Առավելագույն ճնշմա դիմացկություն՝ 500կգ*վ/մ<sup>2</sup>, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար ±5սմ Պահարանային հատվածը 4 դուռ, երկու ծայրի բաժինները երկհարկանի Լաբորատոր գույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գևորդի հետ Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք գույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում</p>
--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Գ.Գ.Է. հոլդինգ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Լաբորատոր աշխատանքային կղզի, լրակազմ	Մարկո Գրուպ	Լաբորատոր աշխատանքային կղզիի լրակազմը իր մեջ պետք է պարունակի Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1, Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 և Սեղան-վացարան պահարանով 1. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1 (1.500x1.500x0.900) - 1 հատ՝ Լաբորատոր սեղան-1՝ երկկողմանի՝ Երկարություն՝ 1.5մ Խորություն՝ 1.5մ, Բարձրություն՝ 0.9մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկունություն՝ 500կգ*վ/մ2, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար +-5սմ, Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտ սալիկ, Լաբորատոր սեղանին յուրաքանչյուր կողմից ներկառուցվող պահարան (2 հատ)՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 52+-2 սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան, փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 2 դուռ + դարակ, 4 գգրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր սեղանին վերկառուցվող դարակաշար՝ երկհարկանի, երկկողմանի՝ 1 հատ՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 30սմ,

Բարձրություն՝ 85սմ փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, Դարակաշարի ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ, Յուրաքանչյուր կողմում LED լուսաորման համակարգի առկայությամբ, 4 հատ 220V եվրո-վարդկների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 63A դիֆերենցիալ ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուկերով բարձր երկու ծորակի առկայություն, Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն: 2. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 (1.500x1.500x0.900) - 1 հատ՝ Լաբորատոր սեղան-2՝ երկկողմանի՝ Երկարություն՝ 1.5մ Խորություն՝ 1.5մ, Բարձրություն՝ 0.9մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկունություն՝ 500կգ\*վ/մ<sup>2</sup>, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար +-5սմ, Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկ, Լաբորատոր սեղանին մեկ կողմից ներկառուցվող պահարան՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 52+-2սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան, փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 2 դուռ + դարակ, 4 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր սեղանին մյուս կողմից ներկառուցվող պահարան Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 52±2սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան, փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 4 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր սեղանին վերկառուցվող դարակաշար՝ երկհարկանի, երկկողմանի՝ 1 հատ՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 30սմ, Բարձրություն՝ 85սմ փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, Դարակաշարի ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ, Յուրաքանչյուր կողմում LED լուսաորման համակարգի առկայությամբ, 4 հատ 220V եվրո-վարդկների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 1 հատ եռաֆազ վարդակի

			<p>առկայությունն առանձին 32A դիֆերենցիալ ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուգերով բարձր երկու ծորակի առկայություն, Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն: 3. Սեղան-լվացարան պահարանով (1.500x0.600x0.900) - 1 հատ՝ երկարություն՝ 1.5մ, խորություն՝ 60սմ, Բարձրություն՝ 90սմ, Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոզրանիտե սալիկներ, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող ջրի 360 աստիճան դարձով բարձր ծորակի առկայություն, Լվացարան՝ Չափսեր՝ 60սմx40սմ խորություն՝ 30սմ Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն, Առավելագույն ճնշմա դիմացկություն՝ 500կգ*վ/մ<sup>2</sup>, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար ±5սմ Պահարանային հատվածը 4 դուռ, երկու ծայրի բաժինները երկհարկանի Լաբորատոր գույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գևորդի հետ Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք գույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում</p>
--	--	--	---