ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԷԴ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/80 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	IEK&co	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ	BA88-35	IEK	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 250Ա 50Հց Բևեռների քանակը՝ 3, Գնահատված հոսանք In (A): 250 Ջերմային արձակման ճշգրտման միջակայք (A): 0.4-1In Գնահատված AC գործառնական լարումը Ue (V): 690 Գնահատված AC աշխատանքային լարումը Ue (V)2՝ 400 AC միացման հզորությունը Icu (kA) 2: 40 Կարճ միացման անջատման կարգավորում՝ 1,5-10 դյույմ Ցանցի լարման աշխատանքային միջակայք (V)՝ 24-690 Կարգավորելի գերհոսանքի թողարկումներ. այո Թողարկման

						տեսակը՝ էլեկտրոնային Մեկուսացման անվանական լարումը Ui (V): 800 Գնահատված իմպուլսային լարման Uimp (կՎ)՝ 8 Գործառնական կարճ միացման անջատման գնահատված հզորությունը Ics (% Icu)՝ 100 Թողարկման տեսակը՝ MR1.0 Կարճ միացման արձակման (ների) կարճաժամկետ ուշացման միջակայքը՝ 0-0.4 AC անջատման հզորությունը ICU 690AC (kA)՝ 8 AC անջատման հզորությունը Icu 400AC (kA)՝ 40 Գնահատված կարճատև դիմացկուն ընթացիկ tcw (ներ)՝ 0.5 Գնահատված կարճաժամկետ դիմացկուն ընթացիկ Icw (A): 3000, Թողարկման ակնթարթային կարգավորում Ii (A): 3000 Կլիմայական տարբերակ U3 Պաշտպանության աստիճան (IP): IP30 Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք (˚C)՝ -40°C-ից մինչև +70°C (ԳOUS, ՏՈՒ)՝ ԳOUS Ռ 50030.2-2010, TU3422-062-05758109-2015 Քաշ, կգ 3,367 Լայնություն (մմ)՝ 105 Բարձրությունը (մմ)՝ 162,5 Խորություն (մմ)՝ 122: Ամբողջ

					ապրանքատեսականին պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆԷԴ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	IEK&co	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ	BA88-35	IEK	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 250Ա 50Հց Բևեռների քանակը՝ 3, Գնահատված հոսանք In (A): 250 Ջերմային արձակման ճշգրտման միջակայք (A): 0.4-1In Գնահատված AC գործառնական լարումը Ue (V): 690 Գնահատված AC աշխատանքային լարումը Ue (V)2՝ 400 AC միացման հզորությունը Icu (kA) 2: 40 Կարճ միացման անջատման կարգավորում՝ 1,5-10 դյույմ Ցանցի լարման աշխատանքային միջակայք (V)՝ 24-690 Կարգավորելի գերհոսանքի թողարկումներ. այո Թողարկման

						տեսակը՝ էլեկտրոնային Մեկուսացման անվանական լարումը Ui (V): 800 Գնահատված իմպուլսային լարման Uimp (կՎ)՝ 8 Գործառնական կարճ միացման անջատման գնահատված հզորությունը Ics (% Icu)՝ 100 Թողարկման տեսակը՝ MR1.0 Կարճ միացման արձակման (ների) կարճաժամկետ ուշացման միջակայքը՝ 0-0.4 AC անջատման հզորությունը ICU 690AC (kA)՝ 8 AC անջատման հզորությունը Icu 400AC (kA)՝ 40 Գնահատված կարճատև դիմացկուն ընթացիկ tcw (ներ)՝ 0.5 Գնահատված կարճաժամկետ դիմացկուն ընթացիկ Icw (A): 3000, Թողարկման ակնթարթային կարգավորում Ii (A): 3000 Կլիմայական տարբերակ U3 Պաշտպանության աստիճան (IP): IP30 Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք (˚C)՝ -40°C-ից մինչև +70°C (ԳOUS, ՏՈՒ)՝ ԳOUS Ռ 50030.2-2010, TU3422-062-05758109-2015 Քաշ, կգ 3,367 Լայնություն (մմ)՝ 105 Բարձրությունը (մմ)՝ 162,5 Խորություն (մմ)՝ 122: Ամբողջ

					ապրանքատեսականին պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: