ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՀ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023GPS ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	TELTONIKA	TELTONIKA	FMC003	TELTONIKA TELEMATICS	նավիգացիայի — տեղանքի որոշման գլոբալ համակարգեր (gps կամ համարժեք) Անվանումը MeiG SLM320-L16A, MeiG SLM320-PE2C Տեխնոլոգիաներ ՀՆԱՀ LTE(CaT1)/2G (GSM/GPRS)/GNSS/BLUETOOTH ՀՆԱՀ GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS Ստացող 33 ալիք Զգայունություն - 165 дБм Ճշգրտություն < 3 м թեժ մեկնարկ < 1 с Ջերմ մեկնարկ < 25 с Սառը մեկնարկ Բջջային < 35 с Տեխնոլոգիաներ LTE Cat 1, GSM 2G տիրույթներ MeiG SLM320-PE2C: GSM: B2/B3/B5/B8 MeiG

					SLM320-L16A: GSM: B2/B3/B5/B8 4G տիրույթներ MeiG SLM320-PE2C: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41 MeiG SLM320L16A: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B40 LTE: LTE FDD: макс. 10 Мбит/с (DL)/макс. 5 Мбит/с (UL) LTE Տվյալների փոխանցում TDD: макс. 8 Мбит/с (DL)/макс. 2 Мбит/с (UL) GSM: GPRS: макс. 85,6 кбит/с (DL)/макс. 85,6 кбит/с (UL) Դաս 4-ի համար GSM850/900: 23±2 дБм Класс Փոխանցման հզորություն 1 - GSM1800/1900: 20±2 дБм Դաս 3-ի համար LTE-TDD: 23±2,7 дБм Դաս 3-ի համար LTEFDD: 23±2,7 дБм Տվյալների աջակցություն Ուժ SMS (տեքստեր/տվյալներ) Մուտքային լարման միջակայք 10–30 В լարման տատանումներից պաշտպանված հաստատուն հոսանք Պահուստային մարտկոց Литий-ионный մարտկոցի հզորությունը 170 мАч, 3,7 В (0,63 Втч) При 12 В < 3 мА (ծայրահեղ խորը քուն) При 12 В < 5 мА (խորը քուն) Էներգիայի ծախս Bluetooth При 12 В < 16 мА (խորը քուն օնլայն) При 12 В < 18 мА (GPS քուն)

					При 12 В < 33 мА (վարկանիշ առանց բեռի) При 12 В < 2 А Макс. (լրիվ ծանրաբեռնվածության/գագաթնակետային բեռի դեպքում) Տեխնիկական պայմաններ 4.0 + LE Աջակցվող ծայրամասային սարքեր Ջորմաստիճանի և խոնավության տվիչ, Շտրիխ կոդի սկաներ Inateck, ունիվերսալ BLE u սենսորների աջակցություն Փիզիկական տվյալներ Չափերը Ինտերֆեյս 67,2 x 49,6 x 25 մմ (լ x ե x բ)±5% Կապ միակցիչ OBD ալեհավաք ГНСС Ներքին հզորության բարցր գործակից GSM- ալեհավաք Ներքին հզորության բարցր գործակից USB 2.0 Միկրո-USB լուսադիոդի ցուցում 2 իրավիճակի լուսադիոդ SIM-քարտ Միկրո-SIM OBD- ինտերֆեյս Տվյալները HS CAN, MS CAN, SW CAN, K-գիծ OEM Վառելիքի ծավալ, վազք և մինչև 32 ավտոմեքենայի բորտհամակարգչի տվյալները, աջակցվող արձանագրություններ OBD: ISO 9141-2 (սկիզբ 5 бод, 10,4 кбод) ISO 14230-4 KWP (5 бод, սկզբնավորումը, 10,4 кбод) ISO 14230-4 KWP (աիագ սկզբնավորումը, 10,4 кбод) ISO

					Տվյալների ընթերցում Աշխատանքային տարածք 15765-4 CAN (11- բիտային նույնացուցիչ, 250 кбод) ISO 15765-4 CAN (11- բիտային նույնացուցիչ, 500 кбод)) ISO 15765-4 CAN (29- բիտային նույնացուցիչ, 250 кбод) ISO 15765-4 CAN (29-բիտային նույնացուցիչ, 500 кбод) ISO 14229 (UDS) J2819 (Фольксваген TP2.0) Աշխատանքային ջերմաստիճան (առանց մարտկոցի) -40°C մինչև +85°C Պահպանման ջերմաստիճան (առանց մարտկոցի) -40°C մինչև +85°C Աշխատանքային ջերմաստիճան 5% մինչև 95% առանց կենդենսացիայի Ներթափանցման պաշտպանության վարկանիշը IP41 Մարտկոցի լիցքավորման ջերմաստիճանը +10°C մինչև +45°C Մարտկոցի լիցքաթափման ջերմաստիճանը - 20 °C մինչև +60 °C Մարտկոցի պահպանման ջերմաստիճանը Գործառույթներ - 20 °C մինչև +45 °C 1 ամսվա ընդացքում - от 20°C մինչև +35°C 6 ամսվա ընդացքում Տվիչներ Արագաչափ Սցենարներ Կանաչ վարում, Արագության

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << Ի ԷԱՃԱՊՁԲ-2023GPS ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					գերազանցման հայտնաբերում, միջամտության հայտնաբերում, GNSS վառելիքի հաշվիչ, Անգործության հայտնաբերում, Անջատման հայտնաբերում, Քարշակի հայտնաբերում, Վթարի հայտնաբերում, Ավտոմատ երկրաչափական պարսպապատում, Ցերքով աշխատիպազերծում Ուղևորություն Քնի ռեժիմներ Քուն GPS, Խորը քուն օնլայն, Խորը քուն, Սուպեր խորը քուն Կազմաձևման և որոնվածի թարմացում FOTA Web, FOTA,Configurator (USB, Bluetooth), բջջային հավելված ՍՄՍ Կազմաձևում, իրադարձություններ, վրիպազերծում GPRS-հրամաններ Կազմաձևում, վրիպազերծում Համաժամանակեցում GPS, NITZ, NTP Վառելիքի վերահսկում OBDII, վառելիքի ծավալ OEM Արագաչափի այրման հայտնաբերում , արտաքին մատակարարման լարում, շարժիչի արագություն Վկայականներ , թույլտվություններ նորմատիվ CE RED, E-Mark, RCM, KC, NCC հատ 65573,77 40 000 000 610 Նալբանդյան փ. 130 Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց

					20 օր հետո, 80 օրվա ըմթացքում, բայց ոչ ուշ քան 20.12.2023թ