

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ Ո ԷՎՃԱՊՁԲ-ՀԵՌԱԽՈՍ/2023/Հ-52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Panasonic KX-TEM824, KX-T7740, KX-T7730	Panasonic	Panasonic KX-TEM824, KX-T7740, KX-T7730	Panasonic Holdings Corporation	Թվային հեռախոսների կայաններ Համակարգային կայան Panasonic 824 կամ համարժեք Սկզբնական կոնֆիգուրացիա. Արտաքին քաղաքային CO գծեր առնվազն 8 Ներքին բաժանորդներ առնվազն 24, որոնցից ունիվերսալ (համակարգային) պորտեր առնվազն 16 DISA ալիքներ առնվազն 2 Արտաքին գծերի ավտոմատ կոնֆիգուրացիա Միացված արտաքին գծերի քանակի և հավաքման տեսակի ավտոմատ հայտնաբերում Ուղղակի մուտք դեպի մինի-ավտոմատ

հեռախոսակայանի (DISA)  
բաժանորդներ Ավտոտեղեկատու  
առնվազն 3 մակարդակի մենյու DISA  
ծառայությունն հնֆորմատորը թույլ է  
տալիս զանգահարողին հավաքել  
միանիշ համար և ավտոմատ  
կերպով կապ հաստատել ցանկալի  
բաժանորդի հետ: Միաժամանակյա  
հեռախոսագրույց առնվազն 5 հոգի  
(արտաքին կոնֆերանսի  
մասնակիցների առավելագույն թիվը  
2 է) Ընդլայնման քարտերի և  
վերջնական սարքերի առավելագույն  
քանակը Պարամետր  
Համակարգային հեռախոսների  
մուտքերի քանակը առնվազն 16  
Անալոգային հեռախոսների  
մուտքերի քանակը առնվազն 24 DSS  
կոնսուլներ առնվազն 2 Ընդլայնման  
քարտ 8 անալոգային ընդարձակման  
համար՝ առնվազն 1 հատ DISA / OGM  
քարտ՝ առնվազն 1 ալիքի համար  
նվազագույնը 1 հատ Ձայնային  
փոստի քարտ առնվազն 2 ալիքի  
համար նվազագույնը 1 հատ FSK and  
DTMF զանգահարողի  
նույնականացման քարտ՝ առնվազն  
3 պորտերի համար նվազագույնը 3  
հատ Ազդարարման սարք՝ առնվազն

1 Վահանակ Վահանակը  
Նախագծված է անալոգային  
համակարգային հեռախոսների հետ  
աշխատելու համար: Վահանակը  
մեծացնում է ծրագրավորվող  
գծերի/հնարավորությունների  
կոճակների քանակը երկգույն  
ցուցիչով և ծրագրավորվող  
կոճակներ առանց ցուցումների: Սա  
հատկապես վերաբերում է  
քարտուղարներին և մենեջերներին,  
ովքեր արագ մուտքի կարիք ունեն  
բոլոր ներքին բաժանորդներին,  
արտաքին գծերին և մինի-  
ավտոմատ հեռախոսակայանների  
համակարգային գործառույթներին:  
Առնվազն 32 ուղիղ մուտքի  
կոճակներ՝ երկգույն ցուցումով  
Առնվազն 16 լրացուցիչ  
ծրագրավորվող կոճակներ  
Անալոգային համակարգային  
հեռախոս Համակարգային  
հեռախոսը կապն է օգտագործողի և  
PBX-ի միջև: Համակարգային  
հեռախոսը հիմնականում  
Նախատեսված է անալոգային մինի-  
ավտոմատ հեռախոսակայանների  
հետ աշխատելու համար:  
Համակարգային հեռախոսի

					առանձնահատկությունները Անալոգային համակարգային հեռախոս (4 լար) Համատեղելի է բոլոր PBX-ների հետ Առնվազն 1 տողանի LCD էկրան՝ ռուսերեն լեզվի աջակցությամբ-1 հատ Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ Ո ԲԱՃԱՊՁԲ-ՀԵՌԱԽՈՍ/2023/Հ-52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Panasonic KX-TEM824, KX-T7740, KX-T7730	Panasonic	Panasonic KX-TEM824, KX-T7740, KX-T7730	Panasonic Holdings Corporation	Цифровые телефонные станции Системная станция Panasonic 824 или аналогичная Исходная конфигурация: Внешние городские городские линии не менее 8 Внутренние абоненты не менее 24 из них универсальные (системные) порты не менее 16 каналов DISA не менее 2 Автоматическая настройка внешних линий Автоматическое определение количества подключаемых внешних линий и типа набора Прямой доступ к мини-автомату телефонная станция (DISA) абонентов Автосправочник

не менее 3 уровня меню DISA Service Informer позволяет звонящему набрать однозначный номер и автоматически соединиться с нужным абонентом. Одновременный телефонный разговор не менее 5 человек (максимальное количество внешних участников конференции 2)

Максимальное количество плат расширения и оконечных устройств

Параметр Количество системных телефонных входов не менее 16

Количество аналоговых телефонных входов не менее 24

Консолей прямого доступа не менее 2

Плата расширения для 8 аналоговых расширений не менее 1

плата DISA/OGM не менее 1 для канала 1 карта голосовой почты не менее 2 каналов 1 карта идентификации вызывающего абонента FSK и DTMF не менее 3 для портов не менее 3 оповещателей не менее 1 панель

Панель предназначена для работы с аналоговые системные телефоны. На панели увеличено количество программируемых строк/кнопок

				<p>выбора с двухцветной индикацией и программируемых кнопок без индикации. Особенно это актуально для секретарей и руководителей, которым необходим быстрый доступ ко всем внутренним абонентам, внешним линиям и системным функциям мини-АТС. Не менее 32 кнопок прямого доступа с двухцветной индикацией Не менее 16 дополнительных программируемых кнопок Аналоговый системный телефон Системный телефон является связующим звеном между пользователем и АТС. Системный телефон в основном предназначен для работы с аналоговыми мини-АТС. Характеристики системного телефона Аналоговый системный телефон (4 провода) Совместимость со всеми АТС Минимум 1-строчный LCD экран с поддержкой русского языка - 1 шт. Гарантийный срок не менее одного года</p>
--	--	--	--	---