

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տոդոս-Ակա ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ Ո ԷԱՃԱՊԶԲ-2023-ԿԵՆՑԱԴ/Ա-52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | Լեդ | Լեդ | Լեդ | Լեդ ՍՊԸ | կախովի առաստաղի ներդիր լուսատու շրջանաձև 14վտ-ից ոչ պակաս, արտաքին տրամագիծը 17սմ-ից ոչ պակաս, իր ձգիչ զսպանակներով և դրոսելով:Նեյտրալ լույս:Գունային ջերմաստիճանը 4500 կելվինից ոչ պակաս: Լուսային հոսքը 396 լյումենից ոչ պակաս, ցրման անկյունը 120 աստիճանից ոչ պակաս:Հերմետիկության աստիճանը IP-40: Լուսատուի ետևի պատին նշումներ տեխնիկական ցուցանիշների մասին:Նոր գործարանային: Յուրաքանչյուրը |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>փաթեթավորված ստվարաթղթե տուփով, վրան նշումներ, տեխնիկական ցուցանիշների, երաշխիքի մասին: Երաշխիքը 1 տարուց ոչ պակաս: Երաշխիքային սպասարկումը մատակարարի կողմից 24 ժամվա ընթացքում: Ցանկալի է "Գեներալ" լայթինգ սիստեմ մակնիշի կամ համարժեք: Ապրանքների բեռնաբարձումը, տեղափոխումը մինչև պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է մատակարարի կողմից իր միջոցներով: Մատակարարված ապրանքի որակական անհամապատասխանելիության դեպքում մատակարար կազմակերպությունը իր միջոցների հաշվին պետք է ներկայացնի փորձաքննության տվյալներ հավատարմագրված կազմակերպության կողմից:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тодос-Ака в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳԼ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023-ԿԵՆՑԱԴ/Ա-52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5 | Лед | Лед | Лед | ООО Лед | Подвесной потолочный встраиваемый светильник круглой формы мощностью не менее 14 Вт, внешним диаметром не менее 17 см, с пружинами растяжения и балластом. Нейтральный свет. Цветовая температура не менее 4500 Кельвинов. Световой поток не менее 396 люмен, угол рассеяния не менее 120 градусов. Степень герметичности IP-40. Примечания к техническим индикаторам на задней стенке светильника. Прямо с завода. Каждая упакована в картонную коробку, с надписями на |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>ней, о технических показателях, гарантии. Гарантия не менее 1 года. Гарантийное обслуживание поставщиком в течение 24 часов.</p> <p>Желательна торговая марка системы освещения «Общая» или эквивалентная ей. Товар загружается, перевозится по адресу, указанному заказчиком, и выгружается в указанном месте склада поставщиком за свой счет. В случае несоответствия качества поставляемой продукции организация-поставщик должна представить данные экспертизы от аккредитованной организации за свой счет.</p> |
|--|--|--|--|--|