

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Canon	Canon	MF443/453/455	Canon	<p>Տեխնիկական մանրամասն նկարագրություն Սարքավորման տեսակը • Սև և սպիտակ լագերային բազմաֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել</p> <p style="text-align: center;">Տպագրման</p> <p>առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի՝ մինչև 38 ppm (A4) • մինչև 63,1 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի՝ մինչև 31,9 նկար/րոպե (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լագերային տպագրություն Տպման թույլտվությունը • Առնվազն մինչև</p>

1200 x 1200 dpi Տաքացման  
ժամանակը • Մոտ. Միացումից 14  
վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին  
Էջի դուրս գալու ժամանակը • Մոտ.  
5,5 վրկ. կամ պակաս Տպիչի  
լեզուներ • UFR II, PCL 5e2, PCL6,  
Adobe® PostScript 3  
Տառատեսակներ • 45 PCL  
տառատեսակներ • 136 PostScript  
տառատեսակներ Տպման  
լուսանցքները • 5 մմ յուրաքանչյուր  
վերևից և ներքևից, ձախից և աջից  
• 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից  
և աջից («Ծրար») Տոներային  
խնայողության ռեժիմ • Այո  
Ընդլայնված տպագրության  
առանձնահատկություններ •  
Ապահով տպագրություն • Տպել USB  
հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) •  
Տպել Cloud-ից (Dropbox,  
GoogleDrive, OneDrive)1 (PDF/JPEG) •  
iOS և Android հավելվածներով  
Պատճենահանման  
առանձնահատկությունները  
Պատճենման արագություն •  
Միակողմանի (A4): մինչև 38 ppm •  
Դուպլեքս (A4)՝ մինչև 30,3  
նկար/րոպե Առաջին  
պատճենահանման ժամանակը •

ADF (A4). Մոտ. 6,6 վայրկյան կամ  
ավելի քիչ • Platen (A4): Մոտ. 6,4  
վայրկյան կամ ավելի քիչ  
Պատճենման թույլտվությունը •  
Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման  
ռեժիմներ • Տեքստ,  
տեքստ/լուսանկար (կանխադրված),  
տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ),  
լուսանկար Երկկողմանի  
պատճենում • 2-ից 2-կողմ  
(Ավտոմատ) Բազմաթիվ  
պատճեններ • Մինչև 999 օրինակ  
Կրճատում / Խոշորացում • 25-400%  
1% աճով Այլ  
առանձնահատկություններ •  
Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը  
1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա,  
նույնականացման քարտի  
պատճենում, պատճենել  
կրկնօրինակը Սկանավորման  
առանձնահատկությունները  
Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի  
թողունակությունը • Օպտիկական`  
առնվազն մինչև 600 x 600 dpi •  
Ընդլայնված` առնվազն մինչև 9600 x  
9600 dpi Սկանավորման  
արագություն • Միակողմանի  
մոնիթորմ` 38 ppm (300x600dpi) •  
Միակողմանի գունավոր` 13 ppm

(300x600dpi) • Երկկողմանի մոնիթորոմ` 70 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի գունավոր` 26 ppm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն • 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWAIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • 216 մմ Սկանավորել էլ փոստի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF Սկանավորել ամպի վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37 Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n,անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն • Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ.Mac OS X տարբերակ 10.12 և ավելի բարձր Linux4 Ցանցային պրոտակոլ • Տպել:TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) •

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2017-ЕЭЭП-02-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Սկանավորում՝ Push Scan՝ ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/Ի-Ֆաքս՝ SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Զաշեղ սկան՝ TCP/IP • Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Անվտանգություն: TLS1.3, IPsec, IP հասցեի գտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (ակադ) • Հնարավորությունները ներկայացված են ըստ հետևյալի: WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի

տեխնիկական հատկությունները: WPA2-PSK (AES) Ընդհանուր առանձնահատկություններ

Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը • Ամսական 750 - 4000 էջ • Մաքս. 80000 էջ 5 ամսում  
 Պրոցեսորի արագություն • 800 ՄՀg x 2 Հիշողություն • Առնվազն 1 ԳԲ  
 Կառավարման վահանակ • 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան  
 Օգտվելու կանոններ • Ջերմաստիճանը՝ 10-30 °C • Հարաբերական խոնավությունը՝ 20-80% (չխտացնող)  
 Էլեկտրամատակարարում • 220-240 Վ (± 10%), 50/60 Հg (± 2 Հg)  
 Աղմուկի մակարդակը •

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
11				

Աշխատանքային ռեժիմում  
առնվազն 53 դԲ-ից առնվազն մինչև  
72,2 դԲ • Սպասման ռեժիմ՝ առանց  
աղմուկի Չափերը և քաշը •  
Մոտավոր առնվազն քաշը 17-18կգ  
Սպառվող սյուրժեր • Քարտրիջ  
Նվազագույն տպման քանակ  
առնվազն (3100 էջ) • Ինչպես նաև  
կոմպլեկտում ներառված լինի Նոր  
գործարանային փաթեթավորմամբ  
օրիգինալ քարտրիջ նվազագույն  
տպման քանակը առնվազն (10000  
էջ) Երաշխիքային ապահովում և  
սպասարկում •Երաշխիքային  
սպասարկում մեկ տարի  
•Երաշխիքային սպասարկման  
ապահովում արտադրողի  
պաշտոնական սպասարկման  
կենտրոնում (հրավերով  
Նախատեսված՝ առաջարկվող  
ապրանքի տեխնիկական  
բնութագիրը ներկայացնելիս  
տրամադրվում է նաև սպասարկման  
կենտրոնի տվյալները)արտադրողից  
տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն  
արտաադրված է Հայաստանի  
Հանրապետությունն ընդգրկող  
տարածաշրջանում սպառման և  
սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ

					<p>ԴԱՖ) •Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և մեկ լրացուցիչ քարթրիջը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով: Սպասարկումը՝ Չաքյան փող., 8 շենք հասցեով/</p>
--	--	--	--	--	--