

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Canon	Canon	MF752CDW	Canon	<p>Մանրամասն տեխնիկական նկարագրություն • Գունավոր լագերային բազմաֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, պատճենել և սկանավորել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Առնվազն 33 ppm Տպագրության մեթոդ • Գունավոր լագերային տպագրություն Տպման թույլտվություն • Առնվազն մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը • Մոտ. Միացումից 14 վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին տպագրման ժամանակը • Գունավոր</p>

մոտավորապես` 7,1 վայրկյան կամ
ավելի քիչ • Մոնոխրոմ
մոտավորապես` 7,1 վայրկյան կամ
պակաս Տպիչի լեզուներ • UFR II, PCL
5c1, PCL6 Տառատեսակներ • 45 PCL
տառատեսակներ Տպելու
լուսանցքները 5 մմ-վերև, ներքև,
ձախ և աջ 10 մմ-վերև, ներքև, ձախ
և աջ (Envelope ծրար) Տոներային
խնայողության ռեժիմ • Այո
Ընդլայնված տպագրության
առանձնահատկություններ •
Կողավորված անվտանգ
տպագրություն • Ապահով
տպագրություն • Տպել USB
հիշողության ստեղծից
(JPEG/TIFF/PDF) • Տպել Cloud-ից
(Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
(PDF/JPEG) • Microsoft Universal Print-
ի աջակցություն • iOS և Android
հավելվածներով տպելու
հնարավորություն
Պատճենահանման
առանձնահատկությունները
Պատճենման արագություն •
Միակողմանի (A4)` մինչև 33 ppm •
Երկկողմանի (A4)` մինչև 29 ppm
Առաջին պատճենահանման
ժամանակը • ADF (A4). Գունավոր

Մոտ. 8,8 վայրկյան կամ ավելի քիչ •
Մոնոխրոմ Մոտ. 7,6 վայրկյան կամ
ավելի քիչ • Platen (A4): Գունավոր
Մոտ. 9,4 վայրկյան կամ ավելի քիչ •
Մոնոխրոմ Մոտ. 8,3 վայրկյան կամ
ավելի քիչ Պատճենահանման
թույլտվություն • Առնվազն մինչև
600 x 600 dpi Պատճենման
ռեժիմներ •
Տեքստ/Լուսանկար/Քարտեզ
(Կանխադրված),
Տեքստ/Լուսանկար/Քարտեզ (լավ
որակ), Տպագիր պատկեր, Տեքստ
երկկողմանի պատճենում • 2-ից
2-կողմ (Ավտոմատ) Բազմաթիվ
պատճեններ • Առնվազն մինչև 999
օրինակ Կրճատում / Խոշորացում •
25-400% 1% աճով Այլ
առանձնահատկություններ •
Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը
1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա,
նույնականացման քարտի
պատճենում, պատճենել
կրկնօրինակը Սկանավորման
առանձնահատկությունները
Ստանդարտ տեսակը • Գույն
Սկանավորման թույլտվությունը •
Օպտիկական` մինչև 600 x 600 dpi •
Ընդլայնված` 9600 x 9600 dpi

Սկանավորման արագությունը •
Միակողմանի մոնոխրոմ՝ 50 ppm
(300x300dpi) • Միակողմանի
գունավոր՝ 40 ppm (300x300dpi) •
Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ 100 ppm
(300x300dpi) • Երկկողմանի
գունավոր՝ 80 ppm (300x300dpi) •
Միակողմանի մոնոխրոմ՝ 40 ppm
(300x600dpi) • Միակողմանի
գունավոր՝ 20 ppm (300x600dpi) •
Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ 80 ppm
(300x600dpi) • Երկկողմանի
գունավոր՝ 40 ppm (300x600dpi)
Գունավոր սկանավորման
խորություն • 24 բիթ/24 բիթ
(մուտք/ելք) Մոխրագույն
մասշտաբներ • 256 մակարդակ
Համատեղելիություն • TWAIN, WIA,
ICA Սկանավորման առավելագույն
լայնությունը • 216 մմ Սկանավորել
ել փոոտ վրա •
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
PDF/Որոնելի PDF Սկանավորել
համակարգչի վրա •
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի
PDF Սկանավորեք USB հիշողության
վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
PDF/Որոնելի PDF Սկանավորել դեպի
FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-12-12-12-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

PDF/Որնելի PDF Սկանավորել ամպի վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG Մեդիա մշակում Սկաների տեսակը • Թիթեղ, երկկողմանի ADF Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • 250 թերթ ձայներիզ • 50 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ • 50 թերթ ADF Թղթի մուտքագրում • 550 թերթի թղթի մուտքագրման առավելագույն տարողություն • 850

թերթի հստեղծելու և ծրագրային ապահովում հստեղծելի տեսակը • **технические характеристики**
 USB 2.0 բարձր արագությամբ,
 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
 անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն • Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ. Mac OS X տարբերակ 10.12 և ավելի բարձր Linux4 Ցանցային պռատակուլ • Տպել:TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) • Սկանավորում` Push Scan` ֆայլ` FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/I-Ֆաքս` SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Քաշել սկան` TCP/IP •

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
12				

Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Անվտանգություն: TLS1.3, IPSec, IP հասցեի գտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար) • Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի ռեժիմ. WPA2-PSK (AES) Ընդհանուր առանձնահատկություններ
Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը • Ամսական 750 - 4000 էջ • Մաքս. 50000 էջ 5 ամսում
Պրոցեսորի արագություն • 1200 ՄՀg x 2 Հիշողություն • Առնվազն 1 ԳԲ
Կառավարման վահանակ • 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան
Օգտվելու կանոններ • Ջերմաստիճանը՝ 10-30 °C • Հարաբերական խոնավությունը՝ 20-80% (չխտացնող)
Էլեկտրամատակարարում • 220-240 Վ (± 10%), 50/60 Հg (± 2 Հg)
Աղմուկի մակարդակը Ձայնային ճնշման մակարդակը. • Աշխատանքային ռեժիմ՝
միակողմանի: - 51 դԲ / երկկողմանի - 51 դԲ (BW), 50 դԲ (գունավոր)

Սպասման ռեժիմ` 29 դԲ Ակուստիկ հզորություն • Աշխատանքային ռեժիմ` 65 դԲ կամ ավելի քիչ • Սպասման ռեժիմ` 41 դԲ կամ ավելի քիչ Չափերը և քաշը • Մոտավոր քաշը 23-24կգ Սպառվող նյութեր • Քարթրիջ սև (2100 էջ*)** • Քարթրիջ Cyan (1900 էջ*)** • Քարթրիջ Magenta (1900 էջ*)** • Քարթրիջ դեղին (1900 էջ*)** Հավելում և ստանդարտներ • Ստանդարտի համաձայն ISO/IEC 19798 • Մեկնարկային քարթրիջները, որոնք ներառված են տպիչի հետ, առաջին անգամ տպելու են առանց լիցքավորման սև գույն - առնվազն 2100 էջ, (C/M/Y) - առնվազն 1100 էջ Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված` առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)արտադրողից

				<p>տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Սպասարկումը՝ Չաքյան փող., 8 շենք հասցեով/</p>
--	--	--	--	---