

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon Photography company	Թվային ֆոտոխցիկ (լրակազմ)՝ 45MP Full-Frame CMOS սենսոր, Իրական՝ 47,1 մեգապիքսել: Արդյունավետ՝ 45 մեգապիքսել (8192 x 5464): DIGIC X պատկերի պրոցեսոր: Քաշը՝ (առանց ոսպնյակի) մոտ. 738 գ. (թույլատրելի շեղումը $\pm 2\%$), (մարտկոցով և հիշողությամբ):12 կադր/վ Մեխ. Կափարիչ, 20 կադր/վ Էլեկտր., Կափարիչ Dual Pixel CMOS AF II 1053 միավորով, 0,5 դյույմ 5,76 մլն. կետ OLED EVF, 3.2 դյույմանոց CFexpress և SD UHS-II հիշողության քարտերի բնիկներով: սենսորային Էկրանով, փոփոխական անկյունով, Տեսակը՝ 36 x 24 մմ (Full-Frame) CMOS: Կափարիչի արագություն՝ մեխանիկական փակիչ 1/8000-ից 30 վայրկյան, Էլեկտրոնային փակիչ՝ (առջևի) 1/8000-ից մինչև 30 վայրկյան, ISO զգայունություն՝ Լուսանկար 100-ից մինչև 51,200 ձեռքով ռեժիմում (Ընդլայնված՝ 50-ից մինչև 102,400), Լուսանկարը 100-ից մինչև 51,200 ավտոմատ ռեժիմում, Տեսանյութ 100-ից մինչև 25,600 (Ընդլայնված՝ 51,200). Պատկերի չափերը՝ JPEG / Raw 8192 x 5464, 5808 x 3872, 4176 x 2784, 2976 x 1984, 2400 x 1600: Սենսորի կտրման ռեժիմներ՝ Super35 / APS-C 4K, Չայնագրման սահմանափակում՝ մինչև 29

		<p>րոպե, 59 վայրկյան, Տեսահամակարգ՝ NTSC/PAL, Ներկառուցված խոսափողի տեսակը՝ ստերեո, Աուդիո ձայնագրում՝ AAC Audio, LPCM Audio, Արտաքին ձայնագրման ռեժիմներ՝ 4:2:2 10-բիթ HDMI-ի միջոցով, DCI 4K (4096 x 2160) մինչև 59,94բ, UHD 4K (3840 x 2160) մինչև 59,94բ: Էլեկտրոնային կափարիչ՝ 1/8000-ից 0,5 վայրկյան: 1 x USB Type-C (5 VDC 1,5 A-ում) մուտք: Անլար՝ 5 ԳՀց Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth Control: Մոնիտոր՝ Չափ՝ 3.2», լուծաչափ՝ 2,100,000 կետ: Տեսադաշտ՝ ներկառուցված Էլեկտրոնային (OLED), չափը՝ 0,5», լուծաչափ՝ 5,760,000 կետ: Խոշորացում Մոտավոր 0,76x., Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 32-ից 104°F / 0-ից 40°C: Չափերը՝ 138 x 97.5 x 88 մմ, Մարտկոցի տեսակ՝ 2 x LP-E6NH վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային, (որից 1-ը պահեստային): Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 2 տարի: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր):</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Canon	Canon Photography company	<p>Цифровая камера (комплект): 45-мегапиксельная полнокадровая CMOS-матрица, Реальная: 47,1 мегапикселя. Эффективное: 45 мегапикселей (8192 x 5464). Процессор изображений DIGIC X. Вес: (без объектива) прибл. 738 г. (допустимое отклонение $\pm 2\%$), (с батареей и памятью). 12 кадров в секунду Мех. Затвор, электр. 20 кадр/с, затвор Dual Pixel CMOS AF II с 1053 единицами, 0,5 дюйма, 5,76 млн. OLED EVF с точками, 3,2-дюймовый слот для карт памяти CFexpress и SD UHS-II. с сенсорным экраном, регулируемый угол, Тип: 36 x 24 мм (полнокадровый) CMOS.</p> <p>Скорость затвора: механический затвор от 1/8000 до 30 секунд, электронный затвор: (спереди) от 1/8000 до 30 секунд, чувствительность ISO: фото 100 до 51 200 в ручном режиме (расширенный от 50 до 102 400), фото от 100 до 51 200 в автоматическом режиме, видео от 100 до 25 600 (расширенный 51 200). Размеры изображения: JPEG / Raw 8192 x 5464, 5808 x 3872, 4176 x 2784, 2976 x 1984, 2400 x 1600. Режимы кадрирования сенсора: Super35 / APS-C 4K, Ограничение записи: до 29 минут 59 секунд,</p>

		<p>Видеосистема : NTSC/PAL,Тип встроенного микрофона: Стереo,Запись звука: Аудио AAC, Аудио LPCM,Внешние режимы записи: 4:2:2 10-бит через HDMI, DCI 4K (4096 x 2160) до 59,94р, UHD 4K (3840 x 2160) до 59,94р. Электронный затвор: от 1/8000 до 0,5 секунды. 1 вход USB Type-C (5 В постоянного тока, 1,5 А) Беспроводная связь: 5 ГГц Wi-Fi 5 (802.11ac), управление по Bluetooth. Монитор: Размер: 3,2", разрешение: 2 100 000 точек. Видоискатель: встроенный электронный (OLED), размер: 0,5", разрешение: 5 760 000 точек. Увеличение Приблизительно 0,76х, Рабочая температура: от 32 до 104 °F / от 0 до 40 °C.). Гарантийный срок: минимум 2 года. Товар должен быть неиспользованным (новым).</p>
--	--	---