

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ՈՍ ԷԱՃԱՊՁԲ/2023ԿՇԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                      |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը              | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 3                  | Մոբիակ Ս.Ա.           | Մոբիակ Ս.Ա.         | կրակմարիչ կփ-1<br>կգ | Մոբիակ Ս.Ա.            | Փոշիով կրակմարիչ՝ լիցքավորված<br>փոշու կշիռը՝ 1+-0.1 կգ,<br>աշխատանքային ճնշումը<br>կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.7-3 ՄՊԱ,<br>շթի հեռավորությունն աշխատանքի<br>ժամանակ ոչ պակաս՝ 2.5 մետրից,<br>օգտագործվում և պահպանվում է<br>-30-40 0C +50-60 0C, Հրդեհի<br>մարման հնարավորությունը B դասը<br>ոչ պակաս 55-ից, A դասը 8-ից<br>կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 2.5<br>կգ-ից ոչ ավել, բարձրությունը՝ 260 -<br>300 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 80 -<br>105 մմ, կրակմարիչի<br>պիտանելիության ժամկետը՝ 10 |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>տարի,կրակմարիչի<br/>վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5<br/>տարի մատակարարման պահից,<br/>պետք է լինի նոր չօգտագործված:<br/>Կրակմարիչը պետք է ունենա<br/>ամրացնելու համար կախիչ:<br/>Կրակմարիչը պետք է լինի ԳՕՍՏ EN<br/>3,CE 0029, KM 675727, SP115/19<br/>համապատասխան:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳԼ ՈՍ ԷԸՃՈՊՁԲ/2023ԿՇԲ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                         |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                   | наименование производителя | технические характеристики  |
| 3          | Мобиак С.А.            | Мобиак С.А.   | Огнетушитель<br>ОП-1 кг | Мобиак С.А.                | Огнетушитель порошковый, масса заряженного порошка: 1+-0,1 кг, рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,7-3 МПа, расстояние до наконечника при работе не менее 2,5 метров, б/у и техническое обслуживание -30- 40 0С +50-60 0С, класс огнетушащей способности В не менее 55, класс А не менее 8, общий вес огнетушителя не более 2,5 кг, высота: 260 - 300 мм, диаметр корпуса: 80 - 105 мм, срок годности огнетушителя: 10 лет, срок перезарядки огнетушителя: 4,5 |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>года с даты поставки, должен быть новым, неиспользованным.</p> <p>Огнетушитель должен соответствовать ГОСТ ЕН 3, СЕ 0029, КМ 675727, СП115/19.</p> <p>Обязательно иметь огнетушитель подвеска для крепления.</p> |
|--|--|--|--|--|---|