

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գ.Գ.Է. հողինգ ՍՊԸ-ն ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
6	<p>1. Մետաղական տնակներ՝ հավաքված հրակայուն պոլիիզոցիանուրատային մեկուսիչով՝ պատի և ծածկի սենդվիչ վահանակներ ոչ պակաս 80 մմ հաստության, արտաքին երեսապատված թիթեղի հաստությունը ոչ պակաս 2 մմ, հիմնակմախքը ոչ պակաս 120 մմ շվելերից, պոլիմերային ծածկույթի գույնի համաձայնեցումը պատվիրատուի հետ, բոլոր մասերը, դետալները կամ կցամասերը ներկված կամ մշակված հակակոռոզիոն նյութերով, արտաքին դուռը մետաղական և ջերմամեկուսացված, ոչ պակաս 2 պատուհաններ՝ չափսը՝ 0,5-0,6 քմ և երկշերտ ապակիով, 2. Արտաքին չափսերը ԵxԼxԲ՝ ոչ պակաս 6x2.4x2.8 մ, ընդհանուր մակերեսը՝ 14-15 քմ, 3. Կապիտալ վերանորոգված, ջերմա և ձայնամեկուսացված, Էլետրականության (վարդակներ, անջատիչներ) ներքին մոնտաժով, օդափոխության և հրդեհային անվտանգության համակարգերով, հատակը ուժեղացված նրբատախտակով կամ հատուկ տեսակի մետաղական թիթեղով, 4. Տեղափոխումը, հիմքի ամրացումը և տեղակայումն իրականացնում է մատակարարը (վաճառողը) ու հանձնվում է լիարժեք շահագործման ենթակա վիճակում: 5. Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 730 օրացուցային օր:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Գ.Գ.Է. հոլդինգ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԼ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	<p>1. Навесы металлические в сборе с огнеупорным полиизоциануратным утеплителем, стеновыми и кровельными сэндвич-панелями толщиной не менее 80 мм, толщиной наружного облицовочного листа не менее 2 мм, каркасом шпал не менее 120 мм, цвет полимерного покрытия по согласованию с заказчика, все части, детали или фурнитура окрашены или обработаны антикоррозийными материалами, входная дверь металлическая и утепленная, не менее 2-х окон размером 0,5-0,6 кв.м и стеклопакеты, 2. Внешние размеры хДхШ: не менее 6х2,4х2,8 м, общая площадь: 14-15 кв.м, 3. Полностью отремонтированная, тепло- и звукоизолированная, с внутренней разводкой электричества (розетки, выключатели), вентиляции и противопожарной системы, пол армирован фанерой или специальным металлическим листом, 4. Поставщик (продавец) осуществляет транспортировку, крепление и монтаж фундамента и доставляет его в полностью работоспособном состоянии.</p> <p>5. Гарантийный срок не менее 730 календарных дней.</p>