

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոնոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	BOYN INDUSTRIAL	// Hot-air sterilizer	HAS BO 85	BOYN INDUSTRIAL	<p>Մանրէազերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը 85 Լ Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ներքին կառուցվածքը՝ 2 կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է ջերմակայուն ապակուց Ներքին կառուցվածքը և դուռը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով Կարգավորվող օդափոխման թունելների տեղադրված ձախ կողմի ներքևում և ձախ կողմի վերևում տաք օդի ճշգրտման և</p>

շրջանառության համար, ինչը
օգտակար է սարքի արագ
սառեցման համար Էլեկտրական
մասը մեկուսացված է և
պաշտպանված ժամանակաչափ
0-ից 999 րոպե միջակայքում, որն
անջատում է սարքը ծրագրավորված
ժամանակի վերջում Ջերմաչափի
չափման տիրույթը 10°C - 300°C
միջակայքում Ջերմակարգավորիչի
տիրույթը 10°C - 200°C
Անվտանգության թերմոստատի
առկայություն Էլեկտրոսնուցում` 220
Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Լրակազմում
ներառված են բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը 24 ամիս Որակի
վկայականներ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
29	BOYN INDUSTRIAL	// Hot-air sterilizer	HAS BO 85	BOYN INDUSTRIAL	Մանրէազերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը 85 Լ Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ներքին կառուցվածքը՝ 2 կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է ջերմակայուն ապակուց Ներքին կառուցվածքը և դուռը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով Կարգավորվող օդափոխման թունելների տեղադրված ձախ կողմի ներքևում և ձախ կողմի վերևում տաք օդի ճզգրտման և

շրջանառության համար, ինչը
օգտակար է սարքի արագ
սառեցման համար Էլեկտրական
մասը մեկուսացված է և
պաշտպանված ժամանակաչափ
0-ից 999 րոպե միջակայքում, որն
անջատում է սարքը ծրագրավորված
ժամանակի վերջում Ջերմաչափի
չափման տիրույթը 10°C - 300°C
միջակայքում Ջերմակարգավորիչի
տիրույթը 10°C - 200°C
Անվտանգության թերմոստատի
առկայություն Էլեկտրոսնուցում` 220
Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Լրակազմում
ներառված են բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը 24 ամիս Որակի
վկայականներ