

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ֆասթ Սքան» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|--|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Astrophysics | Astrophysics | XIS-1517DV 200kV (1.5m x 1.7m tunnel) | Astrophysics Inc. | Եզրաչափերը՝ Երկարությունը 8,53մ Լայնքը 2,591մ Բարձրությունը 2,863մ Քաշը 5300կգ Թունելի չափսը 1,502մx1,702մ Կոնվեյերի արագությունը 0,20մ/վրկ Կոնվեյերի առավելագույն բեռնվածությունը, հավասարաչափ բաշխվածության դեպքում 3000կգ Կոնվեյերի բարձրությունը հատակից 0,383մ: Սնուցումը 115/230վոլտ փոփոխական ± 10%, 60/50 Հց: Թափանցելիությունը ըստ պողպատի 50մմ Լարի տարբերակման ունակությունը 38AWG Ճառագայթիչի անոդային |

լարումը 200կՎ, Ճառագայթիչի խողովակի հոսանքը 1մկԱ: Պատկերը երկպրոեկցիոն Սարքավորումը երկճառագայթանի՝ Ճառագայթիչներից մեկը կոնվեյերի կողքից, մյուսը կոնվեյերի վերևից Պահպանման ջերմաստիճանը -20°C- +60°C Շահագործման ջերմաստիճանը ջերմաստիճանը 0°C- +40°C Հարաբերական խոնավությունը, առանց կոնդենսատի ձևավորման մինչև 95% Սարքավորման մակերեվույթից 5-10սմ հեռավորության վրա ռենտգենյան ճառագայթների արտահոսքի մեծությունը 1մկ2/ժամ Արտադրողի կողմից տրված հավաստագիր՝ առողջապահության և աշխատանքի անվտանգության միջազգային նորմերի ապահովվում, սննդամթերքի, դեղորայքի որակի ապահովվում: Բազմաէներգետիկ պատկերի կառուցում (4 և 6 գույն) Սև և Սպիտակ դիտում Օրգանական / անօրգանական նյութերի տարանջատում Նեգատիվ պատկեր Բարձր թափանցելիություն Ուրվագծերի փոփոխական ընտրություն Գույնի վարիացիա

համապատասխան խտության
Փոփոխական գամմա Տարբեր
խտություններով նյութերի
փոփոխական տարանջատում
խոշորացում (64x) Դիտեք նախորդ
ուղեբեռի պատկերը Ուղեբեռի
հաշվիչ Ամսաթիվ/Ժամ ցուցադրում
UPS (անխափան սնուցման աղբյուր)
Հարթ LCD մոնիտոր` 24 դույմ
Պայթուցիկի և նարկոտիկի ըստ
խտության ավտոմատ
հայտնաբերում Վտանգավոր
օբյեկտի պատկերի պրոյեկցիա
Բարձր խտության նախազգուշացում
Օպերատորի վերապատրաստման
ծրագիր) Պատկերի ավտոմատ
արխիվացում: Սարքավորման
տեղադրում, մեկանգամյա ուսուցում
մինչև 20 հոգու համար
պատվիրատուի պետական լեզվով:
Երաշխիքը 730 օր: ԱՅԼ
ՊԱՅՄԱՆԱՆԵՐ • Ապրանքների
տեղափոխումը և բեռնաթափումը,
տեղադրումը, կարգաբերումը,
շահագործման ուսուցումը
իրականացնում է Մատակարարը: •
Ապրանքները չօգտագործված են:
Ապրանքի մատակարարումը
փուլային չէ: • Մատակարարվող

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գևորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օրացուցային օրը: |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Фаст Скан» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Astrophysics | Astrophysics | XIS-1517DV 200kV (1.5m x 1.7m tunnel) | Astrophysics Inc. | Ограничения не более: Длина 8,53м Ширина 2,591 м Высота 2,863 м Вес 5300 кг Размер туннеля1,502мx1,702м Скорость конвейера 0,20 м/с Максимальная нагрузка конвейера при равномерном распределении 3000кг Высота конвейера от пола 0,38 м. Питание115/230 В переменного тока ± 10 %, 60/50 Гц. Проницаемость по стали 50мм Калибр провода 38AWG Анодное напряжение эмиттера 200 кВ, Лучистый ток трубки1 мА Изображение бипроекция |

Оборудование двухбалочный, один луч со стороны конвейера, другой сверху конвейера Температура хранения-20°C- +60°C Рабочая Температуратемпература 0°C- +40°C Относительная влажность без конденсации, до 95% Величина утечки рентгеновских лучей на расстоянии 5-10 см от поверхности устройства 1 мкЗв/час.

Обеспечение международных стандартов охраны труда и техники безопасности. Обеспечение качества продуктов питания и медикаментов.

Многоэнергетическое построение изображения (4 и 6 цветов) Черно-белый просмотр Разделение органических/неорганических веществ Негативное изображение Высокая проникающая способность переменный выбор контуров Вариация цвета в соответствии с плотностью Переменная гамма Переменное разделение материалов с различной плотностью Увеличение (64x) Посмотреть предыдущее изображение багажа Счетчик

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>багажа Отображение даты/времени ИБП (источник бесперебойного питания) Плоский ЖК-монитор 24 дюймов. Автоматическое обнаружение взрывчатых веществ и наркотика по плотности Проецирование изображения опасного объекта Предупреждение о высокой плотности Программа обучения операторов) Автоматическое архивирование изображений. Инсталяция оборудования, разовое обучение до 20 человек на государственном языке заказчика. Гарантия 730 дней: ИНЫЕ УСЛОВИЯ • Транспортировка и обработка товара, установка, наладка, обучение эксплуатации осуществляется Поставщиком. • Продукты неиспользованными. Доставка продукции не поэтапная. • На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок 730 календарных дней со дня, следующего за днем приемки товара покупателем</p> |
|--|--|--|--|---|