ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Unisplendour Corporation Limited-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Unisplendour Corporation Limited	UNIS	UNIS	Unisplendour Corporation Limited	Ճառագայթիչը - Երկէներգետիկ գծային արագացուցիչ Ռենտգենյան ճառագայթների էներգիան – 6MeV, Թափանցելիությունը ըստ պողպատի առնվազն 320մմ Առնվազն 2մմ լարի զանզանում օդում: Սկանավորվող բեռի առավելագույն չափսերը Ըստ լայնության առնվազն 3,75մ Ըստ բարձրության առնվազն 4,7մ: Սկանավորում մեկ երկաթգծով տեղփոխվող բեռների նկատմամբ: Երկկողմանի սկանավորման ռեժիմի առկայություն: Գնացքի արագությունը սկանավորման

						ընթացքում ոչ պակաս – 5 կմ/ժամ, առավելագույն արագությունը մինչև 30կմ/ժամ: Եռաֆազ լարում, 380վ ±10 %, Հաճախականությունը 50±1 Հց, Համակարգի ցածր հզորության հաղորդակցությունների ու բաղադրիչների գործող լարումը միաֆազ ±220V ± 10% : Աշխատանքային ջերմաստիճանը առնվազն -25^{o}C +45^{o}C Պահպանման ջերմաստիճանը -40^{o}C+50^{o}C Խոնավությունը, 5-95% առանց կոնդենսատի, Ճառագայթային անվտանգության տիրույթի երկարությունը ոչ ավել 60մ, լայնքը ոչ ավել 35մ Անվտանգության բետոնե պատի առկայություն, Անվտանգության տարածքի եզրերին ճառագայթման մակարդակի դոզան ոչ ավել 2,5մկՉ/ժամ, Մեկ սկանավորման ընթացքում բեռի կողմից կլանված դոզան ոչ ավել 10մկՉ Մեկ սկանավորման ընթացքում մեքենավարի կողմից կլանված դոզան ոչ ավել 0,1մկՉ, Անխափան սնուցման աղբյուր ընդհանուր համակարգի (այդ թվում նաև արագացուցիչի) աշխատանքի անընդհատությունը,

						էլեկտրոսնուցման անջատման դեպքում, առնվազն 20 րոպե ապահովելու կարողությամբ: Անվտանգության և տեսահամակարգի առկայություն, Մոտեցող գնացքի ֆիքսում, գնացքի արագության ֆիքսում, Գնացքի քարշակի սկանավորման բացառում, Սկանավորվող վագոնների համարների ֆիքսում (ճանաչում և լուսանկարում), Արտակարգ իրավիճակների դադարեցման կոճակներ, Ահազանգ ռենտգեն աղբյուրի միացման ժամանակ, Զգուշացնող լույսեր, Սարքավորում- ծրագրային համալիրը պետք է ապահովի. ա) բարձրորակ պատկերի ելք, տպում, ձայնագրում կրիչի վրա բ) պատկերների և տվյալների պահպանում, կրկնօրինակում և վերականգնում գ) վագոնի, բեռի, ամսաթվի և ժամի, ցուցադրում. դ) տեխնիկական վիճակի հաղորդագրությունների մոնիտորինգ և թողարկում, տեսահսկման և ճառագայթային անվտանգության համակարգերից տեղեկատվության ցուցադրում. ե) Ստուգված օբյեկտի

						բովանդակության վերլուծություն. Համակարգը պետք է ներառի դետեկտորային զանգվածի ախտորոշման գործիքներ: Կրկնակի էներգիայի պատկերման տեխնոլոգիա. Համակարգը պետք է առնվազն ներառի հետևյալ փոխկապակցված ծրագրային և ապարատային միջոցները. ա) ավտոմատացված աշխատակայան համակարգի կառավարման համար. բ) աշխատակայան պատկերի վերլուծության համար; գ) աշխատակայան փաստաթղթերի գրանցման համար. դ) տվյալների պահպանման, պահուստավորման և վերականգնման սարք. ե) տպիչ; Պատկերի վերլուծություն • Պատկերի պայծառության և հակադրության ավտոմատ և ձեռքով կարգավորում; • օպերատորի կողմից ընտրված պատկերի տարածքի դինամիկ կոնտրաստային զգայունության վերահսկում. • Նեգատիվ պատկերի ցուցադրում; • կեղծ գունավոր պատկերի ցուցադրում. • պատկերի կասկածելի հատվածներում մարկերների տեղադրում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Unisplendour Corporation Limited в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Unisplendour Corporation Limited	UNIS	UNIS	Unisplendour Corporation Limited	Ճառագայթիչը - էներգետիկ անջեռնամխելիությունը և գծային արագացուցիչ Ռենտգենյան ճառագայթների էներգիան - 6MeV, ադմինիստրատորի կողմից որոնց արագ մուտքի իրավասությունը: Սարքի հզորությունը պետք է առավելագույն չափերը Ըստ լայնության առնվազն 3,75մ Ըստ բարձրության առնվազն 4,7մ: Սկանավորումն մեկ երկաթգծով Երկկոհմանի սկանավորման ռեժիմի առկայություն: Գնացքի վրա: Գույնավոր տպագրական սարքի առկայություն: (հեռացում); • Պատկերի մեծացում առնվազն 4 անգամ, • ուրվագծերի ընտրություն, • զտիչ, • կոնտրաստի կարգավորում • կասկածելի օբյեկտների մակնիշում և մեկնաբանությունների պիտակավորում, • տարածքի մակերեսի հաշվարկ, պատկերի ձևաչափի փոփոխություն:, • օրգանական և ոչ օրգանական նյութերի զանազանում, Տվյալների պահպանում պետք է ապահովի ստուգված օբյեկտների պատկերների պողպատի առնվազն 320մմ Առնվազն 2մմ լարի զանազանում: ապահովի ոչ պակաս, քան 100000 ստուգված բեռների և դրանց վերաբերող փաստաթղթերի պահպանում Ստուգված օբյեկտների տեղորոնվող բեռների ավտոմատ: փաստաթղթերը պետք է արխիվացվեն կոշտ սկավառակների

					[illegible]
					Զգուշացնող լույսեր, Սարքավորում-ծրագրային համալիրը պետք է ապահովի. ա) բարձրորակ պատկերի ելք, տպում, ձայնագրում կրիչի վրա բ) պատկերների և տվյալների պահպանում, կրկնօրինակում և վերականգնում գ) վագոնի, բեռի, ամսաթվի և ժամի, ցուցադրում. դ) տեխնիկական վիճակի հաղորդագրությունների մոնիտորինգ և թողարկում, տեսահսկման և ճառագայթային անվտանգության համակարգերից տեղեկատվության ցուցադրում. ե) Ստուգված օբյեկտի

						բովանդակության վերլուծություն. Համակարգը պետք է ներառի դետեկտորային զանգվածի ախտորոշման գործիքներ: Կրկնակի էներգիայի պատկերման տեխնոլոգիա. Համակարգը պետք է առնվազն ներառի հետևյալ փոխկապակցված ծրագրային և ապարատային միջոցները. ա) ավտոմատացված աշխատակայան համակարգի կառավարման համար. բ) աշխատակայան պատկերի վերլուծության համար; գ) աշխատակայան փաստաթղթերի գրանցման համար. դ) տվյալների պահպանման, պահուստավորման և վերականգնման սարք. ե) տպիչ; Պատկերի վերլուծություն • Պատկերի պայծառության և հակադրության ավտոմատ և ձեռքով կարգավորում; • օպերատորի կողմից ընտրված պատկերի տարածքի դինամիկ կոնտրաստային զգայունության վերահսկում. • Նեգատիվ պատկերի ցուցադրում; • կեղծ գունավոր պատկերի ցուցադրում. • պատկերի կասկածելի հատվածներում մարկերների տեղադրում

						(հեռացում); • Պատկերի մեծացում առնվազն 4 անգամ, • ուրվագծերի ընտրություն, • զտիչ, • կոնտրաստի կարգավորում • կասկածելի օբյեկտների մակնիշում և մեկնաբանությունների պիտակավորում, • տարածքի մակերեսի հաշվարկ, պատկերի ձևաչափի փոփոխություն:, • օրգանական և ոչ օրգանական նյութերի զանազանում, Տվյալների պահպանում պետք է ապահովի ստուգված օբյեկտների պատկերների անձեռնամխելիությունը և պատկերների վերլուծության օպերատորների և համակարգի ադմինիստրատորի կողմից դրանց արագ մուտքի հնարավորությունը: Սարքի հզորությունը պետք է ապահովի ոչ պակաս, քան 100000 ստուգված բեռների և դրանց վերաբերող փաստաթղթերի պահպանում Ստուգված օբյեկտների պատկերները և դրանց առնչվող փաստաթղթերը պետք է արխիվացվեն կոշտ սկավառակների վրա: Գունավոր տպագրական սարքի առկայություն:

						Ճառագայթային անվտանգության սարքավորումների առկայություն, Սարքավորման տեղադրում, տեղադրման հետ կապված անհրաժեշտ շինարարական (այդ թվում օպերատորական ղեկավարման սենյակի) աշխատանքների իրականացում, մեկանգամյա ուսուցում մինչև 20 հոգու համար պատվիրատուի պետական լեզվով: Զննման սարքավորմանը հարակից երթուղու առնվազն 200 մետր ուղղագծելիությունը ապահովված է: Տարածքը հեռու է բնակավայրից և շինություններից: Ռենտգենյան սարքավորման և օպերատորական սենյակի հեռավորությունը (որը գտնվելու է ադմինիստրատիվ շենքում) մինչև 1000 մետր: Սարքավորման տեղադրման հետ կապված բոլոր խնդիրների լուծումը (թույլատվությունների ձեռքբերումը, բացի հողակտորի ձեռքբերումից) իրականացնում է կատարողը: Շինարարական հրապարակի տարածքում բոլոր խնդիրների լուծումը իրականացնում է կատարողը: Երաշխիքը 730 օր ԱՅԼ

					ՊԱՅՄԱՆԱՆԵՐ • Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը, տեղադրումը, կարգաբերումը, շահագործման ուսուցումը իրականացնում է Մատակարարը: • Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը փուլային չէ: • Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օրացուցային օրը: