

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	XSZ-20	XSZ-20	XSZ-20	NINGBO SHENG HENG OPTICS & ELECTRONICS CO., LTD, China	Բիսօկուլյար մանրադիտակ Չորստեղանի պտտվող գլխիկ Օպտիկական համակարգ. Աքրոմատիկ օպտիկական համակարգ Բիսօկուլյար գլխիկը՝ 30° թեքված Միջբիբային հեռավորությունը՝ 55-ից 75 մմ-ի սահմաններում, շեղումը ոչ ավելի քան 10% Օբյեկտիվներ՝ ախրոմատիկ օբյեկտիվներ 4x; 10x, 40x; 100x Օկուլյար՝ լայնանկյունային օկուլյար՝ 10X/18 Կիզակետում. կոպիտ և նուրբ ճշգրտում, շարժվող միջակայք 24 մմ Կոնդենսատոր՝ NA = 1,25 Իրիս

				<p>դիաֆրագմով և ֆիլտրով Էտապ` երկշերտանի մեխանիկական սեղանիկ, X / Y` 140մմx140մմ, շարժվող միջակայքը 75x 50 մմ Լուսավորություն` 6V / 20W աղբյուր Էլեկտրոսուղում` 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Ներառված է փոշու ծածկը, կապույտ և կանաչ ֆիլտրը, իմերսիոն յուղը և հրահանգների ձեռնարկը: Ներառված է 6V 20W հալոգեն լամպ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ` անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը` 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	XSZ-20	XSZ-20	XSZ-20	NINGBO SHENG HENG OPTICS & ELECTRONICS CO., LTD, China	Микроскоп бинокулярный Четырехместный вращающийся наконечник. Оптическая система: Ахроматическая оптическая система Бинокулярная головка: наклонена на 30° Межзрачковое расстояние: в диапазоне от 55 до 75 мм, отклонение не более чем 10% Объективы: Ахроматические цели 4x; 10x, 40x; 100x Окуляр: Широкоугольный окуляр 10X/18 Фокусировка: Коаксиальная грубая и точная регулировка, диапазон перемещения 24 мм Конденсатор: NA=1,25 с ирисовой диафрагмой и

				<p>фильтром Ступень: Двухслойная механическая ступень, X/Y: 140 мм x 140 мм, диапазон перемещения 75x 50 мм Освещение: 6 В/20 Вт источник Электропитание 220 В, 50/60 Гц Комплектация и аксессуары: Пылезащитный чехол, синий и зеленый фильтры, погружное масло и инструкция по эксплуатации входят в комплект поставки. В комплект входят галогенные лампы мощностью 6 В 20 Вт. Установка и пусконаладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке</p> <p>Оборудование новое, неиспользованное В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ISO 13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--