

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխստերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |  |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|--|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                   | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 30                 | B23C-V                | B23C-V              | B23C-V  | ZENITH<br>LAB(JIANGSU)<br>CO.,LTD, China | Ավտոկլավ սեղանի Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշային 23 լիտր ստերիլիզացնող կամերայով Ախտահանվող գործընթացը ավտոմատ վերահսկվում է ՈւՆի չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայությունը Տազնապը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման կամերայում ճնշումը մեծ է ոչ ավելի քան 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, |

միանում է տազնապը և դուռը չի կարող բացվել Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն Ամբողջ մեքենան պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը 0,22ՄՊա կամ 2,2 բար Նախատեսված է վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար Նախատեսված է ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունի ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134°C Ջերմաստիճանի կարգավորումը 121°C-134°C միջակայքում Ախտահանման ժամանակը 0-60 րոպե տիրույթում Չորացման ժամանակը 0-20 րոպե տիրույթում Տաքության շեղումը  $\pm 2^\circ\text{C}$  ՈՒՆԻ LCD դիսփլեյ աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար Սնուցումը 220Վոլտ, 50/60Հց Լրակազմ և

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն<br/>Սարքավորումը նոր է,<br/>չօգտագործված Լրակազմում<br/>ներառված են բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը՝ 24 ամիս Ռրակի<br/>վկայականներ (առկայություն)<br/>ISO13485 CE Mark (Directive<br/>93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |        |  |   |
|------------|------------------------|---------------|--------|--|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка  | наименование производителя               | технические характеристики  |
| 30         | B23C-V                 | B23C-V        | B23C-V | ZENITH<br>LAB(JIANGSU)<br>CO.,LTD, China | Настольный автоклав<br>Горизонтальный паровой<br>стерилизатор объемом 23 литров<br>Процесс стерилизации<br>контролируется автоматически<br>Имеет функцию сушки для<br>достижения сушки<br>стерилизованных материалов.<br>Автоматическая защита от высокой<br>температуры и высокого давления.<br>Автоматическая защита от<br>открывания дверей. Сигнал тревоги<br>указывает на то, что давление в<br>стерилизационной камере<br>превышает 0,27 МПа или 2,7 бар, |

сигнал тревоги включен, и дверцу  
открыть невозможно. Защита от  
низкого уровня воды. Вся машина  
должна быть изготовлена из  
нержавеющей стали. Максимальное  
рабочее давление 0,22 МПа или 2,2  
бар. Предназначен для  
стерилизации хирургических  
инструментов и принадлежностей,  
стеклянной тары, медицинской и  
экспериментальной одежды,  
медицинских перчаток.  
Предназначен для автоматической  
дезинфекции каждого предмета, а  
также для возможности  
программирования режимов  
оператором. Максимальная рабочая  
температура 134°C Контроль  
температуры в диапазоне  
121°C-134°C Время дезинфекции в  
диапазоне 0-60 минут Время  
высыхания в диапазоне 0-20 минут  
Отклонение температуры  $\pm 2^\circ\text{C}$   
Имеет LCD дисплей для  
отображения рабочих параметров.  
Источник питания: 220 В, 50/60 Гц  
Набор и аксессуары: Установка и  
запуск Обучение персонала на  
месте Руководство пользователя на

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>английском языке Новый,<br/>неиспользованный В комплект<br/>входят все необходимые<br/>дополнительные устройства и<br/>принадлежности для полноценной<br/>работы оборудования Гарантия 24<br/>месяцев Сертификаты качества<br/>(наличие): ISO 13485, CE Mark<br/>(Directive 93/42 / EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|---|