

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/112 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Yealink	Yealink	IP Phone Yealink SIP-T57W Yealink Color-screen Expansion Module EXP50 Yealink 5V 2A Power Supply	Yealink Network Tech	IP-հեռախոս իր ընդլայնման մոդուլով Աուդիո առանձնահատկություններ-HD ձայն, HD լսափող, HD բարձրախոս, լսափող HAC լսողական սարքի աջակցմամբ, ակուստիկ վահան, աղմուկի խելացի գտումԱուդիոկոդեկ: Opus, G.722, PCMU (G.711A), PCMA (G.711 μ ), G.729,G.729A,G.729B,G.729AB, G.726,G.723.1,iLBC DTMF:(RFC 2833) և SIP Լիադուլայլեկս բարձրախոս AEC- ով VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGCՀեռախոսի հնարավորությունները- 16 VoIP

հաշիվ, 1 հպումով արագ զանգ, թեժ  
գիծ, զանգերի վերառուղում, զանգի  
սպասում, զանգի փոխանցում,  
ձայնի անջատում, DND, զանգի  
սպասեցում, զանգի կրկնում, զանգի  
վերադարձ, զանգի ավտոմատ  
պատասխանել, խմբակային լսում,  
SMS, շտապ զանգ, 10 կողմանի  
կոնֆերենս, ուղիղ IP զանգ առանց  
SIP պրոկսի, զանգի ձայնի  
ընտրում/ներմուծում/հեռացում,  
տարեթվի ավտոմատ և ձեռքով  
կարգավորում, հավաքման պլան,  
Browser XML, URL/URI, RTCP-XR (RFC36  
11), VQ-  
RTCPXR (RFC6035) Լերկառուցված  
Dual Band WiFi-Ցանցային  
ստանդարտ: IEEE802.11a/b /g /n,  
տվյալների փոխանցման  
արագություն մինչև 433Մբիթ/վ,  
հաճախականությունների միջակայք  
2.4Գհց/5Գհց Հեռախոս-USB պորտ  
(USB 2.0 աջակցմամբ),  
լարային/անլար USB ականջակալ,  
խոսակցության ձայնագրում USB  
կրիչի վրա, արագ զանգերի  
ընդլայնման մոդուլի  
հնարավորություն, EHS40 անլար  
ականջակալի ադապտոր, Yealink

CP900/CP700 միացման  
հնարավորություն USB/Bluetooth  
բարձրախոսի միացման  
հնարավորություն, միացման  
հնարավորություն Yealink UH36  
ականջակալի նշանակալի  
Ֆունկցիաներ: զանգի  
պատասխանել/անջատել, ծայնի  
անջատում Շնչալայնված  
Ֆունկցիաներ: Ձայնի  
օպտիմիզացիա, զանգի կրկնում,  
զանգի սպասեցում, ծայնի  
սինխրոնացում, մի քանի զանգերի  
կառավարում, կոնտակտների  
փոխանակում Yealink VCD միջոցով,  
բարելավված DSS բանալի Կատալոգ-  
Տեղային հեռախոսագիր մինչև 1000  
համար, սև ցուցակ, հեռահար  
հեռախոսագիրը XML/LDAP, համարի  
խելացի մուտքագրում,  
հեռախոսագրի փնտրում/ներմուծում/  
արտահանում Ձանգերի  
պատմություն: զանգած/ստացած/բա  
ցթողած/վերահասցեավորած Լարայի  
ն և անլար հեռախոսներ (DECT  
Dongle DD10K)- Մինչև 4 անլար  
DECT հեռախոս, մինչև 4  
միաժամանակյա զանգի  
հնարավորություն, Yealink

W52H/W53H/W56H/DD/CP930W  
հեռախոսների աջակցում, գլխավոր  
աշխատասեղանի ենթակա անլար  
հեռախոսIP-PBX  
հնարավորություններ-  
Չբաղվածության դաշտ BLF,  
զուգահեռ գծի արտացոլում BLA,  
անանուն զանգ, անանուն զանգի  
անջատում, Hot Desk, ձայնային  
փոստ, զանգի գրավում, զանգերի  
կենտրոնացված ձայնագրումԷկրան  
և ցուցիչներ- 7 դույմ ծավալային  
սենսորային Էկրան 800\*480, զանգի  
և հաղորդագրության աղղանշման  
լուսադիոդ, հեռախոսագծի  
կարգավիճակի երկգույն լուսադիոդ,  
Տեղեկատվություն- Պարզ  
ինտերֆեյս,բազմալեզու  
ինտերֆեյս,զանգի ավտոմատ  
ճանաչում,համարով և  
նկարովՖունկցիոնալ ստեղներ-  
արագ հասանելիության 29 DSS  
սեղմակ,7 ֆունկցիոնալ ստեղներ  
զանգի սպասման,փողանցման,հաղո  
րդագրություն,ականջակալ,ձայնի  
անջատում,զանգի  
կրկնում,բարձրախոս,ձայնի  
կառավարման ստեղներ,ականջակա  
լի,բարձրախոսի ձայնի անջատման

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

<p>000 Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>				<p>ստեղներ՝ հետին լուսավորությամբ միջերես-երկայրտ Գիգաբիթ ethernet, սնուցում Ethernet(IEEE 802.3af) միջոցով, 1 միջերես USB 2.0 աջակցմամբ, 1 միջերես լսափողի համար RJ9(4P4C), 1 միջերես ականջակալի համար RJ9(4P4C) կառավարում- Կարգավորում browser/հեռախոս, FTP /TFTP/HTTP/HTTPS հասանելիություն, ավտոմատ ապահովում PnP տեխնիկական հատկությունները միջոցով, Broadsoft սարքերի կառավարում, Zero-sp-touch, TR-069,</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>տեխնիկական հատկությունները միջոցով, Broadsoft սարքերի կառավարում, Zero-sp-touch, TR-069,</p>
<p>2</p>					<p>հեռախոսի բլոկավորման հնարավորություն, գործարանային կարգավորումների անցման հնարավորություն Ցանց և անվտանգություն- SIP v1(RFC2543), v2(RFC3261), պահուստային սերվերի աջակցում, NAT շրջանցում, STUN ռեժիմ, PROXY ռեժիմ և միադաս կապի հնարավորություն SIP, IP կարգավորում ստատիկ և դինամիկ, WEB սերվեր HTTP/HTTPS, SNTP համաժամեցում, UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) QoS: քաղաքի 802.1p/Q(VLAN), ToS DSCP layer3SRTP ձայնի համար, (TLS 1.3)</p>

անվտանգություն,HTTPS  
սերտիֆիկատների մենեժեր,  
նույնականացում MD5/MD5-sess  
միջոցով,OpenVPN,IEEE802.1X,L2TP  
VPN,Pv6,LLDP/CDP/DHCP  
VLAN,ICE,WPA2/WPA3,անվտանգ  
բեռնում,GARPUնման բլոկ-  
Մուտքային հոսանք 100-240Կ  
փոփոխական հոսանք,ելք 5Կ  
հաստատուն  
հոսանքԱշխատանքային  
ջերմաստիճան -10~50 °C,օդի  
խոնավություն 10~95%Չափսեր-  
259,4մմ\*220մմ\*211մմ\*44,5  
ՄՄԱրտաքին ընդլայնման մոդուլ LCD  
Էկրանով IP հեռախոսի համար (չի  
ներառվում հեռախոսի կոմպլեկտի  
մեջ,սակայն պետք է տրամադրվի  
հեռախոսի հետ)Էկրան: Գունավոր  
4.3 դոլյմ LCD 272\*480  
կետայնությամբ,գույնի խորությունը  
16 բիթ,3 հավելյալ ստեղներ Էկրանի  
Էջերը թերոելու  
համար,յուրաքանչյուր ֆունկցիայի  
համար գունավոր ստեղներՍտեղներ  
և ցուցիչներ:Երկգույն LED 20  
ստեղներ,60 ծրագրավորվող  
ստեղներ 3 էջերի վրա,3 ստեղ էջերի  
ընտրության համար,ծրագրավորվող

ստեղներ հետևյալ ֆունկցիաների համար՝ BLF, համարի արագ հավաքում, ինտերկոմ, URL, կոնֆորոնս, վերահասցեավորում, փոխանցում, զանգի պահում, DND, կրկնակի զանգ, ձայնային փոստ, խմբի գրավում, կայանում, խմբային լսում, SMS, ընդհանուր գիծ, խմբային սպասեցում, անհատական սպասեցում ֆիզիկական բնութագիր: Թեքման անկյան կարգավորում, մինչև 3 ընդլայնման մոդուլի հաջորդաբար միացման հնարավորություն, 2 USB միջերես հետևյալի համար՝ հեռախոսի միացում, հավելյալ EXP50 ընդլայնման մոդուլի միացման հնարավորություն, լարային և անլար USB ականջակալների միացում, WF40 ադապտորի միացում, USB կրիչի միացում Չափսերը՝ 197մմ\*124մմ\*138մմ\*42.6մմ Yealink SIP-T58V, Yealink SIP-T58A, Yealink SIP-T56A, Yealink SIP-T54S և Yealink SIP-T52S հեռախոսների հետ աշխատելու հնարավորությամբ Աշխատանքային ջերմաստիճան - 10~50°C Օդի

				<p>խոնավություն 10~95%. Կոմպլեկտը ներառում է- IP հեռախոս, հեռախոսի լսափող իր լարով, ցանցային մալուխ, տակդիր, ձեռնարկ, սնման բլոկ, արտաքին ընդլայնման մոդուլ Ապրանքները նոր, չօգտագործված, անհրաժեշտության դեպքում գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետ` 2 տարի: IP Phone Yealink SIP-T57W Yealink Color-screen Expansion Module EXP50 Yealink 5V 2A Power Supply</p>
--	--	--	--	--