

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|--|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 11 | Նիկո | Նիկո | Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ |

համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ: Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Լվացարան՝ Չժանգոտվող պողպատից, քիմիական նշանակության, Էպօքսիդային թաղանթով պատված, երկտեղանոց/միատեղանի, կախված չափսերից: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն: Կոմունիկացիաներ՝ Ծորակը՝ չժանգոտվող պոսպատից, տրանսֆորմեր, կառավարվող, 2 ռեժիմների առկայությամբ: Ջրահեռացման համակարգը միացված թափոնաջրերի և քիմիապես վտանգավոր նյութերի հավաքման կայանին: Հիմնական Ջրահեռացման համակարգը՝ սիֆոնով և գոֆրե խողովակով՝ քիմիապես կայուն, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Պարամետրերը Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝ 550x900x720մմ; Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան; Դռների հատված՝ 900 մմ: Տրամագիծը՝ 3 1/2" Երկարություն՝ 760.00 մմ Լայնություն՝ 460.00 մմ Խորություն՝ 200.00 mm

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Կտրվածքի խորություն՝ 720.00 մմ Կտրվածքի լայնություն՝ 420.00 մմ Աշխատանքային մակերես՝ 600x900x40 մմ Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ կներկայացվի մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից լրացուցիչ ճշգրտումներ կիրականացվի պատվիրատուի հետ և կցուցաբերվի անհատական մոտեցում: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից կներկայացվի տեխնիկական գրքույկ: Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ</p> |
|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|----------------------------|---|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 11 | ՆիկՕ | ՆիկՕ | Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեսկը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ |

համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ: Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Լվացարան՝ Չժանգոտվող պողպատից, քիմիական նշանակության, Էպօքսիդային թաղանթով պատված, երկտեղանոց/միատեղանի, կախված չափսերից: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն: Կոմունիկացիաներ՝ Ծորակը՝ չժանգոտվող պոսպատից, տրանսֆորմեր, կառավարվող, 2 ռեժիմների առկայությամբ: Ջրահեռացման համակարգը միացված թափոնաջրերի և քիմիապես վտանգավոր նյութերի հավաքման կայանին: Հիմնական Ջրահեռացման համակարգը՝ սիֆոնով և գոֆրե խողովակով՝ քիմիապես կայուն, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Պարամետրերը Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝ 550x900x720մմ; Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան; Դռների հատված՝ 900 մմ: Տրամագիծը՝ 3 1/2" Երկարություն՝ 760.00 մմ Լայնություն՝ 460.00 մմ Խորություն՝ 200.00 mm

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Կտրվածքի խորություն՝ 720.00 մմ Կտրվածքի լայնություն՝ 420.00 մմ Աշխատանքային մակերես՝ 600x900x40 մմ Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ կներկայացվի մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից լրացուցիչ ճշգրտումներ կիրականացվի պատվիրատուի հետ և կցուցաբերվի անհատական մոտեցում: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից կներկայացվի տեխնիկական գրքույկ: Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ</p> |
|--|--|--|---|