

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գ.Գ.Է. հոլդինգ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Leica, Canon կամ Sony	Leica, Canon կամ Sony	Leica, Canon կամ Sony/Sony PXW- Z280/	Leica, Canon կամ Sony	Պրոֆեսիոնալ Տեսախցիկ Բրենդը՝ Leica, Canon կամ Sony PXW-Z280 Այս տեսախցիկի հետ ստորև նշված բոլոր ապրանքները պետք է համապատասխանեն մատակարարվող տեսախցիկին, անխափան աշխատեն այդ տեսախցիկի հետ և պետք է լինեն նույն արտադրողից, որը հենց տեսախցիկն է արտադրել՝ նույն բրենդի: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և առնվազն 3 տարվա երաշխիքով: Չիպերը պետք է համապատասխանեն տեսակցիկին:

Տեսախցիկի պարամետրերն են՝ 4K 3-CMOS 1/2" Sensor XDCAM Երեք 1/2" Exmor R CMOS սենսորներ 4K 60p ձայնագրություն հնտեգրված 17x օպտիկական խոշորացման ոսպնյակներ Էլեկտրոնային փոփոխական ND ֆիլտր Աջակցում է XAVC Intra/Long, MPEG HD, DVCAM Աջակցում է S-Log 3-ին Աջակցում է HLG-ին HDR աշխատանքային հոսքի համար 4K/HD միաժամանակյա ձայնագրում 12G-SDI ելքը աջակցում է 4K 60p Ներկառուցված 2.4/5 ԳՀց Wi-Fi Այն պետք է նկարահանի 4K մինչև 60p՝ հենվելով երեք 1/2" Exmor R սենսորների վրա, որոնք ապահովում են ցածր լույսի բարելավված հնարավորություն՝ համեմատած ստանդարտ սենսորների հետ: Տեսախցիկը պետք է միավորի 17x օպտիկական խոշորացման ոսպնյակ և Էլեկտրոնային փոփոխական ND ֆիլտր: Տեսախցիկը պետք է աջակցի ժամանակակից կոդեկներին՝ ինչպիսին է XAVC-ը, ինչպես նաև հին կոդեկները, ինչպիսիք են MPEG HD-ը և DVCAM-ը, որոնք թույլ են տալիս օգտագործել մեկ տեսախցիկ՝

4K, HD կամ SD տեսանյութեր  
Նկարահանելու համար: Տեսախցիկը  
պետք է աջակցի S-Log 3-ին՝  
բարելավված  
կատարողականության համար և  
HLG-ին (Hybrid Log Gamma), որը  
թույլ կտա նկարահանել և մատուցել  
կադրեր, որոնք համատեղելի են  
ինչպես HDR-ի (բարձր դինամիկ  
տիրույթ), այնպես էլ SDR-ի  
(ստանդարտ դինամիկ տիրույթի)  
հետ՝ առանց հետարտադրական  
աշխատատար աշխատանքի  
կարիքի: Դուք կարող եք  
միաժամանակ ձայնագրել և՛ 4K, և՛  
HD, կամ ներկառուցված 12G-SDI  
ելքի միջոցով թողարկել 4K 60p:  
Տեսախցիկը ունի ներկառուցված 2.4  
և 5 ԳՀց Wi-Fi: Տեսախցիկը պետք է  
համակցվում ունենա  
լիցքավորիչներ, մարտկոցներ և  
հիշողության կրիչ՝ 1 լրակազմ,  
յուրաքանչյուրից երկուական:  
Տեսախցիկի լրակազմում պետք է  
ներառված լինեն և տեսախցիկի  
հետ մատակարարվեն նաև  
տեսախցիկի երկգույն LED լույս LCD  
Էկրանով՝ 2 հատ, որը պետք է  
համապատասխանի

մատակարարվող տեսախցիկին,  
անխափան աշխատի այդ  
տեսախցիկի հետ և ցանկալի է,  
որպեսզի այն լինի նույն  
արտադրողից: Բոլոր ապրանքները  
պետք է լինեն նոր, չօգտագործված  
և առնվազն 3 տարվա երաշխիքով:  
Երկգույն LED Լույս տեսախցիկի վրա  
3300-5600K Գույնի ջերմաստիճան,  
CRI 95 20-100% մթազնում, 120°  
ճառագայթի անկյուն 987-Լյումենի  
պայծառություն LCD կարգավիճակի  
ցուցադրում Ներկառուցված L-Series  
մարտկոցի ամրակ 2,4 ժամ  
տեւողությունը լրիվ պայծառության  
վրա 1/4"-20 Մոնտաժային թել  
Ներառված է կարգավորելի  
ադապտեր Տեսախիկի լրակազմում  
պետք է ներառված լինեն և  
տեսախցիկի հետ մատակարարվեն  
Տեսախցիկների տեքստ ցուցադրող  
սարք և մոնիտոր- սուֆլյորի  
հավաքածու՝ հեռակառավարման  
վահանակով, որը պետք է  
համապատասխանի  
մատակարարվող տեսախցիկին,  
անխափան աշխատի այդ  
տեսախցիկի հետ և ցանկալի է,  
որպեսզի այն լինի նույն

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

արտադրողից: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և առնվազն 3 տարվա երաշխիքով: Суфлер Սուֆլյորը պետք է միակա iPad/Android պլանշետների Bluetooth/Wired Remote Control 60/40 Մասամբ արծաթապատ հայելային ապակի ներառված պետք է լինի երկու բաղադրացիկը ապետ, կոդոմ ԵՄՇ-ԸՍՃԱՄԻԲ-23/73 նիճե ոսպկյակների տեղադրման

Գ.Գ.Է. հիղիղիւզ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄՇ-ԸՍՃԱՄԻԲ-23/73 նիճե представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	ստանդարտ և ներքին տարբերակ, տեխնիկական օգտագործման պատկերով կտրված պատյանների փրփուր:
4	Leica, Canon կամ Sony	Leica, Canon կամ Sony	Leica, Canon կամ Sony/Sony PXW-Z280/	Leica, Canon կամ Sony	<p>Էլեկտրոնային սալիկը՝ 20 սմ Sony PXW-Z280 4K 3-CMOS 1/2-դյույմային չափերը՝ 30 սմ 1/2-դյույմային զտիչիկ XBCAM или аналогичный три 1/2-дюймовых CMOS-сенсора Exmor R Запись 4K 60p Встроенный объектив с 17-кратным оптическим зумом HDMI 62-տված տարբերակի մուկը 1 էլեկտրոնային րեկուլիруемыи x DVI մուկը 1 x VGA մուկը 1 x նեյտրալնի ֆիլտր</p> <p>Կոմպոզիտային մուկը 1 x Поддерживает XAVC-Intra/Long, HDMI 62-տված տարբերակի եր MPEG HD, DVCAM Поддерживает S-Log 3 Поддерживает HLG для 5.2 և Beamsplitter</p> <p>հարաբերակցությունը 60/40 Одновременная запись 4K/HD Ոսպկյակի բարձր 5.9" / 149.9 մմ 1 Выход 12G-SDI поддерживает 4K հարաբերակցությունը 1. Կոմպոզիտ 60p Встроенный Wi-Fi 2.4/5 ГГц Она</p>

снимает в формате 4K с разрешением до 60p благодаря трем 1/2-дюймовым датчикам Exmor R, которые обеспечивают улучшенную работу при слабом освещении по сравнению со стандартными датчиками. Камера оснащена объективом с 17-кратным оптическим зумом и электронным регулируемым фильтром нейтральной плотности. Камера поддерживает современные кодеки, например XAVC, а также устаревшие кодеки, такие как MPEG HD и DVCAM, что позволяет использовать одну камеру для съемки видео в формате 4K, HD или SD. Камера поддерживает S-Log 3 для повышения производительности и HLG (Hybrid Log Gamma), что позволяет снимать и передавать кадры, совместимые как с HDR (расширенный динамический диапазон), так и со SDR (стандартный динамический диапазон), без необходимости трудоемкой постобработки. Вы можете одновременно записывать в формате 4K и HD или выводить 4K

60p через встроенный выход 12G-SDI. Камера оснащена встроенным модулем Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц. Мягкая двухцветная светодиодная подсветка камеры Цветовая температура 3300-5600K, индекс цветопередачи 95 20-100% диммирование, угол луча 120° Яркость 987 люмен ЖК-дисплей состояния Встроенное крепление для батареи L-серии 2,4 часа работы при полной яркости Монтажная резьба 1/4"-20 Адаптер для регулируемой колодки в комплекте Суфлер Подключается к планшетам iPad/Android Bluetooth/проводной пульт дистанционного управления 60/40 Частично посеребренное зеркальное стекло В комплекте две подъемные пластины Стандартные и нижние варианты крепления объектива Многоразовый чехол из пеноматериала по индивидуальному заказу Минимальные размеры: 20 см Максимальные размеры: 30 см Срок службы батареи от 3 до 6 часов Время перезарядки 90 минут

				Диапазон беспроводной связи 9 футов / 3 м 1 вход HDMI неуказанной версии 1 вход DVI 1 вход VGA 1 x композитный вход 1 выход HDMI неуказанной версии Диапазон чтения 17 футов / 5,2 м Коэффициент светоделиителя 60/40 Отверстие объектива 5,9 дюйма / 149,9 мм 1 штука эквивалентна 1 комплекту
--	--	--	--	---