

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐԱԳՅՈՉՅԱՆՆԵՐ ՍՊԸ-Ն ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	տեսահսկողության համակարգ	տեսահսկողության համակարգ	տեսահսկողության համակարգ	տեսահսկողության համակարգ	<p>Տեսախցիկի չափսը և քաշը. • Չափսը՝ 68մմ x 89մմ x 26.6մմ (+/- 3 մմ) • Քաշը՝ 162գ. ներառյալ միացումը (plus mounting) (+/- 3 գրամ) Տեսախցիկի նկարագիրը. • Առնվազն 5 հատ ծրագրային կարգավորմամբ անջատիչներ (վերին անջատիչ, երկու փոքր առջևի անջատիչներ, մեծ կենտրոնական անջատիչ և կողային անջատիչ) - 5 software-configurable switches (top switch, two small front switches, large central switch and side-mounted slide switch): • Օբյեկտների նկատման անկյուն -</p>

120° հորիզոնական, 65° ուղղահայաց, 140° անկյունագծային, գիշեր/ցերեկ աշխատունակություն:

Պետք է նկարահանի ցածր լուսավորության դեպքում՝ մինչև 0.2 lux:

- Ծանուցում - կարգավորվող լուսադիոդներ, ձայնային և վիբրացիոն ազդանշաններ և ծանուցումներ:
- Լոգո - տեսախցիկի վրա պետք է ամրակցված լինի ՀՀ ՊԵԿ լոգոն (պատկերանիշը):
- Տեսախցիկը համազգեստին ամրացնելու հնարավորություն (ամրակներ): Ամրակների տեսակները՝ Klick Fast Crocodile Cli - 750 հատ և Klick Fast Belt Loop - 750 հատ:
- Տեսախցիկները պետք է ունենան կենտրոնացված սերվերի հետ աշխատելու հնարավորություն, որում կպատճենվեն տեսախցիկում առկա բոլոր տվյալները այն պահին, երբ տեսախցիկը միացված կլինի լիցքավորիչին և կգտնվի «կողպված» (locked)

կարգավիճակում: Մատակարարը պետք է ՀՀ ՊԵԿ սերվերային միջավայրում տեղադրի կենտրոնացված սերվերի համար անհրաժեշտ ծրագրային

փաթեթները և իրականացնի մեկ տարվա ծրագրային սպասարկում:
Տեսախցիկի
առանձնահատկությունները. • Ձայնագրում՝ հարևան տեսախցիկի օգնությամբ: Տեսախցիկը պետք է գործարկվի և սկսի ձայնագրել, երբ այլ տեսախցիկները գտնվում են կարգավորելի շառավիղում (Triggers the camera to start recording when other cameras are within a configurable radius): • Բուժեր - նախնական և հետին ձայնագրում՝ նվազագույնը 2 րոպե միջակայքով (Pre / Post-Record Facility - Full-shift pre / post-record, with up to 2 minute pre / post-recording buffer): • RFID ռադիոահաճախականության նույնականացման հանձնարարություն (RFID Assignment) - օգտագործվում է RFID (ռադիոահաճախականության նույնականացում)՝ աշխատակիցներին տեսախցիկ հատկացնելու համար: • Կադրերի էջանիշ - կոճակին սեղմելով անմիջապես նշել կարևոր տեսաձայնագրումը, ձայնագրման կարգավիճակը: • Օգտագործողի

ծանուցում - վիբրացիա,
տեսողական և ձայնային
ծանուցումներ: • GPS -
Ներկառուցված GPS ընդունիչի
առկայություն: • Bluetooth - BT 2.1 +
EDR, BLE 4.2 Մարտկոցը. •
Մարտկոցը պետք է լինի
ներկառուցված • Տեսակը՝ Լիթիում-
պոլիմեր (Lithium-Polymer) •
Վերալիցքավորումը՝
առավելագույնը 8 ժամ •
Գործարկման
ժամանակահատվածը՝ մինչև 12
ժամ նկարահանելու
հնարավորություն տեսախցիկի
օպտիմալ կարգավորումների
դեպքում (Up to 12-hrs when used
with optimum camera settings):
Աուդիո. • Աուդիո նկարահանում -
կրկնակի բարձրախոս • Աուդիո
կարգավորում (Audio Settings) -
Միացնել աուդիո ձայնագրությունը՝
 Միացնել բոլոր կադրերը
Միացնել բոլոր կադրերը՝
բացառությամբ նախնական
ձայնագրման ժամանակ
նկարահանված կադրերի Միացնել
առանց կադրերի (պատկերի)
Տեսանյութ և ձայնագրություն. •

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<p>41744302345567 8789 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под</p>					<p>Տեսանյութի ձայնագրման ձևաչափը՝ H.264 ֆորմատով, հետագայում H.265 թողարկման հնարավորությամբ (H.264 format with H.265 in future release) • Ձևաչափը (Resolution)՝ 1920 x 1080p, 1280 x 720p և 640 x 360p • Տեսախցիկի կադրերի արագություն՝ մեկ վայրկյանում 25 կոդոմ ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱԾ-ԱՊԶԲ-23/9 նիժե 30 կադր (Frame Rate: 25 or 30 frames per second) • Պահպանվող տեխնիկական չափանիշներ՝ 64ԳԲ Մնվտանգություն. • Տեսախցիկը չի կարող օգտագործվել որպես USB կրիչ և դրա վրա չեն կարող տվյալներ փոխանցվել, քանի դեռ այն միացված է W-Fi ցանցին (Network Data Security on USB Storage Media - Camera does not appear as a USB storage device, and cannot receive files whilst connected to a Wi-Fi network): • Տվյալների ամբողջականության ստուգման հնարավորություն՝ ընդհանրական ստուգման ցուցանիշներով և ջրանիշի (watermark) հնարավորությամբ (Digital Evidence Integrity Chain - Full audit trail with generated check-sums and</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>Предлагаемый товар наименование производителя</p>	
<p>1</p>					

watermarked evidential outputs): •
Աուդիո - Օգտագործման,
գործառնությունների և
ձայնագրման մանրամասները պետք
է պահպանվեն աուդիո լուսանկարում: •
Տեսագրության ներբերնումը պետք
է պահպանվի կոդավորման միջոցով
(AES, encrypted keys specific to base
station): • Ձայնագրությունների
դիտման, պատճենելու և ջնջելու
հնարավորություն - Տեսախցիկը
կրողը չի կարող մուտք գործել,
դիտել կամ ջնջել որևէ
ձայնագրություն անմիջապես
սարքից: • Հասանելիություն ներքին
կրիչին - Ներկառուցված կրիչ
առանց օգտագործողի
հասանելիության (Storage Media
Access - Sealed unit with no user
access to storage media) •
Ներխուժման (հարձակման)
պաշտպանություն - IP67 • Շրջակա
միջավայր - Գործարկումը
(operating)՝ -20°C-ից մինչև +50°C,
Լիցքավորումը (charging)՝ 0°C-ից
մինչև +25°C • Ամրությունը՝
թեստավորված MIL STD 810G Wi-Fi
առանձնահատկություններ. • Wi-Fi
առանձնահատկություններ (Wi-Fi

Specifications) - 802.11 a/b/g/n
(2.4GHz & 5GHz) • Wi-Fi
անվտանգություն (Wi-Fi Security) -
WPA2-PSK Wi-Fi հոսք (Wi-Fi
Streaming) - 640 x 360 25 or 30 fps
Տեսախցիկի մեկ տեղանոց
լիցքավորիչ՝ ներառյալ բոլոր
անհրաժեշտ լարային միացումները:
Պետք է USB լարով միանա
լիցքավորիչի կոնտրոլերին:
Տեսախցիկների 14 տեղանոց
լիցքավորիչ՝ ներառյալ բոլոր
անհրաժեշտ լարային միացումները:
Պետք է USB լարով միանա
լիցքավորիչի կոնտրոլերին:
Լիցքավորիչները գործող ցանցին
միացնելու և կարգաբերելու համար
նախատեսված կոնտրոլեր
(առնվազն 6 հատ USB պորտով
լիցքավորիչ միացնելու համար, ևս 2
հատ USB պորտ RFID կարդացող
սարք և արտաքին կրիչ միացնելու
համար, 1 հատ RJ45 ցանցային
մուտք՝ 1ԳԲ արագությամբ) RFID
քարտ՝ աշխատակցին տեսախցիկ
կցելու համար RFID քարտ
կարդացող սարք USB միացումով՝
ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ
լարային միացումները

