ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վահագն Կեսոյան ԱՁ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Մանրամասն տեխնիկական նկարագրութուն • Գունավոր լազերային բազմա ֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, պատճենել և սկանավորել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Առնվազն 33 ppm	Մանրամասն տեխնիկական նկարագրութուն • Գունավոր լազերային բազմա ֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, պատճենել և սկանավորել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Առնվազն 33 ppm	Մանրամասն տեխնիկական նկարագրութուն • Գունավոր լազերային բազմա ֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, պատճենել և սկանավորել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Առնվազն 33 ppm	Մանրամասն տեխնիկական նկարագրութուն • Գունավոր լազերային բազմա ֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, պատճենել և սկանավորել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Առնվազն 33 ppm	Մանրամասն տեխնիկական նկարագրութուն • Գունավոր լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, պատճենել և սկանավորել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Առնվազն 33 ppm Տպագրության մեթոդ • Գունավոր լազերային տպագրություն Տպման թույլտվություն • Առնվազն մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը • Մոտ. Միացումից 14 վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին տպագրման ժամանակը • Գունավոր

	Տպագրության մեթոդ • Գունավոր լազերայի	Տպագրության մեթոդ • Գունավոր լազերայի	Տպագրության մեթոդ • Գունավոր լազերայի	Տպագրության մեթոդ • Գունավոր լազերայի	մոտավորապես՝ 7,1 վայրկյան կամ ավելի քիչ • Մոնոխրոմ մոտավորապես՝ 7,1 վայրկյան կամ պակաս Տպիչի լեզուներ • UFRII, PCL 5c1, PCL6 Տառատեսակներ • 45 PCL տառատեսակներ Տպելու լուսանցքները 5 մմ-վերև, ներքև, ձախ և աջ 10 մմ-վերև, ներքև, ձախ և աջ (Envelope ծրար) Տոներային խնայողության ռեժիմ • Այո Ընդլայնված տպագրության առանձնահատկություններ • Կոդավորված անվտանգ տպագրություն • Ապահով տպագրություն • Տպել USB հիշողության ստեղնից (JPEG/TIFF/PDF) • Տպել Cloud-ից (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)2 (PDF/JPEG) • Microsoft Universal Print-ի աջակցություն • iOS և Android հավելվածներով տպելու հնարավորություն Պատճենահանման առանձնահատկությունները Պատճենման արագություն • Միակողմանի (A4)՝ մինչև 33 ppm • Երկկողմանի (A4)՝ մինչև 29 pm Առաջին պատճենահանման ժամանակը • ADF (A4). Գունավոր

						Մոտ. 8,8 վայրկյան կամ ավելի քիչ • Մոնոխրոմ Մոտ. 7,6 վայրկյան կամ ավելի քիչ • Platen (A4): Գունավոր Մոտ. 9,4 վայրկյան կամ ավելի քիչ • Մոնոխրոմ Մոտ. 8,3 վայրկյան կամ ավելի քիչ Պատճենահանման թույլտվություն • Առնվազն մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ • Տեքստ/Լուսանկար/Քարտեզ (Կանխադրված), Տեքստ/Լուսանկար/Քարտեզ (լավ որակ), Տպագիր պատկեր, Տեքստ Երկկողմանի պատճենում • 2-ից 2-կողմ (Ավտոմատ) Բազմաթիվ պատճեններ • Առնվազն մինչև 999 օրինակ Կրճատում / Խոշորացում • 25-400% 1% աճով Այլ առանձնահատկություններ • Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա, նույնականացման քարտի պատճենում, պատճենել կրկնօրինակը Սկանավորման առանձնահատկությունները Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանավորման թույլտվությունը • Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi • Ընդլայնված՝ 9600 x 9600 dpi

						Սկանավորման արագությունը • Միակողմանի մոնոխրոմ՝ 50 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի գունավոր՝ 40 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ 100 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի գունավոր՝ 80 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի մոնոխրոմ՝ 40 ppm (300x600dpi) • Միակողմանի գունավոր՝ 20 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ 80 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի գունավոր՝ 40 ppm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն • 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWAIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • 216 մմ Սկանավորել էլ փոոտ վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որնելի PDF Սկանավորեք USB հիշողության վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որնելի PDF Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վահագն Կեսոյան ԱՁ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Մանրամասն տեխնիկական նկարագրութուն • Գունավոր լազերային բազմա ֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, պատճենել և սկանավորել Տպագրման առանձ նահատկությունննե րը Տպման արագություն • Առնվազն 33 ppm	Մանրամասն տեխնիկական նկարագրութուն • Գունավոր լազերային բազմա ֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, պատճենել և սկանավորել Տպագրման առանձ նահատկությունննե րը Տպման արագություն • Առնվազն 33 ppm	Մանրամասն տեխնիկական նկարագրութուն • Գունավոր լազերային բազմա ֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, պատճենել և սկանավորել Տպագրման առանձ նահատկությունննե րը Տպման արագություն • Առնվազն 33 ppm	Մանրամասն տեխնիկական նկարագրութուն • Գունավոր լազերային բազմա ֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, պատճենել և սկանավորել Տպագրման առանձ նահատկությունննե րը Տպման արագություն • Առնվազն 33 ppm	PDF/Որնելի PDF Սկանավորել ամպի վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG Մեդիա մշակում Սկաների տեսակը • Թիթեղ, երկկողմանի ADF Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • 250 թերթ ձայներիզ • 50 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ • 50 թերթ ADF Թղթի մուտքագրում • 550 թերթիկ Թղթի մուտքագրման առավելագույն տարողություն • 850 թերթիկ Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n անլար ռուտիղ աջակցություն • Ցանցային միացում Ներկառուցված ցանցային բազմաֆունկցիոնալ համաստեղություն • Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 և Mac OS X տարբերակ 10.12 և ավելի բարձր Linux4 Անլար տպագրություն Տպման թույլտվություն • Առնվազն մինչև 1200 x 1200 dpi Սկանավորում՝ Push Scan՝ Ցանց՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • էլփոստ/I-Fax՝ SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Քաշել սկան՝ TCP/IP • Տպագրման մեթոդ • Գունավոր լազերային տպագրություն Տպման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Առնվազն 33 ppm Տպագրության ժամանակը • Մոտ. Միացումից 14 վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին տպագրման ժամանակը • Գունավոր Տպել:TCP/IP 1200 x 1200 dpi Տպագրման ժամանակը • Գունավոր

	Տպագրության մեթոդ • Գունավոր լազերային	Տպագրության մեթոդ • Գունավոր լազերային	Տպագրության մեթոդ • Գունավոր լազերային	Տպագրության մեթոդ • Գունավոր լազերային	մ•ա•մ•վ•ա•ր•ե•ա՝ 7 (IPv4, IPv6) •ի•ն•տ•ե•ր•ֆ•ե•յ•ս: մ•ո•դ•ե•լ•ա•յ•ի•ն ա•ռ•ա•ն•ձ•ն•ա•հ•ա•տ•կ•ո•ւ•թ•յ•ո•ւ•ն: մ•ո•դ•ե•լ•ա•յ•ի•ն ա•ռ•ա•ն•ձ•ն•ա•հ•ա•տ•կ•ո•ւ•թ•յ•ո•ւ•ն: Ե•ն•թ•ա•կ•ա•յ•ա•ց•ե•ք ա•ռ•ա•ն•ձ•ն•ա•հ•ա•տ•կ•ո•ւ•թ•յ•ո•ւ•ն WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) •ր•ե•ժ•իմ•ո•վ WPA2-PSK (AES) •ի•ն•տ•ե•ր•ֆ•ե•յ•ս: Ա•ռ•ա•ջ•ա•ր•կ•վ•ո•ղ ա•ռ•ա•ն•ձ•ն•ա•հ•ա•տ•կ•ո•ւ•թ•յ•ո•ւ•ն ծ•ա•վ•կ•ո•ւ•մ •ա•ռ•ա•ջ•ա•ր•կ•ո•ւ•մ •ա•ռ•ա•ջ•ա•ր•կ•ո•ւ•մ Պ•ր•ո•ց•ե•սո•ր•ի հ•ի•շ•ո•ղ•ո•ւ•թ•յ•ո•ւ•ն՝ 1 ՍԲ x 2 Հ•ի•շ•ո•ղ•ո•ւ•թ•յ•ա•ն ս•ո•կ•ե•տ՝ 1 ԳԲ Կ•ա•ռ•ա•վ•ա•ր•ո•ղ•ո•ւ•թ•յ•ո•ւ•ն՝ Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura, Linux (PDF/JPEG), Google Cloud Print, Universal Print-ի միջոցով տպագրություն iOS, Android Հարթակների ներդրված աջակցություն՝ AirPrint, Mopria Էլեկտրաէներգիայի սնուցման՝ 220-240 Վ (±10%), 50/60 Հց (±2 Հց) Ա•ռ•ա•ջ•ի•ն էջի (A4) տպման արագությունը՝ 33 ppm • Երկկողմանի (A4) տպման արագությունը՝ 29 ppm • Առաջին տպված էջի (A4) դուրսբերման ժամանակը (ready)՝ ոչ ավելի քան 7.5 վրկ • Առաջին տպված էջի (A4) դուրսբերման ժամանակը (sleep)՝ ոչ ավելի քան 10 վրկ • Պրոցեսորի հաճախականությունը՝ 1200 ՄՀց

					Մտպաճ,Ձսվատդեվիան2ՁատԲավվեկսքիշկ• ՄոնզտրոտրոդյՄնես.Ա2Ձնվատրակյքանյիկամ ատվեզիոքի՛65 Pleteou(A4)ՄԶՁիմքիչսվոր Մոպսա9Ա4ՆվատդեվիՆ41ատԲավվեկսքիշկ• Մոնքիչ•ոեմմմռավոՁ,ՁավզոյՁ3-Ձ4Ակգամ ՍպավեկիոքիկյրՆպեոեճ6ՆՁահոպեկիջսևև (2ՁՈՈՆՁտջ(*)**յ•ՁսորկոքիկիջսՍյամ(1ՁՁՈ էջ*ՃՈՈ•x=6ՈՈքոքիջՈMագճեռա(1900 էջ*)** • Քարթիքիմվեքի• (1900 էջ*)** <Տեքեկտ/Մռևսսանկսար/Քտրսեռզ• Ստանդ(Ա•ոմիիտադիվնաձյ,ISO/IEC Տեքստ1ՁՁ9Ձ8•ևնվեկի՛/Քոկրոպոիեզ(լավ քոտոկոր)ի,ՁևեռքգիոռռնակքՁտեկերռ•Տեքձտն ԵրնկպիոքմտեկտռպատռաՁՁիՆսևսպՁ2•վից տՁ2եկյոուղեՆ(ևպռոռնՁոցսվոցՁՁսպքոմքոթնսև պռոյՃ6եՆռնեռվ•զվռՁ2ՁվՈՈզեջՄ(ՈՁՁ/99 օքիՆևպկեկիճՆՈՈտէջ/ԷիռոշիոքցոյիՆ• ապՁՁ•4ՈՈ%Ա1%ապճռվպիկյում •Երռոշիռնիձռայիոռոտպրոյոքնռեմ•մեկ Շրջանռոկրքն•ջեռմ,շիսիքռոպիռում,2-ը սպՆ•եռվրկմ4ՆըռՆ•վպռիոռում, ռոյՆռոգռոՆիռացմռքնռքռոպռոն սպպռոռոճեկտռմ,կենտրենեմ կրհիռոլեիռոպկնռնիռռոՆմծն ռռոռնձռարհկվռոկոպոյռոՆիքը Ռոեքնիհկռոկռոեռնոպ•ՁիոՈը ՌեռկպռոյվոցկեպհռոյոմՆիքե• ՕպռոհկռոկպռնռմիկլռՆՃՈՈՆՁռՈՈՈՁիրi • տվյՈՆիդըՆպկռոռ՝9ՈՈՈոհ9ՈՈՈՁիքռնք

					Սկանավորման արագությունը • Մխրկոդմանի մոնոխրոմ՝ 60 ppm (300x600dpi) Երկկողմանի գունավոր՝ 40 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ 80 ppm (300x600dpi) Երկկողմանի գունավոր՝ 40 ppm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն • 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWAIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • 216 մմ Սկանավորել էլ փոստ վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որնելի PDF Սկանավորեք USB հիշողության վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որնելի PDF Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
					գունավոր՝ 20 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ 80 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի գունավոր՝ 40 ppm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն • 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWAIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • 216 մմ Սկանավորել էլ փոստ վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որնելի PDF Սկանավորեք USB հիշողության վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որնելի PDF Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ

						PDF/Որնելի PDF Սկանավորել ամպի վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG Մեդիա մշակում Սկաների տեսակը • Թիթեղ, երկկողմանի ADF Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • 250 թերթ ձայներիզ • 50 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ • 50 թերթ ADF Թղթի մուտքագրում • 550 թերթիկ Թղթի մուտքագրման առավելագույն տարողություն • 850 թերթիկ Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n,անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն • Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ.Mac OS X տարբերակ 10.12 և ավելի բարձր Linux4 Ցանցային պռատակոլ • Տպել:TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) • Սկանավորում՝ Push Scan՝ ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/I-Ֆաքս՝ SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Քաշել սկան՝ TCP/IP •

						Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Անվտանգություն: TLS1.3, IPSec, IP հասցեի զտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար) • Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի ռեժիմ.WPA2-PSK (AES) Ընդհանուր առանձնահատկություններ Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը • Ամսական 750 - 4000 էջ • Մաքս. 50000 էջ 5 ամսում Պրոցեսորի արագություն • 1200 ՄՀց x 2 Հիշողություն •Առնվազն 1 ԳԲ Կառավարման վահանակ • 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան Օգտվելու կանոններ • Ջերմաստիճանը՝ 10–30 °C • Հարաբերական խոնավությունը՝ 20-80% (չխտացնող) Էլեկտրամատակարարում • 220-240 Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց) Աղմուկի մակարդակը Ձայնային ճնշման մակարդակը. • Աշխատանքային ռեժիմ՝ միակողմանի: - 51 դԲ / երկկողմանի - 51 դԲ (BW), 50 դԲ (գունավոր)

						Սպասման ռեժիմ՝ 29 դԲ Ակուստիկ հզորություն • Աշխատանքային ռեժիմ՝ 65 դԲ կամ ավելի քիչ • Սպասման ռեժիմ՝ 41 դԲ կամ ավելի քիչ • Մոտավոր քաշը 23-24կգ Սպառվող նյութեր • Քարթրիջ սև (2100 էջ*)** • Քարթրիջ Cyan (1900 էջ*)** • Քարթրիջ Magenta (1900 էջ*)** • Քարթրիջ դեղին (1900 էջ*)** Հավելում և ստանդարտներ • Ստանդարտի համաձայն ISO/IEC 19798 • Մեկնարկային քարթրիջները, որոնք ներառված են տպիչի հետ, առաջին անգամ տպելու են առանց լիցքավորման սև գույն - առնվազն 2100 էջ, (C/M/Y) - առնվազն 1100 էջ Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում •Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի •Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)արտադրողից տեղեկանք

					այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) •Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: