

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Կովսական» ՍՊԸ-ն ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/20 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Մետաղապլաստե պատուհան	«Կովսական» ՍՊԸ	<p>Մետաղապլաստե պատուհան, գույնը սպիտակ, Պատուհանների պրոֆիլները պետք է լինեն հինգ խցիկ, երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 4մմ թափանցիկ, իսկ ընդհանուր փաթեթի հաստությունը՝ 20մմ: Պրոֆիլների մեջ պետք է տեղադրված լինի ցինկապատ մետաղ՝ նախատեսված մետաղապլաստե պատուհանների համար՝ առնվազն 1.2մմ հաստությամբ: Պատուհանների 50%-ը բացվող է 50%-ը փակվող: Բացվող պատուհանները պետք է ունենան բարձր որակ: Բռնակները՝ մետաղական, սովորական փականով: Պատուհանները պետք է տեղադրվեն ուղիղ /հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով: Պատվիրատուն կարող է իր հայեցողությամբ որևէ մեկ պատուհան, որևէ մեկ մասից կտրել և ստուգել մետաղի առկայությունն ու հաստությունը: Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ:</p>

			<p>Աշխատանքների ավարտից հետո 1 տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել պատուհանների անխափան աշխատանքը և թերութունները շտկել ողջամիտ ժամկետում: Վճարումը փաստացի քանակից ելնելով: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Չափագրումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Ковсакан в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом XCBQZ-EXXQWQF-23/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Металлопластиковое окно	ООО "Ковсакан"	<p>Металлопластиковое окно, цвет белый, Оконные профили должны быть пятикамерными, двухслойными герметичными стеклопакетами, толщина стекла которых прозрачное 4 мм, а толщина всего пакета 20 мм. Профили должны иметь оцинкованный металл для металлопластиковых окон толщиной не менее 1,2 мм. 50% окон открываются и 50% закрываются.</p> <p>Всплывающие окна должны быть высокого качества. Ручки: металлические, с обычным клапаном. Окна должны быть установлены прямо и закреплены к стенам с помощью анкеров соответствующего размера. На завершающем этапе монтажных работ открытые участки необходимо полностью закрыть строительной пеной. Заказчик может по своему усмотрению вырезать любое окно, любую деталь и проверить наличие и толщину металла. В конечном состоянии окна должны быть герметично закрыты. В течение 1 года после завершения работ поставщик обязан обеспечить бесперебойную работу окон и устранить недостатки в разумный срок. Оплата по фактическому количеству.</p>

			Продукты должны быть неиспользованными. Замеры и установка за счет поставщика. Транспортировка, обработка и установка изделий должны осуществляться поставщиком.
--	--	--	--