

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԱԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |             |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը     | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 21                 | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ           | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ         | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ            | Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ<br>լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին<br>չափսերն են ` 800 x 500 x 2000 մմ ( L x Խ x Բ), պահարանը բաժանված է<br>հատկյալ չափսի(ներառյալ<br>լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)`<br>800 x 500 x 450 մմ ( L x Խ x Բ) երեք<br>դարակաշարերի իսկ ներքևի<br>մասում ունի հատկյալ<br>չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-<br>ի հաստությունը)` 800 x 500 x 550 մմ<br>( L x Խ x Բ) մեկ դարակ: Պահարանը<br>փակվում է 18 մմ հաստությամբ<br>լամինացված ՓՏՍ-ից<br>պատրաստված երկու դռներով, |

որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից գոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>բարձրակարգ ներկանյութով: Ուղքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 500 x 200 մմ ( L x t x F), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦР-ЕЦДЦПДР-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |              |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка        | наименование производителя | технические характеристики  |
| 21         | НАРВАКИ, ООО           | НАРВАКИ, ООО  | НАРВАКИ, ООО | НАРВАКИ, ООО               | Изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18 мм. Внешние размеры: 800 x 500 x 2000 мм (Д x В x Г), шкаф разделен габаритные размеры (включая толщину ламинированного картона): 800 x 500 x 450 мм ( Д x В x В) из трех полок и в нижней части имеет размеры сечения (в т.ч. толщина ламинированного ПТС): 800 x 500 x 550 мм (Д x В x Г) на полку. Шкаф закрытый из ламинированного ПТС толщиной 18 мм. с двумя дверцами, каждая из которых крепится на 3-х петлях. Двери должны иметь |

овальные ручки. Края рабочей плоскости будут окружены пластиком толщиной 1-2 мм. с кромочной лентой (ПВХ), а кромки нерабочей плоскости - 0,4-1,0 мм толстой пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или закруглены. пластиковые округлые специальные детали. Все соединения выполняйте скрытыми застежками. Подложка должна быть из ламинированного ДВП толщиной 4 мм. из ДСП и цвета дерева. Шкаф должен иметь размеры (30 x 30 x 2,0) мм по периметру. из металлических четырехугольных труб, соединенных в раму сваркой ножки, соединение уголков сечением 45 град. Пайка резьба должна быть сложной, гладкой, металл окрашен порошковой краской в соответствии с высокими стандартами с красителем.

Наружные размеры костыля прямоугольной формы, являющиеся ножками, составляют 700 мм. x 500 x 200 мм (Д x В x Ш), края секции касаются пола на концах снизу

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>должны быть прикреплены<br/>пластиковые наклейки темного<br/>цвета, под которым толщина<br/>стенок не менее 8 мм. Заранее<br/>согласуйте цвет с руководством<br/>детского сада.</p> |
|--|--|--|--|--|--|